



## TABLA DE ICONOS

CALIDAD		TIPO DE MATERIALES		EMPAQUE		TIPOS DE PUNTAS	
<b>PRO</b> Profesional	<b>CR.VA</b> Cromo Vanadio	Blister	Plana	<b>IND</b> Industrial	Caja	Cabinet	Tamper Proof
<b>DIY</b> Hágalo Ud. Mismo	<b>CR.MO</b> Cromo Molibdeno	Múltiplo	Phillips	Bolsa de Vinil	Robertson	Ranurada	Ribe
<b>GARANTIA</b>	<b>BALEROS</b> Sistema de Baleros	Estuche	Pozidrive	Sujetador	Ribe	Bristol	
<b>6 meses</b>	<b>BOCAS DE DADOS</b>	Granel	Torx				
<b>1 año</b>	Hexagonal						
<b>2 años</b>	Estriado						
<b>5 años</b>	Torx						



### Clavadora neumática 10 a 32 mm calibre 18

- Incluye práctico portafolio para mantener todo en orden.

Clave 8500 Código 11262



### Engrapadora neumática 10 a 25 mm calibre 18

- Incluye práctico portafolio para mantener todo en orden.

Clave 8520 Código 11265



### Clavadora/engrapadora neumática 10 a 32 m

- Incluye práctico portafolio para mantener todo en orden.

Clave 8530 Código 11264



### Clavadora neumática de palma

Clave 8400K Código 11267



### Clavadora neumática 32 a 64 mm calibre 16

- Incluye práctico portafolio para mantener todo en orden.

Clave 8550 Código 11266



### Matraca de impacto neumática de 1/2"

- Cuadro impulsor: 1/2" (12.7 mm.)  
- Max. cap. de torque: 45 pie/lb. (61 N-m)  
- Vel. sin carga: 150 R.P.M.  
- Presión de aire requerida: 90 P.S.I. (6.3 Kg./cm<sup>2</sup>.)  
- Entrada de aire: 1/4" (6.3 mm.)  
- Consumo de aire: 4 CFM (113 L/min.)  
- Manguera recomendada: 3/8" (9.5 mm.)

Clave KN 6405 Código 10846



### Clavadora neumática 10 a 50 mm calibre 18

- Incluye práctico portafolio para mantener todo en orden.

Clave 8510 Código 11263



### Matraca de impacto neumática de 1/2" profesional

- Cuadro impulsor: 1/2" (12.7 mm.)  
- Max. cap. de torque: 60 pie/lb. (81 N-m)  
- Vel. sin carga: 200 R.P.M.  
- Presión de aire requerida: 90 P.S.I. (6.3 Kg./cm<sup>2</sup>.)  
- Entrada de aire: 1/4" (6.3 mm.)  
- Consumo de aire: 4 CFM (113 L/min.)  
- Manguera recomendada: 3/8" (9.5 mm.)

Clave KN 6405-P Código 10847



### Llave de impacto de 3/8" 210 pie/lb

- Cuadro impulsor: 3/8" (9.5 mm.)  
- Mecanismo de impacto: Jumbo Hammer  
- Capacidad de torque: 210 pie/lb. (285 N-m)  
- Vel. libre frontal: 10,000 R.P.M.  
- Vel. libre en reversa: 10,000 R.P.M.  
- Cap. de tornillo sugerida: 3/8 - 1/2" (10 - 13 mm.)  
- Presión de aire requerida: 90 P.S.I. (6.3 Kg./cm<sup>2</sup>.)  
- Entrada de aire (NPT): 1/4" (6.3 mm.)  
- Consumo de aire: 20 SCFM (567 L/min.)  
- Manguera recomendada: 3/8" (9.5 mm.)  
- Longitud total: 6-1/4" (160 mm.)  
- Peso neto: 2.8 lbs. (1.270 Kgs.)

Clave KN 6300-P Código 11527



### Llave de impacto profesional de 1/2" 425 pie/lb

- Cuadro impulsor: 1/2" (12.7 mm.)  
- Mecanismo de impacto: Twin Hammer  
- Capacidad de torque: 425 pie/lb. (576 N-m)  
- Vel. libre frontal: 7,000 R.P.M.  
- Vel. libre en reversa: 7,200 R.P.M.  
- Cap. de tornillo sugerida: 1/2 - 1 1/16" (13 - 17 mm.)  
- Presión de aire requerida: 90 P.S.I. (6.3 Kg./cm<sup>2</sup>.)  
- Entrada de aire (NPT): 1/4" (6.3 mm.)  
- Consumo de aire: 28.8 SCFM (815 L/min.)  
- Manguera recomendada: 3/8" (9.5 mm.)  
- Longitud total: 7-1/4" (184 mm.)  
- Peso neto: 5.7 lbs. (2.600 Kgs.)

Clave KN 6400-P Código 10849



### Llave de impacto profesional de 3/4" 1,200 pie/lb

- Cuadro impulsor: 3/4" (19.05 mm.)  
- Mecanismo de impacto: Twin Hammer  
- Capacidad de torque: 1,200 pie/lb. (1,627 N-m)  
- Vel. libre frontal: 4,500 R.P.M.  
- Vel. libre en reversa: 4,500 R.P.M.  
- Cap. de tornillo sugerida: 3/4 - 7/8" (19 - 22 mm.)  
- Presión de aire requerida: 90 P.S.I. (6.3 Kg./cm<sup>2</sup>.)  
- Entrada de aire (NPT): 3/8" (9.5 mm.)  
- Consumo de aire: 42 SCFM (1,190 L/min.)  
- Manguera recomendada: 3/8" (9.5 mm.)  
- Longitud total: 9-1/16" (230 mm.)  
- Peso neto: 13.2 lbs. (6.000 Kgs.)

Clave KN 6700 Código 10850



**Lijadora neumática orbital de 6" 10,500 R.P.M.**

- Diámetro del disco: 6" (152.4 mm.)
- Velocidad sin carga: 10,500 R.P.M.
- Diámetro e órbita: 3/16" (4.8 mm.)
- Escape de aire: Atrás
- Presión de aire: 90 P.S.I. (6.2 bar)
- Entrada de aire (NPT): 1/4" (6.3 mm.)
- Consumo de aire: 4.1 SCFM
- Eje portadiscos: 5/16" - 24 UNF
- Manguera recomendada: 3/8" (9.5 mm.)
- Longitud total: 8" (203 mm.)
- Peso neto: 1.76 lbs. (0.8 Kgs.)

Clave KN 6040 Código 10853



**Lijadora neumática orbital rotativa de 6" 10,000 R.P.M.**

- Diámetro del disco: 6" (152.4 mm.)
- Velocidad libre: 10,000 R.P.M.
- Presión de aire: 90 P.S.I. (6.2 bar)
- Entrada de aire (NPT): 1/4" (6.3 mm.)
- Consumo de aire: 4 CFM
- Eje portadiscos: 5/16" - 24 UNF
- Conexión de entrada de aire: 1/4" (6.3 mm.)
- Manguera recomendada: 3/8" (9.5 mm.)
- Longitud total: 8-3/4" (222.3 mm.)
- Peso neto: 4.4 lbs. (2 Kgs.)

Clave KN 6050 Código 10854

**Clavos de plata**

Clave	Medida	Cantidad	Código
KN 1832-CM15	15 mm	7,280 pzas.	11052
KN 1832-CM20	20 mm	5,000 pzas.	11053
KN 1832-CM25	25 mm	5,000 pzas.	11054
KN 1832-CM30	30 mm	5,000 pzas.	11055
KN 1832-CM37	37 mm	5,000 pzas.	11445
KN 1832-CM50	50 mm	5,000 pzas.	11446
KN 8550-C740	32 mm	2,500 pzas.	11447
KN 8550-C748	38 mm	2,500 pzas.	11448
KN 8550-C764	50 mm	2,500 pzas.	11449
KN 8550-C780	64 mm	2,500 pzas.	11450



**Grapas de plata**

Clave	Medida	Cantidad	Código
KN 9025-GC12	3/8"	3,600 pzas.	11063
KN 9025-GC20	5/8"	3,600 pzas.	11064
KN 9025-GC24	3/4"	3,600 pzas.	11065
KN 9025-GC28	7/8"	3,600 pzas.	11066
KN 9025-GC32	1"	3,600 pzas.	11067



**Llave de impacto de 1" 1,500 pie/lb con hástago de 6"**

- Cuadro impulsor: 1" (25.4 mm.)
- Mecanismo de impacto: Twin Hammer
- Capacidad de torque: 1,500 pie/lb. (2,034 N-m)
- Vel. libre frontal: 4,000 R.P.M.
- Vel. libre en reversa: 4,000 R.P.M.
- Cap. de tornillo sugerida: 1 - 1-1/8" (25 - 28 mm.)
- Presión de aire requerida: 90 - 115 P.S.I. (6.3 - 8 Kg./cm².)
- Entrada de aire (NPT): 3/8" (9.5 mm.)
- Consumo de aire: 47 SCFM (1,332 L/min.)
- Longitud total: 18" (457 mm.)



Clave KN 6800-6 Código 10851

**Llave de impacto de 1" 1,500 pie/lb con hástago de 8"**

- Cuadro impulsor: 1" (25.4 mm.)
- Mecanismo de impacto: Twin Hammer
- Capacidad de torque: 1,500 pie/lb. (2,034 N-m)
- Vel. libre frontal: 4,000 R.P.M.
- Vel. libre en reversa: 4,000 R.P.M.
- Cap. de tornillo sugerida: 1 - 1-1/8" (25 - 28 mm.)
- Presión de aire requerida: 90 - 115 P.S.I. (6.3 - 8 Kg./cm².)
- Entrada de aire (NPT): 3/8" (9.5 mm.)
- Consumo de aire: 47 SCFM (1,332 L/min.)
- Longitud total: 20" (508 mm.)



Clave KN 6800-8 Código 10852



**Martillo neumático de 7-1/2" con cinceles**

- Golpes por minuto: 3,500 - Carrera: 2-5/8" (66.7)
- Impulsor para accesorios: 0.401" (10.2 mm.)
- Presión de aire: 90 PSI (6.2 bar)
- Consumo de aire: 9 CFM
- Conexión de entrada de aire: 1/4" (6.3 mm.)
- Manguera recomendada: 3/8" (9.5 mm.)
- Longitud total: 7-1/2" (190.5 mm.)
- Peso neto: 1.44 lbs. (3.17 Kgs.)

Contiene:  
1 Resorte retenedor, 5 cinceles con zanco hexagonal  
1 Aceitera, 1 Niple, 1 Estuche de plástico

Clave KN 6058 Código 10855



**Jgo. de esmeriladora neumática con accesorios**

Contenido:  
1 Esmeriladora neumática de 1/4"  
2 Llaves para boquilla y husillo  
5 Piedras esmeriladoras zanco 1/4" (6 mm)  
5 Piedras esmeriladoras zanco 1/8" (3 mm)  
1 Boquilla de 1/8"  
1 Niple 1 Maletín organizador de plástico

Clave KN 6032 Código 10856

**Refacciones para herramienta manual**

Clave	Descripción	Código
KN 1051-REP	Repuesto para matraca de 1/4"	10012
KN 1052S-REP	Repuesto para matraca KN 1052-S de 1/4"	11242
KN 1053S-REP	Repuesto para matraca KN 1053-S de 1/4"	11244
KN 1248S-REP	Repuesto para matraca KN 1248-S de 3/8"	11246
KN 1254S-REP	Repuesto para matraca de 3/8"	
KN 1951-REP	Repuesto para matraca de 3/4"	10326
KN MS8R-045	Interruptor	
KN 5012-REP	Repuesto para torquímetro de 3/8"	
KN 5015-REP	Repuesto para torquímetro de 1/2"	
KN 5018-REP	Repuesto para torquímetro de 3/4"	
KN SS162-044	Sujetador de segueta	11494

