



CLAVE		ANCHO	ESPESOR	LARGO	DESCRIPCION
S-2 S-3 S-4 S-120		20 cm 30cm 40 cm 120 cm	2 mm 3mm 4 mm 2 mm	90 mts 60 mts 30 mts 18 mts	MATERIAL LISO TRANSPARENTE PARA USO EN MEDIO AMBIENTE temperatura de trabajo 60° a 0°c
SC-2 SC-3 SC-4		20 cm 30cm 40cm	2mm 3mm 4mm	45 mts 45mts 30mts	MATERIAL CON REFUERZO DE COSTILLAS PARA MEDIO AMBIENTE temperatura de trabajo 60° c a 0°c
R-2 R-3		20 cm 30cm	2mm 3mm	90 mts 60 mts	MATERIAL CON HILOS DE REFUERZO PARA REFRIGERACION temperatura de trabajo de 60°c a 25°c
RC-2 RC-3 RC-4		20 cm 30cm 40cm	2mm 3mm 4mm	45mts 45mts 30mts	MATERIAL CON REFUERZO DE COSTILLAS PARA BAJAS TEMPERATURAS temperatura de trabajo de 60°c a -40° c
A-2 A-3 A-120		20 cm 30cm 120 cm	2mm 3mm 2 mm	90 mts 45mts 18 mts	MATERIAL COLOR AMBAR TRANSLUCIDO, IDEAL PARA FILTRAR LA LUZ ULTRAVIOLETA DE LOS EQUIPOS DE SOLDADURA
AZ-2 VER-2 NEG-2 CAF-2		20 cm 20 cm 20 cm 20 cm	2mm 2mm 2mm 2mm	90 mts 90 mts 90 mts 90 mts	MATERIAL ESTANDAR EN COLORES OPACOS: VERDE AZUL, CAFÉ O NEGRO PARA USO EN MEDIO AMBIENTE INTERNO O EXTERNO TEMPERATURA DE TRABAJO DE 0° A 60°C.

Teléfono: +(222)2405030    [venta1@polieime.com](mailto:venta1@polieime.com); [venta2@polieime.com](mailto:venta2@polieime.com)

[www.polieime.com](http://www.polieime.com)

15 poniente 1910-B Col. Santiago Puebla, Puebla.

