



WOOX® 365

ACABADO PROFESIONAL PARA MADERA EXTERIOR 100% ACRÍLICO

FICHA TÉCNICA |



WOOX365® es un acabado profesional para madera 100% acrílico base agua, hecho con la más alta tecnología del mercado y amigable con el medio ambiente.

DESCRIPCIÓN

Su fórmula base agua 100% acrílica emplea polímeros de cuarta generación amigables con el medio ambiente y el usuario, embellece y protege cualquier superficie de madera expuesta a la intemperie.

Protege y previene contra rayos UV, agrisamiento, formación de hongos y peladuras.

Proporciona un acabado natural y duradero en terrazas, pisos, muelles, casas de madera, juegos infantiles, ventanas y puertas exteriores, mobiliario, pérgolas, gazebos y en general cualquier tipo de madera interior o expuesta a la intemperie.

WOOX365® se encuentra en 10 tonos de línea, incluido el transparente o bien cualquier tono personalizado.

ANTES DE COMENZAR

En maderas nuevas, con acabados previos o maderas muy resinosas como el pino se recomienda una limpieza profunda con WOOX® Limpiador para madera y/o permitir el envejecimiento de superficie para asegurar que se disminuya el grado de humedad de la madera así como la concentración de las resinas, lo cual limitaría la penetración del acabado afectando seriamente el desempeño del producto.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Únicamente aplique en superficies

de madera nueva o vieja sin acabado previo.

Las superficies deben estar muy limpias, secas, libres de mugre, resinas, moho y recubrimientos previos. (la madera que presente mucha humedad puede afectar el correcto funcionamiento del producto) Se recomienda que todas las superficies sean tratadas con una solución de WOOX® Removedor (removedor de acabados ligeros para madera) y/o WOOX® Limpiador (limpiador de madera), en su defecto la madera podrá ser lavada con limpiadores comunes y posteriormente con una solución de blanqueador comercial líquido (cloro) y agua, en una proporción de 2 partes de cloro por 8 de agua, posterior a los procesos de lavado deberá limpiar con abundante agua. No utilice limpiadores a base de ácido para preparar la superficie.

Importante: Haga una prueba de absorción en la madera rociando la superficie con agua, si la superficie absorbe el agua rápidamente, está lista para que se aplique la primer mano de acabado, de lo contrario el anclaje del producto será deficiente.

Es posible que algunas maderas adquieran un tono más oscuro debido a los procesos de limpieza. En este caso su tono puede aclarar aplicándole WOOX® Limpiador y luego una solución de blanqueador líquido con agua enjuagando después de forma abundante con agua.

PRECAUCIÓN

Durante todo el proceso de preparación y aplicación del producto las superficies pueden resultar resbalosas, tenga cuidado al caminar y utilice el equipo necesario.

¿Por qué WOOX365® es amigable con el medio ambiente?

Los V.O.C.'s (Volatile Oil Compounds o componentes volátiles orgánicos) son vapores contaminantes encontrados en las pinturas y otros productos. En México el 95% de los barnices para madera contienen altísimas concentraciones de V.O.C.'s que van de los 3500 PPM hasta 9000 PPM (partes por millón, unidad de medida de los V.O.C.'s)

WOOX 365® con sus polímeros de 4ta generación tiene menos de 800 PPM de V.O.C.'s y actualmente nuestros ingenieros trabajan en una fórmula cero V.O.C.'s

Elige WOOX365® protege tu salud y la del medio ambiente.

"Bienvenido a la revolución de los barnices" WOOX365®



APLICACIÓN

Una vez mezclado el producto hasta lograr un tono uniforme (no se agite y asegúrese de no dejar material espeso en el fondo del contenedor), aplique una capa base de WOOX365® sobre la madera previamente humedecida con agua corriente, (no se aplique sobre acumulaciones de agua) se recomienda mojar con un aspersor o bien con un trapeador

perfectamente limpio asegurando quitar el exceso de agua, esta primer mano se aplica con madera mojada, una vez seca al tacto puede aplicar la segunda mano (la segunda mano se aplica en seco).

Se recomiendan dos manos. Si requiere aplicar una tercera mano se recomienda que sea muy ligera para evitar tapar la veta de la madera y esto impida lograr un acabado natural.

RECOMENDACIONES

1) Cubra todo aquello susceptible de ser salpicado durante la aplicación. 2) Mezcle el acabado frecuentemente durante todo el proceso de aplicación, no lo agite. 3) No diluya el producto. 4) No lo aplique bajo la luz del sol y/o superficies calientes, esto causará que parte del acabado se evapore, no lo aplique si espera que el tiempo esté frío y/o húmedo durante las próximas 48 horas. 5) Aplique

siempre el producto cubriendo todo el ancho de la superficie, no permita que los empates se sequen para evitar manchas o cambios de tono una vez seco. 6) Siempre aplique capas uniformes utilizando una brocha de cerdas sintéticas de alta calidad, un rodillo para superficies lisas, algodón para aplicar tintes, esponja, o pistola para acabados acrílicos. Tras la aplicación con pistola o rodillo puede requerir un repase con una brocha para mejorar penetración y uniformidad. 7) No lo aplique a una temperatura ambiente inferior a 10°C (50°F). 8) Limpie las brochas y herramientas con agua tibia.

TIEMPO DE SECADO

De 12 a 48 horas, dependiendo de la temperatura y humedad del ambiente.

RENDIMIENTO

De 17 a 23 m²/galón (de 182 a 247

pies cuadrados/galón) en maderas muy porosas o secas.

De 33 a 42 m²/galón (355 a 452 pies cuadrados/galón) en superficies lisas o madera no porosa.

Los rendimientos dependen del tipo de madera, método de aplicación y condiciones ambientales. Se recomienda la aplicación de por lo menos dos manos.

Rendimientos basados en aplicación a dos manos.

PRESENTACIÓN

WOOX365® está disponible en presentación de litro, galón y cubeta de 19 lts.

Producto amigable al medio ambiente por su bajo valor de contenido en VOC's

EVITE QUE SE CONGELE
PARA INFORMACIÓN ADICIONAL, DUDAS, PREGUNTAS O ASISTENCIA CONTÁCTENOS O DIRÍJASE CON ALGUNO DE NUESTROS SUBDISTRIBUIDORES.



*El tono final puede variar dependiendo de la madera.

Información Técnica	
Estado físico	Líquido
Apariencia y olor	Líquido lechoso de olor ligero
PH	8.0 a 9.0
Punto de inflamación	90° a 100° C
Solubilidad	Agua
Fórmula	Emulsión acrílica
Flamabilidad	Líquido no flamable
VOC's	Menor a 800 PPM

**DISTRIBUIDOR MAESTRO
PARA MÉXICO**
WOODCARE S. de R.L. de C.V.

Av. Leona Vicario, Región 229
Manzana 45, Lote 11 y 12
CP 77516, Colonia Nuevos Horizontes
Cancún, Quintana Roo; México

Tel (998) 889 62 45
Fax (998) 889 76 78
01800 841 6263
www.woox.com.mx

