



El Sellador acrílico SW10 es un producto a base de resina 100% acrílica (base solvente), con un contenido de altos sólidos que nos proporciona un acabado brillante intensificando el color del sustrato (wet look), gran dureza y flexibilidad, superior desempeño en exteriores.

VENTAJAS

- Protege a las superficies, proporcionándoles un acabado brillante.
- Evita la formación de microorganismos como hongos, esporas, moho etc.
- Gran flexibilidad y adherencia al sustrato.
- No amarillea.
- Gran resistencia a la luz ultravioleta.
- Ideal para superficies porosas.
- Tiempo de vida aplicado de hasta 4 años según condiciones de uso.

APLICACIÓN

- Limpiar bien la superficie de polvo y grasa.
- La superficie deberá estar seca.
- Eliminar todos los materiales sueltos o con falsa adherencia.
- Aplicar el producto tal y como viene en el envase previa agitación.
- Aplicar mínimo dos manos del producto con intervalos de 4 horas.
- Utilizar rodillo, brocha ó equipo de aspersión.
- Aplicar a temperaturas superiores a 5°C.

RENDIMIENTOS

(Los siguientes rendimientos son aproximados y varían según la porosidad de la superficie.)

Superficie porosa: 4.0 -6.0 m2/Lt

RECOMENDACIONES

- Tape bien los envases.
- No mezclar con otros productos.
- Lave sus instrumentos de trabajo con diluyente acrílico.
- (NO SOMETERLO A INMERSION PERMANENTE).**

DISTRIBUIDOR MAESTRO PARA MÉXICO

WOODCARE S. de R.L. de C.V.

Av. Leona Vicario, Región 229
Manzana 45, Lote 11 y 12
CP 77516, Colonia Nuevos Horizontes
Cancún, Quintana Roo; México

Tel (998) 889 62 45

Fax (998) 889 76 78

01800 841 6263

www.woox.com.mx

Donde usar

Superficies porosas de materiales de construcción mineral.



Canteara



Ladrillo




Piedra



Teja de barro



Adoquin



Mármol



Granito

