



## **DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE CÁMARAS FRIGORÍFICAS.**

**CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN, AMPLIACIÓN Y EXHIBICIÓN.**

### **Las más eficientes, confiables y productivas para Hotel, Restaurante, Local, Tienda, Almacén, Laboratorio. etc.**

Siempre que se requiera almacenar gran cantidad de producto en un solo espacio, con un bajo costo de energía eléctrica y una alta productividad, se recomienda instalar Cámaras Frigoríficas **DICAfri.**

#### **Características.**

- Aislamiento con Panel desarmable y núcleo de poliuretano expandido.
- Puertas de Acceso Abatible o Corrediza.
- Lámpara a prueba de vapor.
- Termómetro con display digital de dos dígitos + un decimal.
- Termostato Incluido para regular la temperatura.
- Unidad Condensadora de gran eficiencia y ahorro de energía eléctrica
- Evaporadores con deshielo por aire o resistencias eléctricas.
- Tubería de cobre para gas refrigerante, válvulas y accesorios.
- Mano de obra especializada para el montaje e instalación del equipo.

#### **Ventajas.**

- Gran capacidad de almacenamiento.
- Para cualquier tipo de producto que desee almacenar.
- Manejamos la temperatura que necesite, desde +10°C hasta -30°C.
- Nos adaptamos a cualquier espacio que necesite.
- Gran ahorro en energía eléctrica.
- Instalaciones rápidas y profesionales.
- Entrega de su cámara con llave en mano lista para recibir producto.
- Servicio y garantía en cualquier parte de la república.

#### **Descripción.**

Las Cámaras Frigoríficas marca **DICAfri**, están fabricadas con panel desarmable con núcleo de poliuretano y acabado en lámina, lámpara a prueba de vapor, puerta de acceso, termómetro digital, unidad condensadora (compresor) y evaporador de la más alta calidad, tubería de cobre y eléctrica, accesorios y mano de obra especializada para el montaje, interconexión y entrega del equipo funcionando a la temperatura y necesidades del cliente.

#### **Acabados que manejamos.**

- Panel Desarmable con Lámina Galvanizada color blanco Cal. 26.
- Panel Desarmable con Lámina de Aluminio Estucado Natural Cal. 22.
- Panel Desarmable con Lámina de Acero Inoxidable Cal. 26 (según volumen).
- Poliuretano Esperado de Alta densidad colocado sobre muros y techo de mampostería del cliente, con acabado en metal desplegado o una película de elastómero sanitario de 3 mm de espesor.



## **DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE CÁMARAS FRIGORÍFICAS.**

**CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN, AMPLIACIÓN Y EXHIBICIÓN.**

Accesorios Adicionales.

- Cortina Hawaiana
- Lamina de Aluminio Antiderrapante en pisos y muros.

Garantías.

- 10 años en defectos de panel.
- 1 año en el compresor con el fabricante.
- Seis meses en defectos de mano de obra.

Características Técnicas.

| <b>Cámaras de Refrigeración con una temperatura de 0 a +4°C</b> |                    |                                 |                   |                                |                     |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------|
| Modelo                                                          | Dimensiones<br>Mts | Almacenaje<br>Pies <sup>3</sup> | Hp's<br>compresor | Corriente<br>Volts/Fases/Hertz | Gas<br>Refrigerante |
| DCR 10LP2                                                       | 2.0 x 2.0 x 2.40   | 200                             | ¾                 | 220 / 2 / 60                   | R-22                |
| DCR 15LP2                                                       | 2.5 x 2.5 x 2.40   | 300                             | 1.0               | 220 / 2 / 60                   | R-22                |
| DCR 22LP2                                                       | 3.0 x 3.0 x 2.40   | 500                             | 1.5               | 220 / 3 / 60                   | R-22                |
| DCR 29LP2                                                       | 4.0 x 3.0 x 2.40   | 700                             | 2.0               | 220 / 3 / 60                   | R-22                |
| DCR 43LP2                                                       | 4.0 x 4.0 x 2.40   | 900                             | 3.0               | 220 / 3 / 60                   | R-22                |

| <b>Cámaras de Congelación con una temperatura de -15 a -18°C</b> |                    |                                 |                   |                                |                     |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------|
| Modelo                                                           | Dimensiones<br>Mts | Almacenaje<br>Pies <sup>3</sup> | Hp's<br>compresor | Corriente<br>Volts/Fases/Hertz | Gas<br>Refrigerante |
| DCC 10LP4                                                        | 2.0 x 2.0 x 2.40   | 200                             | 1.0               | 220 / 3 / 60                   | R-404               |
| DCC 15LP4                                                        | 2.5 x 2.5 x 2.40   | 300                             | 2.0               | 220 / 3 / 60                   | R-404               |
| DCC 22LP4                                                        | 3.0 x 3.0 x 2.40   | 500                             | 2.5               | 220 / 3 / 60                   | R-404               |
| DCC 29LP4                                                        | 4.0 x 3.0 x 2.40   | 700                             | 3.5               | 220 / 3 / 60                   | R-404               |
| DCC 43LP4                                                        | 4.0 x 4.0 x 2.40   | 900                             | 5.0               | 220 / 3 / 60                   | R-404               |