



**ULTRAFILTER**  
THE FILTRATION MANUFACTURER



*ultra.air-ultrafilter*®

ESPECIALISTAS EN TRATAMIENTO DE AIRE COMPRIMIDO, VAPOR, LÍQUIDOS Y OTROS GASES.  
CON UN AMPLIO SURTIDO DE PRODUCTOS A SU DISPOSICIÓN.

**FILTROS PARA AIRE COMPRIMIDO Y OTROS GASES**



**ULTRAFILTER GmbH**  
SERIE ULTRA.PURE  
FILTROS DE ALTA EFICIENCIA.

Tipo PE, FF, MF, SMF, AK.  
para eliminar partículas,  
aceite y otros contami-  
nantes.

5 scfm a 60,000 scfm  
1 a 16 bar (14.5 a 232 psig)



**ULTRAFILTER GmbH**  
FILTROS DE ALTA EFICIENCIA.

Tipo PE, FF, MF, AK.  
para eliminar partículas,  
aceite y otros contami-  
nantes.

5 a 13,000 scfm  
25 a 400 bar  
(363 a 5800 psig)



**ULTRAFILTER GmbH**  
ELIMINADORES DE CONDENSADOS.

“DEMISTER”

100 a 9,000 scfm  
1 a 16 bar  
14.5 a 232 psig



**ULTRAFILTER GmbH**  
SEPARADORES CICLÓNICOS.

0 a 9,000 scfm  
1 a 16 bar  
14.5 a 232 psig



**ULTRAFILTER GmbH**  
SERIE PURE AIR  
FILTROS DE ALTA EFICIENCIA.

Tipo UFB, UFM, UFS, UFA,  
UFC.

Para eliminar partículas,  
aceite y otros contami-  
nantes.

20 a 30,000 scfm  
1 a 20 bar (14.5 a 290 psig)



**ULTRAFILTER GmbH**  
ELEMENTOS DE REEMPLAZO.

Para: Atlas Copco, Hankinson,  
Donaldson, Dominick  
Hunter, Kaeser, Parker,  
Norgreen, Ingersoll-Rand,  
Airesec, Dollinger, Crepell,  
Bromwade, Compair/  
Hidrovane, Hiross Denco.

**FILTROS DE PROCESO**



**ULTRAFILTER GmbH**  
FILTROS PARA GASES  
TÉCNICOS.

10 a 14,000 scfm  
1 a 16 bar  
14.5 a 232 psig



**ULTRAFILTER GmbH**  
PARA AIRE COMPRIMIDO ESTÉRIL.

1 a 16,000 scfm  
1 a 16 bar  
14.5 a 232 psig



**ULTRAFILTER**  
THE FILTRATION MANUFACTURER

*ultra.air-ultrafilter*®



**ULTRAFILTER GmbH**  
FILTROS DE VAPOR.

5 a 4,800 kg  
1 a 16 bar  
14.5 a 232 psig



**ULTRAFILTER GmbH**  
FILTRO DE VENTEO P-BE.

1 a 12,000 scfm  
alsl 304 ó 316 L



**ULTRAFILTER GmbH**  
DE PROCESO PARA  
LÍQUIDOS.

1 a 16,000 scfm  
1 a 16 bar  
14.5 a 232 psig



**ULTRAFILTER GmbH**  
CARTUCHOS FILTRANTES  
DE PROCESO.

Nominales y absolutos  
para otras marcas.

**SECADORAS TIPO REFRIGERATIVAS**



**ULTRAFILTER GmbH**

Tipo masa Térmica-UD.

20 a 1,125 scfm  
1 a 16 bar (14.5 a 232 psig)



**ULTRAFILTER GmbH**

Tipo expansión Directa-UDE.

20 a 900 scfm  
1 a 16 bar (14.5 a 232 psig)



**ULTRAFILTER GmbH**

Tipo masa Térmica UDA/UDW.

900 a 7,500 scfm  
1 a 16 bar (14.5 a 232 psig)



**ULTRAFILTER GmbH**

Tipo expansión Directa-DN.

5,000 a 12,000 scfm  
1 a 16 bar (14.5 a 232 psig)



**ULTRAFILTER GmbH**

Tipo expansión Directa-BD.

12,000 a 35,000 scfm  
1 a 16 bar (14.5 a 232 psig)



**ULTRAFILTER GmbH**

Tipo masa Térmica UDHP.

20 a 4,900 scfm  
1 a 50 bar (232 a 725 psig)



**ULTRAFILTER**  
THE FILTRATION MANUFACTURER

*ultra.air-ultrafilter*®



**SECADORAS DESECANTES/ADSORCIÓN**



**ULTRAFILTER GmbH**  
REGENERADAS EN FRÍO.

Tipo Compact, UDC.  
4 a 365 scfm  
1 a 16 bar (14.5 a 232 psig)



**ULTRAFILTER GmbH**  
REGENERADAS EN FRÍO.

Tipo HL, HED, ALD, MSD.  
3 a 5,200 scfm  
1 a 16 bar (14.5 a 232 psig)



**ULTRAFILTER GmbH**  
REGENERADAS EN FRÍO.

Tipo HLP.  
5 a 1,200 scfm  
25 a 960 bar (360 a 14,000 psig)



**ULTRAFILTER GmbH**  
REGENERADO EN CALOR.

Tipo HRE, HRG, HRS, HRC,  
VARIOBLO.  
300 a 35,000 scfm  
1 a 16 bar (14.5 a 232 psig)

**SECADORAS HEAT OF COMPRESION, TIPO COMPHEAT**



**ULTRAFILTER GmbH**  
DESECANTE, SIN CONSUMO DE ENERGIA  
2,000 scfm a 60,000 scfm.  
0.2 a 16 bar (2.9 a 232 psig)

**SECADORAS MARCA BEKO**



**BEKO GmbH**  
SECADORAS DE MEMBRANA.

2 a 120 scfm  
1 a 16bar (14.5 232 psig)



**BEKO GmbH**  
SECADORAS REFRIGERATIVAS.

10 a 5,000 scfm  
1 a 16 bar (14.5 a 232 psig)



**BEKO GmbH**  
SECADORAS REFRIGERATIVAS.

15 a 1750 scfm  
16 a 50 bar (232 a 725 psig)



**BEKO GmbH**  
DESECANTES REGENERADO,  
EN FRIO

5 a 5.000 scfm  
0.2 a 400 bar (2.9 A 5.800 psig)



**ULTRAFILTER**  
THE FILTRATION MANUFACTURER

*ultra.air-ultrafilter*®



**PAQUETES DE TRATAMIENTO DE AIRE COMPRIMIDO**



**ULTRAFILTER GmbH**  
EXENTO DE ACEITE-OFA.

5 a 3,000 scfm  
1 a 16 bar (14.5 a 232 psig)



**ULTRAFILTER GmbH**  
AIRE RESPIRABLE.

1 a 30 personas.  
1 a 16 bar (14.5 a 232 psig)



**ULTRAFILTER GmbH**  
MEDIPAC PARA HOSPITALES.

1 a 30 personas.  
1 a 16 bar (14.5 a 232 psig)



**ULTRAFILTER GmbH**  
TORRE DE CARBÓN ACTIVADO.

5 a 3,000 scfm  
1 a 16 bar (14.5 a 232 psig)



**BEKO GmbH**  
100% LIBRE DE ACEITE Y PROBLEMAS

35 a 705 scfm  
1 a 16 bar (14.5 a 232 psig)



**BEKO GmbH**  
ENFRIADOR DEL AIRE COMPRIMIDO.

+5°C, -35°C o -45°C  
5 a 425 scfm  
1 a 16 bar (14.5 a 232 psig)



**BEKO GmbH**  
CALENTADOR AIRE COMPRIMIDO.

30 a 60 scfm  
hasta 60°C  
1 a 16 bar (14.5 a 232 psig)



**ULTRAFILTER**  
THE FILTRATION MANUFACTURER



*ultra.air-ultrafilter*®

**COMPRESORES DE AIRE**



**COMPRESORES DE TORNILLO COMPRESORES CENTRÍFUGOS**  
LUBRICADOS Y LIBRES DE ACEITE

20 a 1861 cfm  
7.5 a 400 Hp  
4.0 a 11 bar (58 a 160 psig)



**GENERADORES DE NITRÓGENO Y OXÍGENO**

235 a 1815 scfm  
4.0 a 10 bar

**TRATAMIENTO DE CONDENSADOS**



**BEKO GMBH**  
SEPARADORES AGUA-ACEITE  
EN CONDENSADOS.

TIPO ÖWAMAT.  
10 A 8,500 SCFM

**BEKO GMBH**  
SEPARADORES AGUA-ACEITE  
EN CONDENSADOS.

TIPO BEKOSPLIT  
15 A 160 LTR/HR

**BEKO GMBH**  
DRENAJES AUTOMÁTICOS  
INTELIGENTES.

TIPO BEKOMAT  
10 a 50,000 scfm  
1 a 64 bar (14.5 a 928 psig)

**TRATAMIENTO DE AGUA**



**ÓSMOSIS INVERSA Y LUZ UV**

10 Ltr/hr a 7600 Ltr/hr

**MATERIAL DE FILTRACIÓN**



Carbón activado



Resina Regenerativa



sal en pellets



**Instalaciones**



**Mediciones**



**Capacitación**



**ULTRAFILTER**  
THE FILTRATION MANUFACTURER



*ultra.air-ultrafilter*®

**INSTRUMENTACIÓN**



**CS-INSTRUMENTS GmbH**  
**HIGROMETROS**

Para medir / controlar el punto de rocío (la humedad en el aire/gas). fijos o portátiles.



**CS-INSTRUMENTS GmbH**  
**FLUJO = ECONOMÍA**

Medidor de flujo del aire comprimido y gas.



**CS-INSTRUMENTS GmbH**  
**FUGAS = ECONOMÍA**

Detector de fugas en aire comprimido/gases, vapor, etc. (Ultrasonido).



**BEKO GmbH**  
**HIDROCARBURO = CALIDAD**

Medidor de Hidrocarburos/aceite en el aire comprimido. mide hasta 0.001 mg/m³.



**SERVICIO**

SEMARNAT REG.: DGGCARETC/129/2008

SOLVIK cuenta con 5 sucursales y propios ingenieros de servicio entrenados por personal de fábrica de **ULTRAFILTER GmbH**.

**REFACCIONES**

Tenemos un amplio stock en México, con transporte aéreo desde la fábrica de **ULTRAFILTER GmbH**, 4 veces al mes.

**¡Llámanos Hoy!**

**01 800 777 1985**

(o a alguna de nuestras sucursales)



*Solvik Group*®



ENERGY SOLUTIONS AND SERVICE



ultra.air-ultrafilter®



**SOLVIK INTERNACIONAL S.A. DE C.V.**

**TOLUCA**

Tel: (01-55) 5365-3885  
eduardo.aguirre.solvik@gmail.com

**QUERÉTARO**

TEL/FAX:(01-44) 2260 2432  
solvikqro@solvik-int.com

**MÉRIDA**

TEL: (01-99) 9922 0354  
martin.berge@solvik-int.com

**SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ 71-B VIVEROS DE LA LOMA  
TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO.**

TEL/FAX:(01-55) 53-61-2543, 5397 3469, 5362 2194  
FAX: (01-55) 5361 5444

**01800 777 1985**

contacto@solvik-int.com

WWW.SOLVIK-INT.COM

**MONTERREY**

TEL.: (01-81) 83-23-11-01  
raul\_rizo@solvik-int.com

**PUEBLA**

TEL: (01-22) 240-59-674  
angel\_corona@solvik-int.com