



prefabricados de concreto del bajo  
**MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN**

# FICHA TÉCNICA

**Prefabricado de concreto premezclado para sistemas de losas aligeradas**

## vigueta de alma abierta

### DATOS TÉCNICOS

longitud	peralte	ancho	resistencia	acero / armadura	acero / refuerzo
mt	0.15 cm	0.12 cm	250 kgf / cm <sup>2</sup>	14 / 36 " - 3 / 16 "	según longitud



se fabrica de:  
**1.00 mt hasta 6.00mt**

**vigueta de alma abierta**

#### Ventajas:

- 25% ahorro del costo total
- 100% ahorro en cimbra de contacto
- 85% ahorro en cimbra de apuntalamiento
- Ahorro en costo de mano de obra x m<sup>2</sup>
- Ahorro en costo de material x m<sup>2</sup>
- Reducción en desperdicios y limpieza
- Sistema ligero, limpio y seguro

#### sistemas ligeros para losas de entrepiso y azotea



**bovedilla de concreto**



**bovedilla de poliestireno**

ORGANISMO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN, S.C.  
NMX-C-406-1997-ONNCCE "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN—SISTEMAS DE VIGUETA Y BOVEDILLA Y COMPONENTES PREFABRICADOS SIMILARES PARA LOSAS

**Fabricamos con:** 

 **GRUPO CALIDRA**  
QUIMICA NATURAL

 **TRISA**