

Water Equipments Technologies de México, S. A. de C. V. | Tanques, filtro.

Tanques, filtro de fibra de vidrio. (Sólo tanque).

Tanque 8" x 44" rosca superior de 2.5" de 0.75 ft3
Tanque 9" x 48" rosca superior de 2.5" de 1 ft3
Tanque 10" x 54" rosca superior de 2.5" de 1.5 ft3
Tanque 12" x 52" rosca superior de 2.5" de 1.5 ft3

Tanque 13" x 54" rosca superior de 2.5" de 2.5 ft3
Tanque 14" x 65" rosca superior de 2.5" de 3 ft3
Tanque 14" x 65" rosca superior de 4" de 3 ft3
Tanque 16" x 65" rosca superior de 2.5" de 4 ft3
Tanque 16" x 65" rosca superior de 2.5" de 4 ft3

Tanques, filtro de fibra de vidrio, con distribuidor inferior.

Tanque 8" x 44" rosca superior de 2.5"
Tanque 9" x 18" rosca superior de 2.5"
Tanque 9" x 48" rosca superior de 2.5"
Tanque 9" x 18" rosca superior de 2.5"

Tanque 10" x 54" rosca superior de 2.5"
Tanque 12" x 52" rosca superior de 2.5"
Tanque 13" x 54" rosca superior de 2.5"

Tanque de presión ideal para aplicaciones residenciales y comerciales ligeras de suavizante de agua / filtración. Los tanques de presión Structural Poly Glass ofrecen muchos años de servicio confiable en aplicaciones de suavizante de agua y filtración de agua.



Tanques de salmuera. (Solo tanque).

Tanque de salmuera 18" x 33" para 170 kilogramos de sal
Tanque de salmuera 18" x 40" para 205 kilogramos de sal
Tanque de salmuera 24" x 41" para 318 kilogramos de sal
Tanque de salmuera 24" x 50" para 408 kilogramos de sal

Tanque de salmuera 30" x 50" para 640 kilogramos de sal
Tanque de salmuera 39" x 48" para 998 kilogramos de sal
Tanque de salmuera 50" x 60" para 2,041 kilogramos de sal

Tanques de salmuera completos.

Tanque de salmuera 18" x 33" para 170 kilogramos de sal
Tanque de salmuera 18" x 40" para 205 kilogramos de sal
Tanque de salmuera 24" x 50" para 408 kilogramos de sal

Tanque de salmuera 30" x 50" para 640 kilogramos de sal
Tanque de salmuera 39" x 48" para 998 kilogramos de sal
Tanque de salmuera 50" x 60" para 2,041 kilogramos de sal

Contamos con accesorios para tanques de salmuera como: Check de aire, flotador para válvula de salmuera, válvula de salmuera, flotador y kit's de tubo completos.

Water Equipments Technologies de México, S. A. de C. V. | Tanques, filtro.

Tanques Composite.

Tanque 18" x 65", rosca superior de 4", capacidad 5 ft3
Tanque 21" x 62", rosca superior de 4", capacidad 7 ft3
Tanque 24" x 65", rosca superior de 4", capacidad 8 ft3
Tanque 24" x 72", rosca superior de 4", capacidad 10 ft3

Tanque 24" x 72", rosca sup/inf de 4", capacidad 10 ft3
Tanque 30" x 72", rosca superior de 4", capacidad 15 ft3
Tanque 30" x 72", rosca sup/inf de 4", capacidad 15 ft3
Tanque 30" x 72", brida superior de 6", capacidad 15 ft3

Tanque 30" x 72", brida sup/inf de 6", capacidad 15 ft3
Tanque 36" x 72", rosca superior de 4", capacidad 20 ft3
Tanque 36" x 72", rosca sup/inf de 4", capacidad 20 ft3
Tanque 36" x 72", brida superior de 6", capacidad 20 ft3

Tanque 36" x 72", brida sup/inf de 6", capacidad 20 ft3
Tanque 42" x 72", brida sup/inf de 6", capacidad 30 ft3
Tanque 48" x 72", brida sup/inf de 6", capacidad 40 ft3
Tanque 63" x 67", brida sup/inf de 6", capacidad 55 ft3
Tanque 63" x 86", brida sup/inf de 6", capacidad 75 ft3

Contamos con gran variedad de accesorios:

Colectores inferiores, colectores superiores, tapones de 4" y 6", adaptadores de 4" a 2.5" y de 6" a 4", cabezales de entrada y salida en 2.5" y 4", rompedor de vacío y válvula de alivio.

Los tanques de presión de Composite Structural ofrecen una construcción de un compuesto de fibra de vidrio para un desempeño y una durabilidad sobresalientes en ambientes químicos severos.



Válvulas Fleck residenciales.

Válvula 5600 para suavizador, servicio 20 GPM, base 2.5", entrada y salida 1".
Variantes para: Suavizador, filtro, suavizador manual y suavizador medidor.

Válvula 2510 para suavizador, servicio 19 GPM, base 2.5", entrada y salida 1".
Variantes para: Suavizador, filtro, filtro manual, suavizador manual y suavizador medidor.

Multiválvula manual para filtro, servicio 13 GPM, base 2.5", entrada y salida 1".
Multiválvula manual para suavizador, servicio 16.5 GPM, base 2.5", entrada y salida 1".

Válvulas Fleck comercial e industrial.

Válvula 7000, servicio 33.1 GPM, base 2.5", entrada y salida 1".
Variantes para: filtro, suavizador y suavizador medidor.

Válvula 2750, servicio 25 GPM, base 2.5", entrada y salida 1".
Variantes para: filtro, filtro manual, suavizador y suavizador medidor.

Water Equipments Technologies de México, S. A. de C. V. | Tanques, filtro.

Válvulas Fleck comercial e industrial.

Válvula 2850, servicio 49 GPM, base 4", entrada y salida 1 1/5".

Variantes para: filtro, filtro manual, suavizador y suavizador medidor NTX.

Válvula 2900, servicio 49 GPM, base 4", entrada y salida 2".

Variantes para: filtro, suavizador y suavizador NTX.

Válvula 3150, servicio 105 GPM, base 4", entrada y salida 2".

Variantes para: filtro, filtro NTX, suavizador y suavizador NTX.

Válvula 3900, servicio 100 GPM, base 6" Brida, entrada y salida 2".

Variantes para: filtro, suavizador y suavizador NTX.

Válvulas Fleck Twin.

Válvula 9000 Twin para suavizador, Timer Electromecánico

Válvula 9100 Twin para suavizador, SXT Digital Medidor

Válvula 9100 Twin para suavizador, Timer Electromecánico

Válvula 9500 Twin para suavizador, SXT Digital Medidor

Válvula 9500 Twin para suavizador, Timer Electromecánico



Válvulas Aquamatic metálicas.

Válvula Aquamatic V421, 3/4", hierro normalmente

Válvula Aquamatic V421, 1", hierro normalmente abierta

Válvula Aquamatic V424, 1 1/2", hierro normalmente abierta

Válvula Aquamatic V425, 2", hierro normalmente abierta

Válvula Aquamatic V426, 2 1/2", hierro normalmente abierta

Válvula Aquamatic V427, 3", hierro normalmente abierta

Válvula Aquamatic V428, 4", hierro normalmente abierta

Válvula Aquamatic V429, 6", hierro normalmente abierta BP

Válvulas Aquamatic Noryl Serie K520 y K530.

Válvula Aquamatic K520, 1/2", plástico, normalmente abierta

Válvula Aquamatic K521, 1", plástico, normalmente abierta

Válvula Aquamatic K524, 1 1/2", plástico, normalmente abierta

Válvula Aquamatic K526, 2 1/2", plástico, normalmente abierta

Manejamos; Juego de adaptadores PVC, ASTM y sello.

Válvula Aquamatic K531, 1", plástico, normalmente abierta

Válvula Aquamatic K534, 1 1/2", plástico, normalmente abierta

Válvula Aquamatic K535, 2", plástico, normalmente abierta

Válvula Aquamatic K537, 3", plástico, normalmente abierta

Manejamos; Juego de adaptadores PVC, ASTM y sello.

Controles Neumáticos Aquamatic:

Control Neumático 48ES con Timer NXT

Control Neumático 51ES con Timer NXT





Water Equipments Technologies de México, S. A. de C. V. | Wetmex

Oriente 227 # 131
Agrícola Oriental, 08500
Iztacalco, Ciudad de México

Teléfono: +52(55) 5758 0831 | +52(55) 51158 836 | +52(55) 5914 5276

Correos electrónicos: wetmex@wetmex.net | iservin@wetmex.net

Sitio Web: www.wetmex.net