

Water Equipments Technologies de México, S. A. de C. V. | Ósmosis Inversa y ultrafiltración.

Ósmosis inversa comercial ligera

Ósmosis Inversa Watts serie LC para 200 GPD, con 1 bomba
2 membranas de 1.8" x 11.75"
Rechazo promedio de TDS entre 90-95%

Ósmosis Inversa Watts serie LC para 300 GPD, con 1 bomba
3 membranas de 1.8" x 11.75"
Rechazo promedio de TDS entre 90-95%

Ósmosis Inversa Watts serie LC para 380 GPD, con 2 bombas
3 membranas de 1.8" x 11.75"
Rechazo promedio de TDS entre 90-95%

Ósmosis Inversa Watts serie R13 para 250 GPD, bomba 1/2 HP
1 membrana de 3" x 10"
Rechazo promedio de TDS 98%

Ósmosis Inversa Watts serie R13 para 600 GPD, bomba 1/2 HP
1 membrana de 3" x 20"
Rechazo promedio de TDS 98%

Ósmosis Inversa Watts serie R13 para 1,200 GPD, bomba 1/2 HP
2 membranas de 3" x 20"
Rechazo promedio de TDS 98%



Ósmosis Inversa Watts serie R12 para 150 GPD, bomba 1/2 HP
1 membrana de 2.5" x 14"
Rechazo promedio de TDS 98%

Ósmosis Inversa Watts serie R12 para 250 GPD, bomba 1/2 HP
1 membrana de 2.5" x 21"
Rechazo promedio de TDS 98%

Ósmosis Inversa Watts serie R12 para 600 GPD, bomba 1/2 HP
1 membrana de 2.5" x 40"
Rechazo promedio de TDS 98%

Ósmosis Inversa Watts serie R12 para 1,200 GPD, bomba 1/2 HP
2 membranas de 2.5" x 40"
Rechazo promedio de TDS 98%

Ósmosis Inversa Watts serie R14 para 1,800 GPD, bomba 1 HP
1 membrana de 4" x 40"
Rechazo promedio de TDS 98%

Ósmosis Inversa Watts serie R14 para 3,600 GPD, bomba 1 HP
2 membranas de 4" x 40"
Rechazo promedio de TDS 98%

Ósmosis Inversa Watts serie R14 para 5,400 GPD, bomba 1 1/2 HP
3 membranas de 4" x 40"
Rechazo promedio de TDS 98%

Water Equipments Technologies de México, S. A. de C. V. | Ósmosis Inversa y ultrafiltración.

Ósmosis Inversa Comercial

Ósmosis Inversa en acero inoxidable 2,200 GPD con bomba de 1 HP, 1 membrana
 Ósmosis Inversa en acero inoxidable 4,400 GPD con bomba de 1 HP, 2 membranas
 Ósmosis Inversa en acero inoxidable 6,600 GPD con bomba de 1 HP, 3 membranas
 Ósmosis Inversa en acero inoxidable 8,800 GPD con bomba de 1 HP, 4 membranas
 Ósmosis Inversa en acero inoxidable 11,000 GPD con bomba de 1.5 HP, 5 membranas
 Ósmosis Inversa en acero inoxidable 13,200 GPD con bomba de 1.5 HP, 6 membranas

Todos estos equipos tienen membranas 4" x 40"
 Equipos CON y SIN auto enjuague
 Incluyen medidor de TDS

Ósmosis Inversa housing Codeline 2,200 GPD con bomba de 1 HP, 1 membrana
 Ósmosis Inversa housing Codeline 4,400 GPD con bomba de 1 HP, 2 membranas
 Ósmosis Inversa housing Codeline 6,600 GPD con bomba de 1 HP, 3 membranas
 Ósmosis Inversa housing Codeline 8,800 GPD con bomba de 1 HP, 4 membranas
 Ósmosis Inversa housing Codeline 11,000 GPD con bomba de 1.5 HP, 5 membranas
 Ósmosis Inversa housing Codeline 13,200 GPD con bomba de 1.5 HP, 6 membranas

Todos estos equipos tienen membranas 4" x 40"
 Equipos CON y SIN auto enjuague
 Incluyen medidor de TDS

Porta membranas en fibra de vidrio 8" x 40" para 1 membrana, 300 psi
 Porta membranas en fibra de vidrio 8" x 80" para 2 membranas, , 300 psi
 Porta membranas en fibra de vidrio 8" x 120" para 3 membranas, , 300 psi



Membranas Hydranautics

Flujo de permeado

Membrana ESPA-1 de 4" x 40" alta productividad	2,600
Membrana ESPA-1 de 8" x 40" alta productividad	12,000
Membrana ESPA-2 de 4" x 40"	1,900
Membrana ESPA-2 LD de 4" x 40"	2,000
Membrana ESPA-2 de 8" x 40" alta productividad	9,000
Membrana ESPA-2 LD de 8" x 40" alta productividad	10,000
Membrana ESPA-3 de 4" x 40" alta productividad	3,000
Membrana ESPA-3 de 8" x 40" alta productividad	14,000
Membrana CPA-2 de 4" x 40" alto rechazo	2,250
Membrana CPA-2 de 8" x 40" alto rechazo	10,000
Membrana CPA-3 de 8" x 40" alto rechazo	14,000
Membrana CPA-4 de 8" x 40"	6,000
Membrana CPA-5 LD de 4" x 40"	2,100
Membrana CPA-5 LD de 8" x 40" alto rechazo	11,000
Membrana SWC5 de 4" x 40" agua de mar	1,750
Membrana SWC5 LD de 4" x 40"	1,750
Membrana SWC5 de 8" x 40" agua de mar	9,000
Membrana SWC5 LD de 8" x 40" agua de mar	9,000
Membrana LFC3-LD de 4" x 40" bajo ensuciamiento	2,100
Membrana LFC3-LD de 8" x 40" bajo ensuciamiento	11,000

Porta membranas CodeLine:

Porta membranas en acero inoxidable 4" x 40" para 1 membrana, 250 psi
 Porta membranas en acero inoxidable 4" x 80" para 2 membranas, 250 psi
 Porta membranas en fibra de vidrio 4" x 40" para 1 membrana, 300 psi
 Porta membranas en fibra de vidrio 4" x 80" para 2 membranas, , 300 psi
 Porta membranas en fibra de vidrio 4" x 120" para 3 membranas, , 300 psi
 Porta membranas en fibra de vidrio 4" x 40" para 1 membrana, 1000 psi
 Porta membranas en fibra de vidrio 4" x 80" para 2 membranas, , 1000 psi

Water Equipments Technologies de México, S. A. de C. V. | Ósmosis Inversa y ultrafiltración.



Limpiadores en polvo

- Limpiador de OI Opticlean A en presentaciones de 1 y 100 libras
Remueve: Carbonato de calcio, sulfatos de calcio, bario, estroncio, hierro y óxidos de metales.
- Limpiador de OI Opticlean B en presentaciones de 1 y 100 libras
Remueve: Contaminantes ácidos, coloides orgánicos, microbiológicos y material mucilaginoso.
- Limpiador de OI Opticlean S en presentaciones de 1 y 100 libras
Remueve: Sílice.



Antincrustantes

- Inhibidor de incrustación Vitec 3000 en presentaciones de 20.45 y 227 kilogramos
- Inhibidor de incrustación Vitec 4000 en presentaciones de 20.45 y 227 kilogramos
- Inhibidor de incrustación Vitec 4000 en presentaciones de 20.45 y 227 kilogramos
- Antiescalante Pretreat Plus 0100, especialmente formulado para usarse en aguas de alimentación con altos niveles de óxidos metálicos, sílice y otros minerales. Evita la floculación de polímeros disueltos residuales tales como coagulantes, hierro y aluminio.



- Limpiador orgánico líquido de OI RoClean L211 de 1 galón
- Limpiador orgánico líquido de OI RoClean L211 de 20.45 kilogramos
- Limpiador inorgánico líquido de OI RoClean L403 de 1 galón
- Limpiador inorgánico líquido de OI RoClean L403 de 20.45 kilogramos
- Limpiador inorgánico líquido de OI RoClean L811 de 20.45 kilogramos

- Limpiador orgánico en polvo de OI Roclean P111 de 4.5 kilogramos
- Limpiador orgánico en polvo de OI Roclean P111 de 20.45 kilogramos
- Limpiador orgánico en polvo de OI Roclean P111 de 158.76 kilogramos
- Limpiador orgánico en polvo de OI Roclean P112 de 4.5 kilogramos
- Limpiador orgánico en polvo de OI Roclean P112 de 20.45 kilogramos
- Limpiador inorgánico en polvo de OI Roclean P303 de 4.5 kilogramos
- Limpiador inorgánico en polvo de OI Roclean P303 de 20.45 kilogramos
- Limpiador inorgánico en polvo de OI Roclean P303 158.76 kilogramos

- Floculante / Coagulante RoQuest 3000 de 20.45 kilogramos
- Floculante / Coagulante RoQuest 3000 de 215.46 kilogramos
- Coagulante RoQuest 4000 de 20.45 kilogramos

Sistema de ultrafiltración

- Sistema de ultrafiltración FreshPoint 4 -10 GPM 110V entrada y salida de 3/4"
- Membrana para sistema de ultrafiltración FreshPoint

Water Equipments Technologies de México, S. A. de C. V. | Ósmosis Inversa y ultrafiltración.

Ultrafiltración Kwik-Change

Sistema de ultrafiltración Kwik-Change de 3 etapas, cartuchos 11"
Cartucho de sedimentos (repuesto), de 5 micras, 11"
Cartucho de carbón block (repuesto), de 5 micras, 11"
Membrana de fibra hueca (repuesto), de 0.1 – 0.3 micras, 11"

Sistema de ultrafiltración Kwik-Change de 3 etapas, cartuchos 13"
Cartucho de sedimentos (repuesto), de 5 micras, 13"
Cartucho de carbón block (repuesto), de 5 micras, 13"
Membrana de fibra hueca (repuesto), de 0.1 – 0.3 micras, 13"

Temperatura de operación; 4.4 °C – 40.5 °C
Presión de operación; 20 psi – 85 psi
pH; 5 -10
Flujo; 0.5 GPM / 60 psi

Ósmosis Inversa

Ósmosis inversa PRF-RO Pentair
Bomba para PRF-RO Aquatec, sin conexiones
Conexiones para bomba PRF-RO 1/2" JG, requiere 2 por bomba

Ósmosis inversa residencial Pentair, 4 etapas en 50 y 75 GPD
Cartucho de sedimentos PW-S2500R, amarillo
Cartucho de carbón block PW-C5000R, azul
Membrana de 75 GPD PW-R075R, verde
Cartucho CAG PW-C2500R, violeta



Ósmosis inversa residencial Watts 5 etapas para 50 GPD
Ósmosis inversa residencial Watts con UV 5 etapas para 50 GPD
Ósmosis inversa residencial Watts con bomba 4 etapas para 50 GPD

Sistema modular UV Watts para 0.5 GPM
Manga de cuarzo para UV (repuesto)
Foco para UV (repuesto)
Balastro para UV (repuesto)

Sistema modular UV HT-4 para 12 LPM
Conexiones: 1/2" NPT
Requerimiento eléctrico: 120 V / 60 Hz
Número de Balastos: 1
Un cartucho de polipropileno de 10" para retención de sedimentos
Filtro de carbón activado granular de 10"
Filtro de carbón Block de 10"
Lámpara germicida Modelo GPH356T5L de 18 watts
Bracket y Cámara de acero inoxidable
Una funda de cuarzo

Bomba Gold Series, para ósmosis de 35 GPD
Bomba Gold Series, para ósmosis de 100 GPD
Bomba para ósmosis inversa hasta 150 GPD
Bomba Shurflo 45 psi, conexión 1/2"
Transformador para bombas de ósmosis inversa de 35 y 50 GPD
Swich de presión para bombas de ósmosis inversa residencial

Water Equipments Technologies de México, S. A. de C. V. | Ósmosis Inversa y ultrafiltración.

Sistemas de filtración Evepure

Sistema de filtración triple MC2 alto flujo CRS, 27 GPM
Sistema de filtración cuádruple MC2 alto flujo CRS, 36 GPM
Sistema de filtración ósmosis inversa MRS-350, 350 GPD
Sistema de filtración HQS-WF

Repuestos:
Cartucho MC2
Cartucho EC210
Cartuchos SS-IMF-8"

Sistemas de filtración Evepure Para máquinas de hielo

Insurice sencillo PF-i2000, <650 libras por día
Insurice doble PF-i2000, 650-1200 libras por día
Insurice triple PF-i4000, 1200-1600 libras por día
Cartucho I-2000 (repuesto)
Cartucho I-4000 (repuesto)





Water Equipments Technologies de México, S. A. de C. V. | Wetmex

Oriente 227 # 131
Agrícola Oriental, 08500
Iztacalco, Ciudad de México

Teléfono: +52(55) 5758 0831 | +52(55) 51158 836 | +52(55) 5914 5276

Correos electrónicos: wetmex@wetmex.net | iservin@wetmex.net

Sitio Web: www.wetmex.net