



EQUIPO DE PINTURA AIRLESS

X5/ LTS15

Diseñado para profesionales, remodeladores

\$8,130.50



Ideal para una carga de trabajo de hasta 175 galones (662 litros) anual

- Tamaño máximo de boquilla: 0,015"
- Entrega máx. – 0,27 gpm (1,02 lpm)
- Presión máxima : 3000 psi
- Largo máx. de manguera: 25 metros
- Tamaño del motor: 1/2 HP, -110V (15 Amp) o generador de 1500 watts
- Peso del rociador: 10 Kg. (23 libras)

X7/ LTS 17
Perfecto para pintores de mantenimiento, propietarios, trabajos comerciales

\$12,500



Ideal para una carga de trabajo de hasta 300 galones (1136 litros) anual

- Tamaño máximo de boquilla: 0,017"
- Entrega máx. – 0,31 gpm (1,17 lpm)
- Presión máxima operación: 3000 psi
- Largo máx. de manguera: 30 metros
- Tamaño del motor: 5/8 HP, 110V (15 Amp) o generador de 1500 watts
- Peso del rociador: 15 Kg. (33 libras)

X9/ LTS19

La opción de trabajo pesado para contratistas comerciales y estructural

\$ 18,999



Ideal para una carga de trabajo de hasta 500 galones(1893 litros) anual

- Tamaño máximo de la boquilla: 0,019"
- Entrega máx. – 0,38 gpm (1,44 lpm)
- Presión máxima operación: 3000 psi
- Largo máx. de la manguera: 50 metros
- Tamaño del motor: 3/4 HP, — 110V (15 Amp) o generador de 3000 watts
- Peso del rociador: 18Kg. (40 libras)

GRACO 210

Los contratistas y remodeladores de pintura eligen Pro210ES para abordar trabajos como propiedades residenciales y de alquiler y pequeños edificios comerciales

\$ 26,500



Uso Anual Recomendado (GAL./YEAR) 1500

Tipo de pintura compatible
Pintura Exterior, Pintura Interior, Imprimaciones, Tintes
Ciclos por galón 0
Caudal (galones por minuto) 0.47
Caballos de fuerza (hp) 1 hp
Presión de funcionamiento (psi) 3000
Peso del producto (lb.) 44.14 libras
Tipo de bomba Bomba de pistón



EQUIPO DE PINTURA AIRLESS

GRACO 395

La mejor opción para los trabajos
Contratista Comerciales
e Industriales *

\$ 30,500



*Ideal para una carga de trabajo de hasta
1500 galones(5700 litros) anual*

- Tamaño máximo de la boquilla: 0,023"
- Entrega máx. – 0,54 gpm (1,85 lpm)
- Presión máxima de operación: 3300 psi
- Largo máx. de la manguera: 50 metros
- Tamaño del motor: 1.0 HP, — 110v (15 Amp) o generador de 3000 watts
- Peso del rociador: 26 Kg. (57 libras)

GRACO 695

El estándar de la industria
para los contratistas
profesionales que
pulverizan una amplia
variedad de recubrimientos
residenciales

\$ 77,600



Entrega máxima de Punta 3.6 ipm
Tamaño máximo de punta: 0.031
Salida de fluido NPSM: ¼ in
Ciclos: 60 por litro
Generador Mínimo: 5000 W
Dimensiones
Peso:43 kg
Altura: 69.9 cm
Longitud: 94 cm
Anchura: 57.2

GRACO 795

Pulverizador sin aire eléctrico
Ideal para la pulverización
con una pistola,
y ocasionalmente con dos,
en trabajos residenciales,
comerciales e industriales

\$ 99,575



Entrega máxima de Punta 4.1 ipm
Tamaño máximo de punta: 0.033"
Salida de fluido NPSM: ¼ in
Ciclos: 52 por litro
Generador Mínimo: 5000 W
Dimensiones
Peso:45 kg
Altura: 69.9 cm
Longitud: 94 cm
Anchura: 57.2

GRACO 3400

Es el pulverizador sin aire a
gasolina ideal para el
contratista básico que busca
potencia máxima en un
paquete ligero y portátil.

\$91,485



LineLazer 3400, Line Striper sin aire
FieldLazer S200, Motor Honda GX120
Clasificación de potencia ANSI a 3600 rpm
4.0 caballos de fuerza
Presión máxima de trabajo 227 bar, 22.7 Mpa
Potencia de sonido 100 dBa según ISO 3744
Presión sonora de 86 dBa medida a 1 m.
Nivel de vibración medido según ISO 5349
basado en 8 horas de exposición diaria
Tamaño de entrada de la bomba 1¼-12 unf-2b
Tamaño de salida
de fluido ¼ npsm del filtro de fluido



ACCESORIOS

MANGUERA

\$1500



**Manguera Profesional
Para Equipos De
Pintura 15m
Presión de 3000 psi**

FILTROS DE PINTURA

\$1500



**Accesorios sin aire
Reduce obstrucciones
y produce un acabado
de mejor calidad**

Los filtros de pistola ayudan a reducir las obstrucciones de la boquilla y brindan un acabado de mejor calidad eliminando las partículas grandes no deseadas del patrón de pulverización.

Líquido Protector De Bombas Graco Pump Armor

\$359



Uno de los componentes más importantes de los equipos Graco es la bomba. Los fluidos Graco han sido formulados para proteger la bomba de la corrosión y la congelación durante el almacenamiento. Protege la bomba de su pulverizador para almacenarla y congelarla a -30 ° F

LINEA DE COMPRESORES

COMPRESOR 15 GALONES 200 psi

\$8900



- HP reales: 1.6
- Velocidad: 3,400 RPM.
- Nivel de ruido: 78 DBA.
- Presión máxima: 200 psi.
- Tanque ASME de 15 galones.
- 5.4 CFM (pies cúbicos por minuto) generados a 90 PSI (libras por pulgada cuadrada) que permite una rápida recuperación.
- Bomba sin aceite duradera, para mayor vida y operación libre de mantenimiento.

Compresor De Aire 30 Galones 155 psi

\$13,500



- Tamaño de salida de aire: 3/8 pulg.
- Volumen del flujo de aire: 6.2 CFM @ 40 PSI, 5.3 CFM @ 90 PSI
- Tipo de unidad: Motor de inducción con bomba de transmisión por correa
- Presión máxima de funcionamiento: 155
- RPM máximas: 1200
- Capacidad del aceite de la bomba: 11.35 oz
- Ejecución de caballos de fuerza: 1.6
- Capacidad del tanque: 30 galones
- Tiempo de llenado del tanque: 7.5
- Voltaje: 120 voltios

Compresor De Aire 60 Galones 155psi

\$19,500



- Tamaño de salida de aire: N / A
- Volumen del flujo de aire: 13.4 CFM @ 40 PSI, 11.5 CFM @ 90 PSI
- Presión máxima de funcionamiento: 155
- RPM máximas: 2000
- Tipo de potencia: Eléctrico
- Peso del Producto: 208 lb
- Capacidad del aceite de la bomba: 16 onzas.
- Ejecución de caballos de fuerza: 3.7
- Capacidad del tanque: 60 galones
- Tiempo de llenado del tanque: 6.2
- Voltaje: 230 voltios

Compresor De Aire Portátil, 30 Gal, 1.6 Hp Porter-cable 135 PSI

\$13,500



- SUMINISTRO DE AIRE @ 40 PSI ISO1217 6.2 SCFM
- SUMINISTRO DE AIRE @ 90 PSI ISO1217 5.3 SCFM
- AMPERIOS 15 AMPS
- CUT-IN RESTART 105
- PSI CUT-OUT MAX 135 PSI
- DECIBEL ISO3744 77.98 DBA
- PESO 154 LBS
- BOMBA LUBRICACIÓN ACEITE
- EJECUCIÓN DE CABALLOS DE FUERZA 1.6 HP
- SISTEMA 120/240 V
- TAMAÑO DEL TANQUE 30 GAL

LINEA DE COMPRESORES

Compresor A Gasolina Ingersoll 30gal

\$71,500



Para aplicaciones de servicio de flota y campo, cuente con el compresor de aire para montaje en camión de gas de 14 HP y 30 galones

CFM @ 90 PSI: 24

Altura: 44 pulg.

Longitud: 51 pulg.

Presión máxima: 175 PSI

Tipo de producto: Compresores de aire

Ejecución HP: 14 HP

Tamaño del tanque: 30 gal

Ancho: 33 pulg.

Tipo de energía: Gas

Compresor De Aire Industrial Ingersoll Rand 60 Gal 5 Hp 220v

\$34,500



CFM @ 40 PSI: 16.1

Tamaño de salida de aire: 1/2 in

Amperaje: 21.5 A

CFM @ 90 PSI: 14.1

Ciclo de trabajo: 100%

Presión máxima: 135 PSI

Altura del producto: 70 in

Longitud del producto: 19-3 / 5 in

Peso del producto: 300 lb

Ejecución de HP: 5 HP

Tamaño del tanque: 60 gal

Motor monofásico de 230 V diseñado para aplicaciones de trabajo pesado

Compresor Ingersoll Rand 80 Gal

\$39,500



Cumple con CARB: Sí

CFM @ 90 PSI: 15.8

Sistema de drenaje: Manual

Ciclo de trabajo: 100%

Arrancador Magnético: No

Presión máxima: 175 PSI

Altura del producto: 76 pulg.

Longitud del producto: 48 pulg.

Peso del Producto: 600 lb.

Tipo de bomba: Hierro fundido

Ejecutando HP: 5 HP

Tamaño de salida de aire: 1/2 pulg.

Tipo de energía: Eléctrico

Compresor Ingersoll-rand 15 Hp 120 Gal. Usa

\$195,000



Capacidad de Tanque 500 Lb

Caudal de Aire 50 m³/n

Potencia 15 hp

LINEA DE COMPRESORES

**Compresor Powermate
7.5 H.p./ 3.7hp
60 Gallones**

\$20,800



- *MOTOR: 3.7HP / 7.5HP
- *220V , 15Amp.
- *TANQUE : 60 GALLONES (230LTS)
- *PRESIÓN MÁXIMA: 155 PSI
- *PESO: 112.5 KG

**Compresor De Aire Powermate
Industrial Air 5 Hp 80 Galones**

\$31,500



- Especificaciones**
Ofrece un 155-PSI Presión máxima
Cuenta con una capacidad
del tanque 80 galones
Cuenta con un potente motor de
15-Amp que proporciona 4,7-HP
y hasta 155-PSI.

**Compresor S/aceite
Kobalt 1.8hp
8 Galones**

\$4,500



- Capacidad del tanque (galones) 8
Voltaje 120
Amperios 12.5
Peso 54lbs
Entrega de aire SCFM @ 90PSI (CFM) 4
Entrega de aire SCFM @ 100PSI (CFM) 3.8
Entrega de aire SCFM @ 175PSI (CFM) 0
Presión máxima PSI 150

**Compresor De Aire 60
Galones 3.7 Hp Kobalt**

\$14,500



- Especificaciones**
-HP 3.7
-Numero de cilindros: 2
-Entrega de aire a 90
PSI: 11.5 CFM
-Voltaje: 230v/15.7 amps
-Presión Máxima: 155
PSI

LINEA DE COMPRESORES

Kit De Compresor Y Pistola Adir 2.5 Hp 25 Lts



\$2,950

Kit Compresor Adir 2.5 Hp 25 Litros

- Compresor lubricado.
- Motor de 2.5 HP.
- Potencia: 1,875 W.
- Presión máxima: 115 / 125 / 135 PSI.
- Entrega de aire: 5.89 CFM
- Velocidad: 3,400 RPM
- Tanque horizontal de 25 litros.

Compresor De Aire Adir 3.5 Hp 50 Lts



\$3,850

Ligero y compacto: se transporta fácilmente

Entrega de aire 5.0CFM: Recomendable para pistolas de pintar, clavadoras y engrapadoras. Presión máxima 115psi 3400RPM: Ideal para trabajos domésticos y en taller.

Especificaciones

- Tanque de 50 litros
- Entrega de aire 5.0CFM
- 3400 RPM
- Peso neto 36kg
- Presión máxima 115psi
- Potencia 3.5hp

Compresor Toolcraft 2 Hp 50 Lts



\$3,500

Voltaje: 120V~ monofásico

- Potencia máxima: 2.5 Hp
- Potencia nominal: 2 Hp
- Velocidad: 3,400 rpm
- Flujo: 120 L / min (4.2 CFM)
- Motor lubricado.
- Usa aceite para motor a 4 tiempos.
- Cuenta con doble manómetro.
- 2 salidas de aire con conexión rápida.
- Rango de presión: 80 /110 PSI
- Válvula de drenado

\$3,500

SIERRAS

Sierra De Inglete Telescópica 12 Dewalt Dws709

\$14,700



- Potente motor de 15 amperios y 3,800 rpm que proporciona mayor potencia y durabilidad
- El diseño exclusivo de la valla trasera corta hasta 2x16 de madera tridimensional a 90 ° y 2x12 a 45 °
- El sistema de recolección de polvo súper eficiente captura más del 75% del polvo generado.

Sierra de Inglete 10 DeWalt 713

\$6,000



- *El motor de 5000 RPM ofrece mayor potencia y durabilidad
- *Diseño de un solo bisel de 3 ° a 48 ° para aumentar la capacidad de corte
- *Capacidad de inglete de 0 ° a 50 ° a la izquierda y a la derecha con placa de retención de acero inoxidable, con paradas positivas a 0 °, 15 °, 22.5 °, 31.625 ° y 45 °

Sierra De Inglete 12 Dewalt Dw715

\$7,350



Potencia 15 Amp /1.600W
Velocidad 4.000 rpm
Diámetro del disco 12"
Capacidad horizontal 8"
Inglete 48° izq.
Diámetro del eje 5/8"
Capacidad vertical 6-1/2"

DW715 Incluye
Disco
Bolsa recolectora

Sierra de Mesa DeWalt 745

\$10,400



Especificaciones
Amperes 15 Amps.
Velocidad sin carga 3,850 rpm
Diámetro de la hoja 10"
Tamaño del eje 5/8"
Profundidad de corte a 90° 3-1/8"
Profundidad de corte a 45° 2-1/4"
Corte longitudinal máximo a la derecha de la hoja 16"
Corte longitudinal máximo a la izquierda de la hoja 12"

SIERRAS

Sierra de Mesa DeWalt 745 Con base



\$12,500

Especificaciones

Amperes 15 Amps.
 Velocidad sin carga 3,850 rpm
 Diámetro de la hoja 10"
 Tamaño del eje 5/8"
 Profundidad de corte a 90° 3-1/8"
 Profundidad de corte a 45° 2-1/4"
 Corte longitudinal máximo
 a la derecha de la hoja 16"
 Corte longitudinal máximo
 a la izquierda de la hoja 12"

Sierra De Inglete Telescópica Dewalt Dws780



\$19,000

Amperios 15

Diámetro de la hoja de sierra 12"
 Grados de bisel máximos 45
 Profundidad de corte a 90 grados (pulgadas) 16
 Profundidad de corte a 45 grados (pulgadas) 12
 Corte máximo de inglete - Izquierda (Grados) 50
 Corte máximo de inglete - Derecha (Grados) 60
 Velocidad máxima (RPM) 3800
 Longitud (Pulgadas) 32.77
 Ancho (pulgadas) 19.05
 Altura (pulgadas) 20
 Peso de la herramienta (lbs) 56

Sierra de Mesa Dewalt DWE7491



\$18,000

Especificaciones

Amperios: 15
 Diámetro de la hoja: 10"
 Profundidad de corte a 90°: 3-1/8"
 Tamaño del eje: 5/8"
 Profundidad de corte a 45°: 2-1/4"
 Diámetro del puerto de polvo 2-1/2"
 Velocidad 4,800rpm

Base de Soporte Para Sierra Inglete



\$3,500

Diseño universal.

La viga de 5-1 / 2 'se extiende para soportar hasta 16 pies de material y hasta 500 libras.
 Las palancas de bloqueo de extensión Permiten un ajuste rápido y seguro de las extensiones.
 La construcción de aluminio liviana (29 lb) permite un fácil transporte hacia y desde el lugar de trabajo

SIERRAS

Sierra Circular Industrial dwe575



\$3,400

Sierra circular de 7-1/4 pulgada / 2200 W
5800 RPM. Potencia: 2.200 W.
Amperaje 15 Amps.
Velocidad sin Carga: 5.800 RPM
Traba de eje
Capacidad de Biselado 56 Grados.
Palancas metálicas de acero endurecido
y sólida zapata de aluminio
Diseño compacto.
Peso: 4kg

Sierra de Inglete Telescópica con Base Y Laser DeWalt



\$9,950

Capacidad de corte
(Tamaños de madera nominales máximos)
Inglete de 0°/Biselado de 0°: 4" x 12"
Inglete de 45°/Biselado de 0°: 4" x 8"
Inglete de 0°/Biselado de 45°: 2" x 12"
Inglete de 45°/Biselado de 45°: 2" x 8"
Peso neto 29,5 lbs
Entrada 120 V~, 60 hz, 15 amperes
Eje de la hoja 5/8"
Diámetro de la hoja 10"
Velocidad sin carga 5.500 r/min (RPM)

Juego de Seguetas para sierra Sable



\$1,180

6) DW4802 Segueta 6 TPI
bimetálica 6" 152mm para madera
con clavos.
(5) DW4811 Segueta 18 TPI
bimetálica 6" 152mm para metal.
(2) DW4809 Segueta 14 TPI
bimetálica 8" 203mm para metal.
(2) DW4803 Segueta 6 TPI
bimetálica 9" 229mm para madera
con clavos.
(1) DW4865 Segueta 10 TPI
bimetálica 9" 229mm para madera,
metal y pvc.

Base para sierra de mesa DeWalt Dw 745, 7480, 7485



\$1,265

Amperios 15
Diámetro de la hoja de sierra 12"
Grados de bisel máximos 45
Profundidad de corte a 90 grados (pulgadas) 16
Profundidad de corte a 45 grados (pulgadas) 12
Corte máximo de inglete - Izquierda (Grados) 50
Corte máximo de inglete - Derecha (Grados) 60
Velocidad máxima (RPM) 3800
Longitud (Pulgadas) 32.77
Ancho (pulgadas) 19.05
Altura (pulgadas) 20
Peso de la herramienta (lbs) 56

SIERRAS

Sierra de Mesa Ridgid R4512



\$22,980

El motor de 13 amperios ofrece hasta 3450 RPM para ayudarlo a funcionar en trabajos difíciles.
 Profundidad máxima de corte de 2-1 / 4 pulg.
 A 45 ° y 3-1 / 4 pulg. A 90 ° para una variedad de cortes útiles
 Capacidad de corte 30" a derecha y 15" a la izquierda.

Sierra de Mesa Ridgid R4513



\$15,500

Amperaje (amperios) 15
 Diámetro de la cuchilla (pulg.) 10
 Velocidad de la cuchilla 4000,000 RPM
 Longitud del cable (pies) 6
 Profundidad máxima de corte a 45 grados 2.25 in
 Velocidad máxima (rpm) 4400
 Peso del producto (lb) 95.08 lb

Sierra de Mesa Ridgid R4516



\$9,990

Amperaje (amperios) 15
 *Diámetro de la cuchilla (pulg.) 10
 *Velocidad 5000 RPM
 *Longitud del cable (pies) 6
 *Profundidad máxima de corte a 45 grados 2.25 pulgadas
 *Peso del producto 54.55 lb

Sierra de Mesa Ridgid R4517



\$9,900

Amperaje (amperios) 15 A
 Velocidad de la cuchilla 5000 RPM
 Longitud del cable (pies) 6
 Control de profundidad Ajustable
 Profundidad máxima de corte a 45 grados 2.25 en
 Velocidad máxima (rpm) 5000
 Peso del producto (lb) 54.55 lb
 Capacidad de extracción - izquierda 7
 Capacidad de extracción - Derecha 24

SIERRAS GRIZZLY

Sierra Cinta de 14 Grizzly G0555

\$28,850



Motor: 1 HP, 110V / 220V, monofásico, TEFC, 1725 RPM, 110V pre cableado
 Amperios: 11 A a 110 V, 5,5 A a 220 V
 Tamaño de la mesa: 14 "x 14" x 1-1 / 2 "
 Inclinación de la mesa: 45 grados a la derecha, 10 grados. izquierda
 Altura del piso a la mesa: 43 "
 Capacidad de corte: 13-1 / 2 "
 Altura máxima de corte: 6 "
 Tamaño de la cuchilla: 93-1 / 2 "(1/8" a 3/4 "de ancho)

Sierra de Mesa Escuadradora Grizzly G0651

\$85,000



Mesa de hierro fundido fresado a precisión
 RANURAS-T de 3/8" x 3/4" e indicador de inglete
 Expulsor de polvo de 4"
 Transmisión: correa-V
 Gabinete de acero
 Cubierta abisagrada del motor
 Extensión en la parte posterior y en lado derecho de la mesa
 Interruptor magnético con protección termal de sobrecarga
 Separador de acero de liberación rápida
 Lectura digital para el ángulo biselado
 Incluye la hoja de 10"

Sierra de Mesa Grizzly G0691

\$74,500



Motor: 3 HP, 220V, monofásico
 Tamaño de la mesa con extensión: 27 "x 74-3 / 4"
 Velocidad del husillo: 4300 RPM
 Tamaño del eje: 5/8 "
 Ancho máximo del dado: 13/16 "
 Profundidad máxima de corte a 90 °: 3-1 / 8 "
 Profundidad máxima de corte a 45 °: 2-3 / 16 "
 Capacidad máxima de corte: 49 "
 Peso aproximado de envío: 557 lbs.

Sierra de Mesa Grizzly G0771z

\$38,900



Mesa de hierro fundido y alas de extensión
 Motor: 2 HP, 120V / 240V, 120V pre cableado, monofásico, 60 Hz
 Amperios: 15A a 120V, 7.5A a 240V
 Altura de la mesa: 35-3 / 8 "
 Arbor: 5/8 "
 Velocidad del husillo: 3450 RPM
 Max. profundidad de corte a 90 °: 3-1 / 4 "
 Max. profundidad de corte a 45 °: 2-1 / 4 "
 Capacidad de corte: 31 "a la derecha, 16-3 / 4" a la izquierda
 Tamaño total: 64 "An. X 35-1 / 2" An. X 40-1 / 4 "D
 Peso aproximado de envío: 371 lbs.

SIERRAS GRIZZLY

Sierra Industrial Jet Grizzly G0833P

\$48,400



Motor: 2 HP, 115V/230V*, 1 FASE, 230V
Amps: 16A at 115V, 8A at 230V
Tamaño de la Mesa Completa: 27"D x 40"W
Altura de la Mesa : 34-1/4"
Arbor: 5/8"
Velocidad: 3850 RPM
Capacidad @ 90°: 3-1/8"
Capacidad @ 45°: 2-3/16"
Rip capacity: 31-1/2" derecha, 11-3/8" izquierda
Dimensiones : 62"L x 39"W x 47-3/4"H
Peso aprox. : 416 lbs.

Sierra Cinta 10 x 18 Grizzly

\$130,000



Motor: 1-1 / 2 HP, 220V (solo), monofásico, 1725 RPM
Tamaño de la hoja: 121-1 / 2 "x 1"
Anchos de hoja aceptables: 1 ", 1-1 / 16"
Velocidades de la cuchilla 114, 196, 288, 377 FPM
Max. Capacidad circular a 90 °: 10 "
Max. Capacidad rectangular a 90 °: 10 "x 18"
Max. Capacidad circular @ ± 45 °: 6 "
Tamaño total: 67-3 / 4 "de largo x 24-1 / 2" de ancho x 41-1 / 2 "de alto
Capacidad de refrigerante: 1-1 / 2 galones
Huella de base: 47 "x 21"
Peso aproximado de envío: 760 lbs

SIERRAS METABO

Sierra de Inglete De 10 pulg. Hitachi C10FCH2

\$4,350



Indicador de corte láser.
Diseño innovador
10 pulg de diámetro de sierra.
Potencia de entrada 1550W.
Velocidad en vacío 5000/min.
Peso 12.0 kg.
Incluye:
Disco de Tugsteno para Madera
Bolsa recolectora de polvo
Prensa fija
Sub-guía auxiliar tipo pivote deslizante
Llaves

Sierra de Inglete Telescópica 10 Hitachi Led Laser C10FSHC

\$11,850



Tamaño Disco 10 "Ampers de corriente de carga completa 15A
Velocidad sin carga 3.200 / RPM
Rango de ángulo de inglete 0-55 grado izq. y 0-60 grado der.
Rango de ángulo de bisel 0-48 grados izq / der.
Corte máximo 0 grados 11-1 / 2 "x 3-1 / 2" 12-1 / 2 "x 2-1 / 2"
Corte máx. Inglete izquierda / derecha 45 grados 8 "x 3-1 / 2" 8-3 / 4 "x 2-1 / 2"
Bisel máximo cortado a la izquierda 45 grados 11-1 / 2 "x 3-1 / 4" 12-1 / 2 "x 1-5 / 8"

Sierra de Mesa Portátil Bosch C10FSHC

\$11,850



Amperios 15
Diámetro de la hoja de sierra de 10 pulgadas
Laser Sí, Bisel doble
Grados de bisel máximos 45
Profundidad de corte a 90 grados (pulgadas) 12.5
Profundidad de corte a 45 grados " 8.75
Corte máximo de inglete - Izquierda (Grados) 55
Corte máximo de inglete - Derecha (Grados) 60. Potencia (HP) 2.54
Velocidad máxima (RPM) 3200
Peso de la herramienta (lbs) 45.6

Sierra Caladora Hitachi

\$1,450



Sierra Caladora Fcj65v3 Hitachi
*Motor de 400 W.
*Máxima capacidad de corte 65 mm.
*Velocidad variable
*Empuñadura confortable

Especificaciones
Capacidad Madera 65 mm. Acero 6 mm.
Potencia 400 W.
Numero de carreras 0 ~ 3.000 min.
Peso 1,6 Kg.

SIERRAS BOSCH

Sierra de Mesa Industrial Bosch GTS1031



\$12,500

Amperaje 15.0
 Capacidad de corte al hilo derecha 18"
 Capacidad de corte al hilo izquierda 7-3/4"
 Capacidad de dado 1/2"
 Capacidad nominal 120 V
 Diámetro de la hoja 10.0, Peso 52.0lb
 Eje 5/8" Longitud 21.75"
 Profundidad de corte a 45 grados 2-1/4"
 Profundidad de corte a 90 grados 3-1/8"
 RPM sin carga 5,000 Tamaño del eje 5/8"
 Voltaje 120 V

Sierra de Mesa Bosch con carro Bosch



\$19,500

Capacidad de bisel (Grados) 47
 Tamaño del árbol (pulgadas) 0.625
 Profundidad de corte (pulgadas) 3.125
 Peso (lbs) 60
 Altura de la mesa (pulgadas) 38
 Profundidad máxima a 45 grados (pulg) 2.5
 Profundidad máxima a 90 grados (pulg) 3.125
 Tamaño de la cuchilla (pulgadas) 10
 Capacidad de extracción izquierda (pulg) 25
 Capacidad de extracción derecha (pulg) 25
 Velocidad máxima de la cuchilla (RPM) 3650

Sierra Sable Industrial Bosch Rs325



\$3,800

Tiene la capacidad de cortar los materiales más duros con facilidad, rapidez y confort.

Amperaje: 12.0
 Ancho: 4.75"
 Capacidad Nominal: 120 V
 Longitud 17.8"
 Longitud del carrera: 1.0
 Peso: 7.0 Lb
 SPM sin carga 0-2800
 Voltaje: 120 V

Juego de Seguetas Sierra Sable RAP7PAK



\$550

- (1) RW96 Segueta tipo acero 9" grosor .050" para madera y plástico
- (1) RN96 Segueta bimetálica 9" grosor .035" para madera
- (1) RSM6X2 Segueta bimetálica 6" grosor 0.42" para metal
- (1) RW66 Segueta tipo acero 6" grosor .050 para madera
- (2) RSN6V Segueta bimetálica 6" grosor .050 para madera
- (1) RDN6V Segueta bimetálica 6" grosor .062 para madera

SIERRAS KLUTCH

Sierra Cinta Metal 4 x 6 Klutch 49464



\$10,650

Capacidad de corte 90° 4"x 6"
Rectangular y 4-1/2" Circular.
Ángulos de Corte 0-55°
Tipo de Control: ON/OFF
Velocidad de Corte: 80 a 220 FPM
Motor tipo: ¾ H.P 120V, 1 Fase, bajo consumo.
Tamaño de Cinta 64-1/2" x 1/2"
Peso: 60 Kg
Dimensiones 90 x 35 x 95 CM

Sierra Cinta Metal 7 x 12 horizontal Klutch 49465



\$39,500

Peso 429.0 lbs. HP 1 1/2 , Voltios 115/230
*Velocidad (RPM) 30, 45, 65, 86
*Velocidad variable 80/130/180/235 FPM
*Capacidad de corte 7 in
*Capacidad de corte - plano (pulgadas x pulgadas) 7 x 12
*Profundidad de corte a 45° (pulg.) Circular: 5;
*Profundidad de corte a 90° (pulg.) Circular: 7;
Rectangular: 7 x 12, Ángulos de corte 45, 90
*Tamaño de la cuchilla L x W x Grueso (pulg.) 93 x 3/4
*Dimensiones L x A x H (in) 48 x 16 x 37 5/8

Sierra de Mesa Ironton \$8,500



Capacidad con cuchilla de 10 in:
Profundidad de corte a 90° 3-1 / 8 in
Ángulo de inclinación máximo del eje (izquierda) 45°
Profundidad de corte a 45° 2-5 / 32 in
Dimensiones de la sierra:
Profundidad del gabinete 11-13 / 32 in
Ancho del gabinete 20-3 / 4 in
Longitud del gabinete 25-15 / 32 in
Mesa principal 24 x 21-1 / 16 in
Mesa de extensión trasera 24 x 2-35 / 64 in
Hoja de sierra:
Hoja máx. capacidad 10 in
Cuchilla de 5/8 in
Motor 120 V, 15 A, 60 Hz

SIERRA DE INGLETE IRONTON 46780



\$6,500

Motor 120V ~ 60Hz 15A
Sin velocidad de carga 4600 RPM
Diámetro de la cuchilla 10 "
Tamaño del árbol 5/8 "
Capacidad de corte
Inglete 0° / Bisel 0° 3.5 "X 12.6"
Inglete 45° / Bisel 0° 3.5 "X 9.0"
Inglete 0° / Bisel 45° 1.8 "X12.6"
Inglete 45° / Bisel 45° 1.8 "X 9.0"
Freno eléctrico si
Peso neto 54 lbs

SIERRAS RYOBI

Sierra Sable RYOBI RJ186V

\$2,600



Cuenta con un motor potente y resistente con carcasa de aluminio fundido a presión para una mayor durabilidad. Disparador de dos dedos con velocidad variable
Motor de 12 amperios de alta resistencia
Cortes por minuto 0-3000
Longitud 1 1/8"
120v

Sierra Circular Industrial Ryobi CSB144LZK

\$2,650



Bisel ajustable de 0 ° a 51.5 °, con topes positivos a 45 ° y 51.5 °
Diámetro de la cuchilla 7-1 / 4
Amperaje (amperios) 15
Capacidad de bisel 51.5
Longitud del cable (pies) 10
Profundidad máxima de corte a 45 grados 1.875
Velocidad máxima (rpm) 5200
Peso del producto (lb) 7.9 libras

Sierra Cinta Banda Ryobi BS904G

\$4,500



Motor: 120 V 60 Hz, 2.5 A
Velocidad de corte: 2,460 pies cuadrados/minuto
Longitud de la hoja: 62"
Capacidad de garganta: 9"
Tamaño de mesa: 11 3/4" x 14 3/4"
Altura máxima de corte: 3-5/8" (a 90°)
Peso: 37.3 lb

Sierra de Mesa Industrial Kobalt

\$10,850



Capacidad de bisel (grados) 45
Voltaje 120
Profundidad de corte (pulgadas) 3.5
Peso (lbs) 68 Amperios 15
Altura de la mesa (pulgadas) 34
Longitud de la tabla (pulgadas) 26.06
Ancho de la mesa (pulgadas) 19.56
Tamaño de la cuchilla (pulgadas) 10
Velocidad máxima de la cuchilla (RPM) 5000

SIERRAS

Sierra Porter Cable con base

\$6,950



Mesa de trabajo: 28" x 17"
 Motor : 15 Amp
 Corriente : 110v 60 hz
 Velocidad Disco: 10" , 5300 rpm
 Árbol Disco: 5/8"
 Máximo Corte 90 : 3"
 Máximo Corte 45 : 2-1/4"
 Peso de Maquina : 21kg
 Incluye : Disco, base, guía y tope

Sierra Sable Industrial Porter Cable

\$1,950



Tipo: Sierra recíproca
 Sistema de medida: Métrico
 Amperaje: 7.5A
 Voltaje: 120V
 Longitud de la carrera: 1-1 / 8 pulg.
 Fuente de poder de herramienta eléctrica
 Eléctrico - Con Cable
 Longitud del cable (pulgadas) 6
 Trazos máximos por minuto - Sin carga: 3200
 Estilo de cabeza: Plano
 Longitud (en.): 18

Sierra Circular 7 1/4 Craftsman

\$2,190



Amperios 13
 Capacidad de bisel (grados) 45
 Longitud del cable (pies) 6
 Diámetro del árbol 5/8"
 Peso 8 libras
 Profundidad máxima a 45 grados
 (pulgadas) 1.84
 Profundidad máxima a 90 grados
 (pulgadas) 2.5
 Voltaje 120
 Velocidad máxima (RPM) 5300
 Diámetro de la hoja de sierra 7-1 / 4-in

Sierra Caladora Craftsman

\$6,500



Sierra Caladora 5 Amp Craftsman

Especificaciones
 Amperios 5.0
 Capacidad de bisel 0-45 grados.
 SPM 800-3000
 120v
 Número de posiciones de corte 3

SIERRAS DELTA

Sierra de Mesa Portátil Delta

\$13,850



Profundidad de corte (pulgadas) 3.5
 Peso libras.) 197
 Tabla Altura (pulgadas) 35
 Profundidad máxima de 45 grados (pulgadas) 2.5
 Profundidad máxima de 90 grados (pulgadas) 3.75
 Tabla Ancho (pulgadas) 20.24
 Tamaño de la lámina (pulgadas) 10 amperios 13
 Velocidad máxima de la lámina (RPM) 3600

Sierra Inglete Delta

\$9,950



Capacidad de corte (Tamaños de madera nominales máximos)
 Inglete de 0°/Biselado de 0°: 4" x 12"
 Inglete de 45°/Biselado de 0°: 4" x 8"
 Inglete de 0°/Biselado de 45°: 2" x 12"
 Inglete de 45°/Biselado de 45°: 2" x 8"
 Peso neto 29,5 lbs
 Entrada 120 V~, 60 hz, 15 amperes
 Eje de la hoja 5/8"
 Diámetro de la hoja 10"
 Velocidad sin carga 5.500 r/min (RPM)

Sierra de Mesa Industrial Delta

\$23,000



Profundidad de corte (pulgadas) 3.5
 Peso libras. 197
 Tabla Altura (pulgadas) 35
 Tabla Longitud (pulgadas) 27.13
 Profundidad máxima de 45 grados (pulgadas) 2.5
 Profundidad máxima de 90 grados (pulgadas) 3.75
 Tabla Ancho (pulgadas) 20.24
 Tamaño de la Disco (pulgadas) 10
 Motor Ampd 13(1.75hp)
 Velocidad máxima del Disco (RPM) 3600

Sierra de Mesa Industrial Delta

\$42,500



Capacidad de bisel (grados) 90
 Voltaje 230
 Tamaño del árbol (pulgadas) 0.625
 Profundidad de corte (pulgadas) 3.125
 Peso (lbs) 665
 Altura de la mesa (pulgadas) 35
 Longitud de la mesa (pulgadas) 31
 Ancho de la tabla (pulgadas) 82
 Amperios 15
 Tamaño de la cuchilla (pulgadas) 10
 Velocidad máxima de la cuchilla (RPM) 4300

CEPILLO CANTEADOR

Cepillo Canteador De Madera DW734



\$13,250

Amperes 15 Amps.
Watts 2,000 W
Velocidad sin carga 10,000 rpm
Capacidad de profundidad 6"
Profundidad de corte 1/8"
Peso de la herramienta
Cabeza de 3 cuchillas, provee 96 cortes por pulgada, uno de los acabados más finos de los cepillos canteadores.

Cepillo de Madera 13 Dewalt D735 x



\$17,900

La cabeza de corte de 3 cuchillas ofrece un 30% más de vida útil y hace que el cambio de cuchilla sea más rápido y más fácil
Profundidad máxima de corte (pulgadas) 0.125
-Número de cuchillas 3
-Peso libras 92
-Cortes por minuto 30000
-Ancho de corte (pulgadas) 0.125
-voltaje 110
-Amperios (amperios) 15
-RPM 20000

Cepillo Canteadora De Madera 6 hp Toolcraft



\$8,350

Cepillo Canteadora De Madera Toolcraft De 6 1hp 110v / 220v
3 cuchillas
Mesa de 1 mts x .18 mts
Sistema de absorción de polvo
Motor de 1 HP
Voltaje 110/220 V
T.E. : 2-4 días hábiles

Cepillo cepilladora Bosch



\$3,700

Potente cepillo de 6.5 amperios y velocidad de 16,500 RPM para una rápida eliminación de material y acabado liso en maderas blandas y duras.
Profundidad máxima de corte (pulgadas) 0.0625
Longitud del cable (pies) 10
Peso libras 6.3
RPM 16500
Amperios (Amperios) 6.5

GENERADORES CHAMPION

Generador Champion 7000/9000 W

\$19,500



Voltaje de Funcionamiento: 7000 v
 Voltaje de Arranque: 9000 vatios
 Carga CA.: 120/240 V
 Frecuencia: 60 Hz
 Capacidad de Combustible.: 22,4 L
 (5,9 galón)
 Peso Bruto.: 102,6 kg (226,2 libras)
 Peso Neto: 96,6 kg (213 libras)
 Altura : 66,1 cm (26 pulgadas)
 Ancho: 69,3 cm (27,3 pulgadas)
 Largo: 70,5 cm (27,8 pulgadas)

Generador Champion Dual Gasolina/ Gas Lpg/ Propano 7000/9000 W

\$20,500



Arranque en gasolina 9000W
 Funcionamiento continuo en gasolina
 7000W. Motor de 440c.c.
 Arranque en propano 8100W
 Funcionamiento continuo en propano
 6300W. Voltios 120/240
 Frecuencia 60Hz
 Tiempo de funcionamiento de la gasolina
 a 1/2 carga 8.0 h.
 Velocidad del motor 3600
 Utilizar 10W-30 aceite del automóvil.
 Tipo de combustible gasolina y propano

Generador Champion Gas Lp/Gasolina 7500/9500 W

\$24,000



Profundidad de corte (pulgadas) 3.5
 Peso libras. 197
 Tabla Altura (pulgadas) 35
 Tabla Longitud (pulgadas) 27.13
 Profundidad máxima de 45 grados
 (pulgadas) 2.5
 Profundidad máxima de 90 grados
 (pulgadas) 3.75
 Tabla Ancho (pulgadas) 20.24
 Tamaño de la Disco (pulgadas) 10
 Motor Ampd 13(1.75hp)
 Velocidad máxima del Disco (RPM) 3600

Generador Champion 9200/11500

\$37,250



Capacidad del tanque de combustible
 (galones) 7.7
 Número de circuitos / puntos de venta: 6
 Volumen operacional (dB): 74
 Tipo de salida: 120V 20A, 120V 30A,
 120V 50A, 240V 30A, 240V 50A
 Tipo de energía: Gasolina
 Peso del producto (lb.): 213 libras
 Tiempo de ejecución al 50% de carga
 (horas / tanque o carga) 10.0
 Corriente de voltaje 9200
 Voltaje de arranque: 11500

GENERADORES

Generador Black Max 3500/4500 W

\$10,950



Motor OHV 208cc
4,500 vatios de arranque
3,600 vatios corriendo
Tanque de combustible metal: 4 Gal
Tiempo de ejecución de 10 horas con una carga del 50%
Diseño conveniente del bastidor del camión de mano.
Aceite bajo apagado
Salidas: 4 x 120V 20Amp y 1 x 120V 30Amp RV

Generador Black Max 7000/9000 W

\$32,000



Funcionamiento de Watts: 7000w continuos
Vatios de arranque: 8750w en pico
Motor: Motor Honda OHV GX390 con bajo nivel de lubricación
Tiempo de ejecución: hasta 10 horas al 50% de carga
Capacidad de combustible: 6 galones
(8) Salidas de 120V, 20 Amp
(1) 240V, 20 Amp Twist Lock Outlet
Ruedas: 10 "ruedas solidas

Generador DeWalt 7000/9000 W

\$38,000



Control automático de inactividad, indicador de combustible, parada de bajo nivel de aceite
Capacidad del tanque de combustible (galones) 7.5
Caballos de fuerza (hp)12.92
Tipo de salida 120V 20A
Tipo de potencia Gasolina
Tiempo de ejecución al 50% de carga (horas / tanque o carga) 11
Corriente de vataje 7000
Potencia de arranque 8750

Generador Honda 7000/9000 W

\$32,000



Capacidad del tanque de combustible (galones) 7.7
Número de circuitos / puntos de venta: 6
Volumen operacional (dB): 74
Tipo de salida: 120V 20A, 120V 30A, 120V 50A, 240V 30A, 240V 50A
Tipo de energía: Gasolina
Peso del producto (lb.): 213 libras
Tiempo de ejecución al 50% de carga (horas / tanque o carga) 10.0
Corriente de voltaje 9200
Voltaje de arranque: 11500

GENERADORES

**Generador
Generac
10000/12500 W**

\$62,000



Peso 148 KG
 Vatios en Pico 12,500w
 Vatios nominales 10,000w
 Tipo de inicio eléctrico
 Desplazamiento del motor (cc) 530
 Tiempo de ejecución 10 hrs a 1/2 carga
 Receptáculos (cantidad) 7
 Tipo de combustible Gasolina
 Capacidad de combustible 38L
 Baja parada de aceite Sí

**Generador
Generac
15000/22000 W**

\$88,500



Watts salida nominal CA: 15000
 Watts de arranque del motor de salida máxima de CA: 22500
 Voltaje CA 120/240 VAC
 Frecuencia AC 60 Hz
 Desplazamiento del motor 992cc
 Tipo de motor OHVI
 Motor RPM 3600
 Método de arranque eléctrico

**Generador
Generac
17500/26500**

\$95,000



El contador de horas / apagado por bajo nivel de aceite / control de ralentí reduce el ruido y conserva el combustible. El tanque de combustible de 16 galones brinda hasta 10 horas de tiempo de funcionamiento con una carga del 50%. Cuna de tubo de acero templado de 1 1/4 "para mayor durabilidad y resistencia con un ojo de elevación integrado para un fácil transporte y seguridad en el lugar de trabajo

**Generador Honda
Gravely
7500/9500**

\$32,000



Voltaje 120/240 monofásico
 Frecuencia 60 Hertz
 Regulación automática de voltaje Sí
 9375 watts
 7500 watts
 31 Amps
 Tamaño del tanque 8 galones
 Tiempo de ejecución al 50% de carga 12 horas
 Motor RPM 3600 RPM

GENERADORES


**Generador
Troy-Bilt
6250/8500**



\$16,500

Ejecución de vatios 6250 *
 Vatios de arranque 8500
 Voltios 120/240
 Amplificadores 52.1 / 26.0
 Motor Briggs & Stratton 1850 Series
 Desplazamiento 420cc * OHV
 Torque Bruto 18.50 ft-lbs **
 Capacidad del combustible 8.5 galones
 Tiempo de ejecución @ 1/2 carga 11 horas

**Generador
Homelite
5000/6250 W**



\$15,500

Tipo de motor: 389cc, OHV SUBARU
 Sistema de arranque: Retráctil
 Volumen de aceite de motor: 1,1 L (37 onza.)
 Volumen de combustible: 25 L (6,6 gal)
 Voltaje nominal: 120 V / 240 V
 Amperaje nominal: 41.6/20.8A
 Salida nominal: 5 000 W
 Salida máxima: 6 250 W
 Frecuencia nominal: 60 Hz

**Generador
Sportsman
4000 w**



\$10,950

7.0 HP motor de 4 tiempos OHV
 • 4000 Watts de sobretensión / 3500 vatios corrientes
 • Motor de gasolina
 • Desconexión automática de aceite bajo
 • Interruptor de cierre del motor
 • Tomacorrientes de 4 - 120 Voltios A / C
 • Salida de 1 - 12 Voltios D / C
 • Depósito de combustible de 3.6 galones
 • 120 Voltios / 15 A / 60 Hz.

**Generador Ironton
1400/1800 W**



\$4,750

Watts de arranque 1800
 Watts continuos 1400
 Voltaje 120 Monofásico
 Frecuencia 56.5-63.3 Hz
 Motor 98cc OHV
 Velocidad del motor 3600 RPM
 Tipo de combustible gasolina
 Capacidad del combustible 1.6 galones
 Capacidad 0.35 L
 Largo 18.3 "
 Ancho 14.2 "
 Altura 15.9 "

DOBLADORA

Dobladora de tubo Y Solera Klutch



\$4,000

La dobladora de tubos manual Klutch® con base de piso hace piezas duplicadas o únicas en la tienda o en el lugar de trabajo! (No doblará el conducto ni el tubo de escape). Se obtiene 1 pulgada, 1 1/4 pulgadas, 1 1/2 pulgada, 1 3/4 pulgadas, 2 pulgadas, 2 1/2 pulgadas Curvas 5/16 pulgadas. X 1 1 / 4pulgadas. O 1 / 4pulgadas . X 2 pulgadas.

Dobladora de Lamina Klutch de Lienzo Cal.18 49709



\$6,000

Unidad versátil realiza numerosas operaciones
Capacidad calibre 18
5 ranuras de alambre para mayor comodidad
35in.Lx 17in.W x 5in.H tamaño total
Especificaciones clave
Peso del envío 57.0 lbs
Max. Ancho de rodadura (pulgadas)
18

Dobladora de Lamina de 48 " 4 Pies



\$17,950

Max. Altura de elevación (pulg.) 7/8
Dobla: Acero suave o lamina negra ,
acero inoxidable, aluminio, cobre
Dimensiones (in): 64.2 (L) x 23.6 (W) x
16.2 (H)
Peso: 305.0 lbs (130kg)
Capacidad lamina negra cal.22
acero inoxidable cal.26 hasta 48 1/4 pulg.
aluminio de 1,5 mm de espesor
Max. la capacidad de espesor es 0.03in.
135 ° máx. ángulo de doblez

Dobladora, Roladora Y Cortadora de Lamina 30 3 en 1



\$19,500

Capacidad: 30"
Calibre de Lamina: Cal 20
Peso: 150.00 KG.
Tamaño de Troqueles: 1",2",3",4",5" y
10"
Diámetro de Rolado: 1- 1/2" y 1-1/64" en
Alambre.
Para fabricación de cajas por el ajuste
de dientes.
Funciona mano izquierda y derecha.

DOBLADORA

Dobladora de Lamina

48 pulg 4 pies
Cal. 16

\$28,500



Ancho máximo: 48 in
Espesor máximo a la mitad del ancho de lamina negra: 16 Calibre
Espesor máximo en lamina negra de ancho completo: 18 Calibre
Aluminio: 11 Calibre
Latón suave: 14 Calibre
Rango de freno: 0 - 135 Grados
Altura máxima de los lados del freno Pan / Box: 3 en.
Ancho de muelas: 2, 3 y 4

Dobladora Roladora Cortadora de Lamina 30 3 en 1

\$22,420



Capacidad máxima de acero dulce: calibre 22 a ancho completo Ancho máximo: 30 " Curva inversa mínima: 1/2 " Lados de freno de caja / caja de altura máxima: 2-3 / 8 " Número de dedos: 7 Anchura de los dedos: 1 ", 2", 3 ", 6", 8 "y 10" Diámetro mínimo del rodillo de deslizamiento: 1-5 / 8 " Huella: 33 "L x 17-1 / 2" W Tamaño total: 42 "An x 18" P x 27 "Alt. Peso aproximado de envío: 475 lbs.

Dobladora, Roladora, Cortadora de Lamina 52 3 en 1

\$55,200



Capacidad: 52"
Calibre de Lamina: Cal.20
Peso: 360 KG
Tamaño de Troqueles: 1", 1- 1/2", 2", 2- 1/2", 4", 7", 9" 10", 14- 3/4"
Diámetro de Rolado Min: 2"
Diámetro de Rolado de Alambre: 1/4".
5/16" y 3/8"
Para Fabricación de cajas por el ajuste de dientes.
Funciona mano izquierda y derecha.

Dobladora, Roladora Y Cortadora de Lamina 30 3 en 1

\$95,000



Ancho máximo: 48 in
Espesor máximo a la mitad del ancho lamina negra: Calibre 12
Espesor máximo en lamina negra de ancho completo: 14 Calibre. Aluminio: 6 Calibre
Latón suave : 10 Calibre
Rango de freno: 0 - 135 Grados
Altura máxima de los lados del freno Pan / Box: 6 in
Número de muelas: 9
Ancho de los muelas: 3, 4 y 25 in

DOBLADORA

Dobladora de Lamina Industrial Jet 50 Cal. 16



\$49,850

Longitud de la curvatura: 50"
 Capacidad de Acero Dulce: 16 Cal.
 Ancho de Corte: 50 "
 Elevación máxima de la Pluma: 1- ¼ "
 Hoja: Acero.

Dobladora de Lamina Industrial Jet 48 Cal. 12



\$105,450

Capacidad Máxima de Cal. 14
 Para Acero Dulce,
 Capacidad Máxima de Cal. 12 para
 Aleaciones de Cobre y Aluminio,
 Capacidad Máxima de Cal. 18 para
 Acero Inoxidable, Construcción Acero,
 Ancho de Corte (pulg.) 48, Ancho del
 Dedo (pulg.) 3, 4, 5, Elevación Máx. de
 la Pluma (pulg.) 1-1/2, Hoja Acero,
 Profundidad Máx. de la Caja (pulg.) 4

Dobladora de Lamina Industrial Jet 100 Cal. 14



\$232,000

Capacidad de acero suave o lamina
 negra (calibre) 14
 Capacidad de acero inoxidable (cal) 16
 Capacidad de longitud de plegado 100
 Profundidad máxima de la caja 4 "
 Máxima elevación de la viga (pulg.) 2-1 /
 4
 Número y ancho de dedos 15" (4 a 12 ", 4
 a 6", 3 a 5 ", 1 a 4 ", 1 a 3-1 / 2 pulgadas,
 1 a 3 pulgadas, 1 a 2-1 / 2 pulgadas)
 Peso (Lbs.) 2,450

Dobladora, Roladora Y Cortadora de Lamina 40 3 en 1



\$34,000

Capacidad máxima en lamina negra:
 calibre 20
 Diámetro del rollo: 1 3/4 "
 Ángulo de plegado máximo: 90 °.
 Ancho de la cama: 40 "
 Tamaños de los muelas: 1 ", 1 1/2", 2 ",
 5", 7 ", 10", 15 "
 Dimensiones : 54 "x 18" x 28 "
 Peso neto: 429 LBS

TORNOS

Mini Torno Industrial Klutch 7 x 12



\$26,900

Velocidad de rango bajo de 100-1100 RPM
 Velocidad de alta gama de 100-2500 RPM
 12 pulgadas distancia entre centros
 Profundidad de trabajo de 105 mm
 HP ¾ Voltios 110
 Watts 250 Velocidad (RPM) 100-2,500
 Ancho entre centros (en) 12
 Corte de rosca (mm) 0.4-2
 Dimensiones L x A x H (in) 27 1/2 x 11 7/8 x 11 7/8

Mini Torno Industrial Grizzly 7 x 12



\$26,900

Distancia entre ejes: 12 "
 Tamaño del diámetro del Incluido Chuck: 16mm
 Diámetro del husillo: 20 mm
 Husillo cónico nariz: MT # 3
 Viajes Contrapunto: 2-1 / 2 "
 Rango de velocidad: de menor rango: 0-1100 RPM, Alto Rango: 0-2500 RPM
 Gama de roscas estándar: 12-52 TPI
 Gama de roscas métricas: 0.4-2.0mm
 Motor: 3/4 HP, 110 V, monofásica, 3A
 Número de pasos de rosca: 18 pulgadas y 10 métrico

Mini Torno Industrial Grizzly 7 x 14



\$29,950

Motor: 3/4 HP, 110 V, monofásica
 Número de velocidades: Variable
 Gama de velocidades bajas: 100-1000 RPM
 Gama de altas velocidades: 100-2000 RPM
 Husillo: 5/8 "-16 TPI
 Contrapunto viajes canilla: 2 "
 Contrapunto barril cónico: MT # 2
 Velocidad de avance longitudinal: 0,04 DPI
 Número de hilos pulgadas: 18
 Gama de hilos pulgadas: 12-52 TPI
 Número de roscas métricas: 10
 Gama de roscas métricas: 0.4-2mm

Mini torno Industrial Grizzly 8 x16



\$52,000

Distancia entre centros: 15-3 / 4 "
 Eje: diámetro 0.787 "(20 mm), cono MT # 3
 Motor: 600W (3/4 HP), 110V, DC, 10A
 Rangos de velocidad del husillo: bajo 50-1000, alto 100-2000 RPM
 Velocidades de alimentación: (2) 0.0037 "-0.0068" / rev
 Hilos de pulgadas: (15) 9-44 TPI
 Roscas métricas: (12) 0.4-3.0 mm
 Tamaño total: 36 "An. X 16" P x 14 "Alt.

TORNOS

Mini Torno Industrial De Metal 9 x 19 Grizzly

\$46,460



Columpio sobre la cama: 8-3 / 4 "
 Distancia entre centros: 19 "
 Diámetro del husillo: 0.78 "(20 mm)
 Cono de la nariz del husillo: MT # 3
 Motor: 3/4 HP, 110V, monofásico
 Número de velocidades del husillo: 6
 Rango de velocidades: 130, 300, 400, 600,
 1000, 2000 RPM
 Viaje compuesto: 1-7 / 8 "
 Recorrido de deslizamiento cruzado: 4-1 / 4 "
 Transporte del carro: 16 "
 Tamaño máximo de la herramienta: 3/8 "

Mini Torno Industrial de Metal 10 x 22 Grizzly

\$65,850



Motor 1 HP, 110V, monofásico
 Distancia entre centros 22 "
 Diámetro del husillo 1 "
 Rosca del husillo 1-3 / 4 "x 8 TPI
 Número de velocidades 6
 Rango de velocidades 150, 300, 560,
 720, 1200, 2400 RPM
 Tornillo de cabeza 3/4 "- 12 TPI
 Tamaño máximo de herramienta 1/2 "x
 1/2"
 Rango de hilos de pulgada 8 - 72 TPI
 Rango de hilos métricos 0.25 - 3.5 mm

Mini Torno Industria de Metal 11 x 26 Grizzly

\$72,000



Columpio sobre la cama: 10-1 / 2 "
 Distancia entre centros: 26 "
 Diámetro del husillo: 1 "(25 mm)
 Motor: 1 HP, 110 V, monofásico
 Número de velocidades: 6
 Rango de velocidades: 150, 300, 560,
 720, 1200, 2400 RPM
 Tornillo de avance: 3/4 "x 8 TPI
 Rosca del husillo: 1-3 / 4 "x 8 TPI
 Rango de hilos métricos: 0.5-3.0 mm
 Dimensiones totales: 23 "W x 51" L x 19
 "H

Torno Industrial De Metal Grizzly 12 x 24

\$139,000



Área de trabajo: 12 "
 Distancia entre centros: 24 "
 Ancho del área de trabajo: 7-1 / 4 "
 Diámetro del husillo: 1.417 "(36 mm)
 Cantidad de velocidades: 9
 Rango de velocidades: 70, 200, 220,
 270, 360, 600, 800, 1000, 1400 RPM
 Motor: 2 HP, monofásico, 220 volts, 8.5
 amperios, 60 Hz, 1725 RPM
 Aprox. peso : 1004 lbs.

TORNOS CON FRESADORA

Torno con Fresadora Industrial Grizzly 8 x 16 \$90,000



Torno de velocidad variable
 Columpio: cama de 8-1 / 4 "
 Distancia entre centros: 15-3 / 4 "
 Motor: 600W (3/4 HP), 110V, 10A
 Rangos de velocidad del husillo: bajo 50-1000, alto 100-2000 RPM.
 Especificaciones de fresadora: Columpio: 13 "
 Inclinación de la cabeza: izquierda y derecha 45 °
 Recorrido vertical de la cabeza: 6-5 / 16 "
 Motor: 600W (3/4 HP), 110V, 10A
 Rangos de velocidad del husillo: bajo 50-1000, alto 100-2000 RPM
 Ranuras en T para mesa de fresado: 1/4 ", 1-1 / 2" OC

Torno con Fresadora Industrial Grizzly 12 x 36 \$184,000



Distancia entre centros: 36 "
 Ancho de la cama: 7-1 / 4 "
 Diámetro del husillo del torno: 1.57 "(39.87 mm)
 Distancia máxima del husillo a la mesa de trabajo: 12 "
 Recorrido del husillo del molino: 2-1 / 4 "
 Ranuras en T para mesa de fresado: 3/8 ", 2-7 / 16" OC
 Tamaño máximo de la herramienta del torno: 5/8 "
 Longitud del eje del torno: 17 "
 Longitud del husillo del torno con mandril de 4 mordazas: 21-1 / 4 "
 Rango de velocidad del torno: 70, 200, 220, 270, 360, 600, 800, 1000 y 1400 RPM
 Motor de torno: 2 HP, 220V, monofásico, 8.5A
 Motor de molino: 3/4 HP, 220V, monofásico, 4.5A

ROSCADORA

Roscadora Terraaja Eléctrica Industrial ½ a 4 Klutch

\$48,000



Motor Industrial de 15.5 Amp.
Capacidad de Roscado: ½ a 4 “
Velocidad: Alta 34 Rmp, baja 13 rmp.
Estructura Heavy Duty de aluminio
solo 150 Kg.
Sistema de Lubricación Automática
Kit de transporte con ruedas sin
costo extra
Uso de tubo hasta de 6 Mts de
Largo.

Roscadora Manual De ½ a 2 Industrial Klutch

\$17,500



Distancia entre centros: 36 “
Ancho de la cama: 7-1 / 4 “
Diámetro del husillo del torno: 1.57 “(39.87 mm)
Distancia máxima del husillo a la mesa de trabajo: 12 “
Recorrido del husillo del molino: 2-1 / 4 “
Ranuras en T para mesa de fresado: 3/8 “, 2-7 / 16“OC
Tamaño máximo de la herramienta del torno: 5/8 “
Longitud del eje del torno: 17 “
Longitud del husillo del torno con mandril de 4
mordazas: 21-1 / 4 “
Rango de velocidad del torno: 70, 200, 220, 270, 360,
600, 800, 1000 y 1400 RPM
Motor de torno: 2 HP, 220V, monofásico, 8.5A
Motor de molino: 3/4 HP, 220V, monofásico, 4.5A

HIDROLAVADORAS

**Hidrolavadora
Eléctrica
1700 psi North Star**

\$16,750



Peso 42 kg Presión (PSI) 1,700
 Flujo (GPM) 1.5 Motor Leeson HP 1.5
 Voltios 120 Amperios 15 Tamaño del orificio
 2.0
 Manguera de 25 pies negro de alta presión
 Tamaño del acoplador (pulg.) 22 mm
 Carrito Empuje hacia abajo el carrito con 10 plg.
 Neumático
 Max. Temperatura del agua de entrada (° F) 140
 Tipo de aceite de bomba Aceite universal de
 transmisión de tractor
 Bomba de aceite incluida Sí
 Protector térmico Sí

**Hidrolavadora
Eléctrica
2000 psi North Star**

\$23,500



Presión (PSI) 2,000 -- Flujo (GPM) 1.5
 HP 2.0 - Voltios 120 - Amperios 20
 Bomba CAT 4DX
 Tipo de boquilla de conexión rápida 15 °
 y boquilla de jabón
 Tamaño del orificio 2.0
 Manguera de 25 pies gris de alta
 presión
 Tamaño del acoplador (pulg.) 3/8
 Cable de alimentación (pies) 36 pies
 con protección GFCI
 Max. Temperatura del agua de entrada
 (° F) 140

**Hidrolavadora
Eléctrica
3000 psi North Star**

\$34,000



Motor: Leeson -- Bomba: CAT4DNX
 Presión: 3000 psi -- Flujo: 2.5 Gpm
 5 hp - 230 V - 30 Amperes
 Pistola: Entrada trasera del consumidor
 W / 18 1/2 in lanza.
 Tipo de Boquilla: Conexión rápida de 25°
 y la boquilla de jabón.
 Manguera: 25 pies alta presión
 Tamaño de acoplador 3/8
 Máxima Temperatura del agua de
 entrada: 140° F.

SOLDADORAS

Maquina de Soldar Mundial 300

\$3,750



Voltaje de alimentación; 110 / 220 v 1 F
Corriente Nominal 300 Amp
Ciclo de trabajo 10%
Corriente Máxima 300 Amp
Rango de corriente de salida 50 - 300 Amp
CA
Peso Neto 25 Kg
Alto 49 cm
Alto c/ manubrio 88
ancho 32
Largo 35

Soldadora Inversora Gladiator 110/220 V

\$5,850



Soldadora inversora IE6200/3 BVM
Gladiator
6500W (Se puede usar con
generador)
120-127 V / 220-230 V, 50-60 HZ,
Alto rendimiento, capacidad de
electrodo.
6013, 6010, 6011, 7018
Rango de Amperaje:
120V = 20-160 Amp
220V = 20-200 Amp.

CARGADOR / INVERSOR

Cargador de Baterías Automotriz Schumacher



\$2,350

Potencia de arranque del motor de 50 amperios, carga de refuerzo de 10 amperios y carga de mantenimiento de 6 a 2 amperios
Circuito de estado sólido con protección de sobrecarga para proteger la batería
Voltios 12
Amperios: 50/10/2

Cargador de Baterías Automotriz Schumacher 12/24



\$12,699

El cargador para trabajo pesado ofrece una carga de 6-2 amperios, una tasa de impulso de 40 amperios y una potencia de arranque del motor de 250 amperios.
Tipo de cargador: Automático.
Voltios: 24/12
Amperios: 250
Calibre del cable: 6
Configuraciones: 3

Inversor de Corriente De 2000 a 4000 W 12 V Hammerdown



\$5,900

Inversor de alta calidad, equipado con dos salidas de CA de 110 voltios para cargar dispositivos mas grandes como computadoras portátiles, 2 puertos de carga de USB.
Potencia continua de 2000 w y pico de 4000 watts.
Voltaje de entrada de 12 voltios de CC, voltaje de salida de 110 volitos a 120 voltios de CA.
Frecuencia: 60 Hz.

Inversor de Corriente Schumacher 1000 w 2000 w



\$4,985

Convierte la energía de la batería de 12 V a 120 V.
Potencia Continua: 1000 W
Potencia Máxima: 2000 W
Puerto USB 5V 2ª
Eficiencia Máxima: 90.00%
Voltaje de Entrada: 12.8-13.2 VDC
Voltaje de Salida: 110-125 VAC
Frecuencia de Salida 60 Hz + 3 HZ.

HIDROLAVADORAS

Hidrolavadora Agua caliente Calera 2000 psi North Star

\$89,000



Motor: Leeson
 Presión: 2,000 psi
 Flujo: 1.5 Gpm
 2 Hp
 120 Voltios
 20 Amperios
 Bomba: CAT4DX
 Tipo de Boquilla: Conexión rápida 0°, 15°, 25°, 40°, más boquillas de vapor y jabón.
 Tamaño de orificio: 2.0
 Manguera: 50 pies
 Máxima temperatura del agua de entrada: 140 F
 Máxima Temperatura del agua de Salida: 250 F.

Hidrolavadora Agua caliente Calera 2750 psi North Star

\$96,000



Motor: Leeson
 Presión: 2750 psi - Flujo: 2.5 Gpm -- 5 Hp
 230 Voltios --- 30 Amperios
 Bomba: CAT4DNX
 Tipo de boquilla: Conexión rápida 0°, 15°, 25°, 40°, mas boquillas de vapor y jabón.
 Manguera: 50 pies de alta presión
 Capacidad de combustible (gal) 8 1/4
 Máxima temp. del agua de entrada: 140 F
 Máxima temp. del agua de salida: 250 F

Hidrolavadora Agua Caliente Calera Diésel 3000 psi North Star

\$145,000



Especificaciones
 Presión (PSI) 3,000
 Flujo (GPM) 4.0
 Motor Honda
 Capacidad de combustible (gal.) 8.75
 Tipo de combustible Gasolina
 HP 11.7
 Desplazamiento del motor (cc) 389
 Bomba CAT 66DX
 Capacidad de combustible para el quemador (gal.) 8.75

Hidrolavadora Agua Caliente Calera 2700 psi North Star

\$96,500



Presión: 2700 psi -- Flujo: 2.5 Gpm
 Capacidad de combustible (Gal) 0.95
 Tipo de combustible: Gasolina 6.5 Hp
 Tipo de Boquilla: Conexión rápida 0°, 15°, 25°, 40°, vapor.
 Pistola: Entrada trasera industrial con lanza de 3 pies.
 Capacidad de combustible para el quemador (gal) 4
 Máxima Temperatura del agua de Entrada: 140 F
 Máxima Temperatura del agua de Salida: 250 F

HIDROLAVADORAS

Hidrolavadora Eléctrica 1700 psi North Star

\$59,500



Peso de 260.0 lbs.
 Presión (PSI) 4,000
 Flujo (GPM) 4
 Voltios 115
 Amperios 15
 Manguera de 5 pies
 Capacidad de combustible (gal.) 4
 Tipo de combustible diésel
 Max. Temperatura del agua de salida (° F)
 250
 Dimensiones L x A x H (in) 38 1/4 x 27 x 38
 3/4

Hidrolavadora Eléctrica 2000 psi North Star

\$135,000



Motor: Honda --- Presión: 5,000 psi
 Flujo: 5.0 Gpm ---Tamaño de orificio_ 4.5
 Manguera: 50 pies sin marcas de alta
 presión.
 Tipo de combustible: Gasolina.
 Máxima temperatura del agua de entrada:
 140 F
 Máxima temperatura del agua de salida: 140
 F
 Tipo de Aceite de Motor: SAE30
 Dimensiones L x A x A: 33.75 x 34 x 32.25 in

Lavadora a presión Hidrolavadora DeWalt 4200 psi

\$35,800



Motor: Honda
 Capacidad del tanque de combustible (Gal):
 1.6
 4 GPM
 Presión máxima: 4200 psi
 Rango PSI: 3200 + psi
 Tipo de potencia de lavadora a presión: Gas
 Peso del Producto: 136.5 Lb.
 Tipo de Bomba: Triple
 Manguera de alta presión de trenzado rápido
 de acero.

Hidrolavadora a presión 3200 psi Briggs and stratton

\$11,500



Motor: Briggs and Stratton
 Troque: 8.7 190cc
 PSI: 3000
 GPM: 5.0
 BAR: 207
 6.5 HP
 Velocidad de flujo: 18.9 l/min
 Boquilla 7 en 1

HIDROLAVADORAS

Hidrolavadora Generac 3800 psi

\$29,000



Longitud: 34.5 pulg.
 Ancho: 26.8 pulg.
 Altura: 42.5 pulg.
 Peso: 129 lbs.
 Desplazamiento del motor: 302cc
 Capacidad del tanque de combustible: 1.5 gal
 Diámetro de la manguera: 3/8 pulg.
 Longitud de la manguera: 35 pies
 Max. Tasa de flujo de agua (GPM): 3.6
 Max. Presión de agua (PSI): 4200

Hidrolavadora Generac 2800 psi

\$9,500



Presión (PSI) 2,000 -- Flujo (GPM) 1.5
 HP 2.0 - Voltios 120 - Amperios 20
 Bomba CAT 4DX
 Tipo de boquilla de conexión rápida 15 °
 y boquilla de jabón
 Tamaño del orificio 2.0
 Manguera de 25 pies gris de alta presión
 Tamaño del acoplador (pulg.) 3/8
 Cable de alimentación (pies) 36 pies con protección GFCI
 Max. Temperatura del agua de entrada (° F) 140

Hidrolavadora A presión 3200 psi Black Max

\$11,950



Motor Honda GC190 de arranque fácil
 4 veces más tiempo de funcionamiento con tanque de gasolina extra grande.
 Hasta 4 horas de uso continuo.
 Presión 3200psi
 Flujo máximo 2.5 GPM
 Motor Honda GC190
 Tamaño del tanque de detergente 1 galón
 Peso 90 libras

Hidrolavadora A presión 2700 psi Honda Power Stroke

\$9,500



2700 PSI nominal Max. Presión
 2.3 GPM nominal Max. Flujo
 Motor Honda 161cc GCV160
 Manguera de alta presión de 25 pies
 Capacidad del tanque de combustible 1,1 litros (0,29 gal)
 Tanque de detergente de 1 galón
 Accionamiento directo de 3 pistones

HIDROLAVADORAS

**Hidrolavadora
a presión 3100 psi
Yamaha PowerStroker**



\$11,500

Motor de servicio comercial Yamaha MA190 con arranque eléctrico para un rendimiento confiable
El depósito de combustible tiene una capacidad máxima de 0,31 gal
Presión máxima nominal: 3100
Velocidad de Flujo: 2.4 Gal / Min
Depósito de detergente: 1 galón
Longitud de la manguera: 25 pies

**Hidrolavadora
Koblenz
1425 psi**



\$1,990

Para realizar limpieza profunda con agua a presión en fachadas, autos, rejas, pisos, accesorios de jardín
Potente motor de 1425 PSI
Cable de línea de 5 m
Sistema de paro automático
Dimensiones
Alto: 45 cm
Ancho: 31 cm
Profundo: 23 cm
Peso: 6.0 kg

**Hidrolavadora
Koblenz
2000 psi**



\$3,100

Potente motor de 2000 PSI
Voltaje 127 volts
Manguera de alta presión de 5 m
Ruedas para fácil transportación
Tanque para detergente integrado

**Hidrolavadora
Koblenz
2600 psi**



\$4,250

-Potente motor de inducción de uso rudo 2600 PSI.
-Manguera de alta presión de 5 metros con carrete incluido.
-Depósito para detergente integrado.
-Sistema de paro automático

ASPIRADORAS

Aspiradora Industrial Porter Cable 4 hp 5 Gal



\$1,650

Flujo de aire 85
Cuerpo de acero inoxidable
Capacidad del contenedor 5 gal
Sistema de doble filtración No
Longitud de la manguera 5 pies
Potencia máxima del motor 4
Longitud del cable de alimentación 10 pies
Voltaje 120 V
Aspirado en seco / húmedo

Aspiradora Ridgid Acero Inoxidable 4.5 hp 6 gal



\$3,400

Volumen de aire (CFM) 89
Amperaje (amperios) 8.3
Longitud del cable (pies) 10
Potencia máxima 4.25
Peso del producto (lb) 17.6 lb
Capacidad de vacío (galones) 6
Voltaje (voltios) 120
Aspira: Mojado /Seco

Aspiradora Shop Vac 5 Gal 18.9 Lts 5 hp



\$1,750

Aspira Líquidos y Solidos gracias a sus 5 HP
Capacidad de 5.0 Galones (18.9 Litros)
Interruptor de encendido/apagado en la parte superior
Depósito de acero inoxidable para mayor durabilidad
Sujetadores de tapa extra grandes para un vaciado fácil.
La toma es apta para manguera de 2 1/2" (6.4 cm) y 1 1/4" (3.2 cm)

Aspiradora Industrial Shop Vac 6 Hp 45 Lts



\$4,500

Tamaño del tanque (galones) 12
Amperios 11.8
Tipo de filtración Bolsa y cartucho
Flujo de aire (CFM) 145
Drenaje incorporado Sí
Peso (lbs) 23.25
Voltaje 120
Potencia máxima 6
Material del tanque acero inoxidable

ASPIRADORAS

Aspiradora Industrial Kubota 6.5 hp 45 lts

\$4,500



Voltaje: 120V, 60Hz
 Capacidad: 12 gal (45.4 l)
 Potencia nominal: 1200 W, 10 A (6,5 HP)
 Succión: 2.767 psi (19.08kPa)
 Flujo de aire: 64.63-CFM (30.5dm³ / s)
 Espesor del tanque: 0.5 mm
 Materiales: acero inoxidable
 Voltaje: 120 voltios
 Uso: Requiere ensamblaje
 Listado: ETL listado

Aspiradora 16 Gal Craftsman

\$4,500



Tamaño del tanque (galones) 16
 Flujo de aire (CFM) 115
 Longitud de la manguera (pies) 8
 Amperaje 10
 Voltaje 120
 5hp
 Material del tanque plástico

Aspiradora Multiposiciones Giratoria Hoover

\$4,500



La tecnología Pívo de 360 le brinda un movimiento de limpieza continua y portátil en todas las direcciones.
 Diámetro de Manguera: 2.5 Pulg
 Longitud de la manguera: 7 pies
 Amperios: 8.3
 Longitud del Cable: 20 pies

Sopladora Aspiradora Makita

\$1,700



Amperaje (amperios) : 6.8
 Volumen de aire: 0 - 4.1m³/min
 Volumen Máx. de Aire : 145 CFM
 Velocidad Máx. de Aire : 203 MPH
 Velocidad Sin Carga (velocidad variable)
 : 0 - 16,000 RPM
 Peso Neto : 2.0 kg
 Tipo de Sopladora : Portátil

ASPIRADORA MYTEE

Maquina Aspiradora Limpia Tapicería Mytee S-300H



\$27,500

Capacidad del tanque de 1 galón
(aprox.)
Tanque de solución: 1 galón (aprox.)
Levantamiento de agua: 85 "
CFM: 97
PSI: 55
GPM: 0.37
Calentador 600w
Consumo 7 amperios 115V 60Hz

Maquina Aspiradora Limpia Tapicería Mytee 8070



\$37,750

Tanque de solución 4 galones
Tanque de vacío 4 galones
CFM 100
H2O 130 "
Diafragma de la bomba
PSI 120
GPM 1.3
Calentador 1000 W - 210 grados máximo
Cable de alimentación solo 25 '12/3
Dimensiones del producto : 33 "x 12" x 36.5 "
Peso del producto 48 lbs

VENTILADORES

Ventilador Industrial
24 Gira 360
Strongway



\$5,250

Este ventilador se inclina para que pueda dirigir el aire hacia donde lo necesite

Diámetro de Ventilador: 24

Hp: 1/8

Entrega de Aire: 8,000 CFM

Voltios: 110

Amperios: 2.1

Velocidad: 1,100 Rpm

Velocidad: 2

Ventilador Industrial
24 1/6 Hp 7700 Cfm
Strongway



\$4,650

Diámetro de Ventilador: 24

Hp: 1/6

Entrega Aérea: 7,700/6475 CFM

Amperios: 2.0/1.9

Voltios: 120

Velocidad: 1,100/950 RPM

Velocidades: 2

Ventilador Industrial
24 Gira 360°
Strongway



\$5,250

Diámetro del Ventilador:
24

Hp: 1/8

Entrega Aérea: 8000 Cfm

Amperios/Watts: 220/1.9

CFM/RPM: 7700/1100

Ventilador Industrial
30 Gira 360°
Strongway



\$139,000

Diámetro: 30"

Motor: 1/4 Hp

Entrega de Aire: 8000/1000 CFM

Peso em Libras: 84

RMP: 950/1100

Watts: 310

Amps: 2.9

Voltios: 120

HIDROLAVADORAS

**Ventilador Industrial
30, 9000 CFM
Strongway**



\$7,300

Diámetro ventilador 76.2 cm
Entrega de aire (CFM) 7,000/9,000
HP 1/4
Watts 280/330
Amps 2.65/3
Volts 120
Velocidad(RPM) 950/1,100
Velocidades (qty.) 3
Dimensiones L x W x H (in.) 34 x 13 x 34

**Ventilador Industrial
36" 11,200 CFM
Strongway**



\$9,000

Diámetro del ventilador (en.) 36
HP 1/3
Entrega aérea (CFM) 10,000 / 11,200
Vatios 360/405
Amperios 3 / 3.5
Voltios 120
Velocidad (RPM) 950 / 1.100
Velocidades (cantidad) 2
Sistema de manejo Directo
Cable de alimentación (pies) 10
Nivel de ruido (dB) 68

**Ventilador Industrial
36" Giro 360° 1200 CFM
Strongway**



\$13,200

Diámetro del ventilador: 36"
Hp: 1/3
Entrega Aérea: 10,000/12,000 CFM
Vatios: 360/405
Amperios: 3/3.5
Voltios: 110
Velocidad: 950/1.100 RPM
Velocidades: 2
Sistema de Manejo: Directo
Cable de alimentación: 10 pies
Nivel de Ruido: 68 (db)

**Ventilador de piso 36"
12200 CFM Inoxidable
Shop Air**



\$11,500

Velocidad: Baja 11,000 CFM / Alta 12,200 CFM
Peso: 42 KG
Material de Fabricación: Acero Inoxidable.
4 Aspas de aluminio anticorrosivas
motor de banda abierto 1/2 Hp (0.50 hp)
1 fase, 110 V.
Calibre de acero inoxidable: Cal. 20
Largo de Cable: 3 Metros.

HIDROLAVADORAS

Ventilador Industrial 42" 16800CFM Strongway

\$12,000



Diámetro ventilador 106 cm
Entrega de aire (CFM) 16800 CFM
HP 3/5
Watts 375/600
Amps 3/3.5
Volts 120
Velocidad(RPM) 580/720
Velocidades (qty.) 2
Drive System Direct
Power Cord (mts.) 3

Ventilador Industrial 42" 16500 CFM Strongway

\$17,200



ENTREGA DE AIRE (CFM) 16,500
MOTOR HP 1 1/2
Watts 625
Amps 4.2
Volts 120
(RPM) 750

Ventilador Industrial 42" Giro 360° 16500 CFM Strongway

\$17,200



ENTREGA DE AIRE (CFM) 16,500
MOTOR HP 1 1/2
Watts 625
Amps 4.2
Volts 120
(RPM) 750

Ventilador Industrial 48" 19500 CFM Strongway

\$18,500



Diámetro del ventilador (pulg.) 48
HP 9/10
Entrega de aire (CFM) 17,500 / 19,500
Watts 920 / 1.120
Amperios 9
Voltios 120
Velocidad (RPM) 500/550
Velocidades (cantidad) 2
Sistema de manejo Banda
Cable de alimentación (pies) 10

HIDROLAVADORAS

Hidrolavadora Eléctrica 1700 psi North Star

\$16,750

Peso 42 kg Presión (PSI) 1,700
Flujo (GPM) 1.5 Motor Leeson HP 1.5
Voltios 120 Amperios 15 Tamaño del orificio
2.0
Manguera de 25 pies negro de alta presión
Tamaño del acoplador (pulg.) 22 mm
Carrito Empuje hacia abajo el carrito con 10 plg.
Neumático
Max. Temperatura del agua de entrada (° F) 140
Tipo de aceite de bomba Aceite universal de
transmisión de tractor
Bomba de aceite incluida Sí
Protector térmico Sí

Hidrolavadora Eléctrica 2000 psi North Star

\$23,500

Presión (PSI) 2,000 -- Flujo (GPM) 1.5
HP 2.0 - Voltios 120 - Amperios 20
Bomba CAT 4DX
Tipo de boquilla de conexión rápida 15 °
y boquilla de jabón
Tamaño del orificio 2.0
Manguera de 25 pies gris de alta
presión
Tamaño del acoplador (pulg.) 3/8
Cable de alimentación (pies) 36 pies
con protección GFCI
Max. Temperatura del agua de entrada
(° F) 140

Hidrolavadora Eléctrica 3000 psi North Star

\$34,000

Motor: Leeson -- Bomba: CAT4DNX
Presión: 3000 psi -- Flujo: 2.5 Gpm
5 hp - 230 V - 30 Amperes
Pistola: Entrada trasera del consumidor
W / 18 1/2 in lanza.
Tipo de Boquilla: Conexión rápida de 25°
y la boquilla de jabón.
Manguera: 25 pies alta presión
Tamaño de acoplador 3/8
Máxima Temperatura del agua de
entrada: 140° F.

Torno Industrial De Metal Grizzly 12 x 24

\$139,000

Área de trabajo: 12 "
Distancia entre centros: 24 "
Ancho del área de trabajo: 7-1 / 4 "
Diámetro del husillo: 1.417 "(36 mm)
Cantidad de velocidades: 9
Rango de velocidades: 70, 200, 220,
270, 360, 600, 800, 1000, 1400 RPM
Motor: 2 HP, monofásico, 220 volts, 8.5
amperios, 60 Hz, 1725 RPM
Aprox. peso : 1004 lbs.