

Limpeza Final

quita sarro y manchas de adhesivo



LÍNEA PREPARACIÓN

¿Qué hará por mí?

Te ayudará a remover manchas de la obra como velo de boquilla, adhesivo y yeso. Debido a que contiene ácido fosfórico, también retira manchas de sarro, óxido, salitre y eflorescencia.

¿En dónde puedo usarlo?

En cualquier superficie resistente al ácido tales como:

- Mármol no brillado
- Granito
- Cantera
- Concreto
- Losetas de barro
- Ladrillo
- Boquillas con arena
- Boquillas sin arena
- Porcelánicos
- Terrazo
- Cerámicos

¿Cómo lo aplico?



Aspira o barre el área a limpiar para remover cualquier partícula suelta.



Talla con trapeador sintético o esponja. No dejes que la solución seque en la superficie.



Mezcla el producto con agua según el tipo de limpieza a realizar. *



Recoge la solución sucia y enjuaga muy bien con agua limpia.



Aplica la solución en la superficie y deja remojar de 5 a 10 min.



Se recomienda limpiar posteriormente con el Limpiador de Pisos para neutralizar el pH de la superficie.

*VÉASE TABLA DE DOSIFICACIÓN

Limpieza Final Quita Sarro y Manchas de Adhesivo

¿Cuánto me rinde?

LITRO 946mL	GALÓN 3.78L	CUBETA 18.92L
Concentrado - 5m ²	Concentrado - 19m ²	Concentrado - 95m ²
Diluido 1:1 - 10m ²	Diluido 1:1 - 38m ²	Diluido 1:1 - 190m ²
Diluido 1:4 - 25m ²	Diluido 1:4 - 95m ²	Diluido 1:4 - 475m ²

¿Qué precauciones debo tomar?

Piedras brilladas se deberán pulir después de la limpieza para regresar el acabado deseado. No mezcles con limpiadores de amonio. Los ácidos de todo tipo pueden erosionar, aclarar o cambiar el color del cemento y algunas piedras naturales.

¿Cómo debo guardarlo?

Cierra el contenedor después de cada uso. Manténlo almacenado sólo en su contenedor original y en una temperatura entre los 10-27°C.

...mi piso porcelánico está recién instalado y se ve blanco pero cuando lo mojo se ve bien?

R: Esto pasa cuando no limpian el piso después de instalar la boquilla. Tállalo con la Limpieza Final para retirar todo tipo de residuo.

... el producto se derramó sobre un piso pulido y perdí el brillo?

R: Será necesario que abrillantes el piso nuevamente.

¿Qué pasa si...?



¿Qué garantía tiene?



Elimina manchas difíciles



Ideal para Limpieza post obra



No daña el medio ambiente

Contacto

rvs@ticastone.com
ticastonesurfaces.com
T. (81) 8390 5005
(81) 2477 1648

Comparte tu experiencia

en redes con #WBT

f wbtmx @wbt_mx

código QR para más información sobre este producto.



Desengrasante Total

quita sarro y manchas de adhesivo



LÍNEA PREPARACIÓN

¿Qué hará por mí?

Te ayudará a remover manchas de grasa, residuos de jabón, aceite, moho y algas en áreas que han sido descuidadas o sujetas a uso rudo. Está formulado especialmente para retirar ceras acrílicas, sintéticas y acabados.

¿En dónde puedo usarlo?

En cualquier superficie resistente al agua tales como:

- Mármol
- Granito
- Cantera
- Concreto
- Losetas de barro
- Ladrillo
- Boquillas con arena
- Boquillas sin arena
- Porcelánicos
- Terrazo
- Cerámicos
- Piso vinílico

¿Cómo lo aplico?



Aspira o barre el área a limpiar para remover cualquier partícula suelta.



Talla con trapeador sintético o esponja.



Mezcla el Desengrasante Total de Pisos dependiendo del tipo de limpieza a realizar.*



Recoge la solución sucia y enjuaga muy bien con agua limpia.



Aplica el producto con trapeador o esponja. Deja remojar.



Se recomienda limpiar posteriormente con el Limpiador de Pisos para neutralizar el pH de la superficie.

*VÉASE TABLA DE DOSIFICACIÓN

Removedor de Selladores y Adhesivos

¿Cuánto me rinde?

LITRO 946mL	GALÓN 3.78L	CUBETA 18.92L
Concentrado - 5m ² Diluido 1:1 - 10m ² Diluido 1:4 - 25m ²	Concentrado - 19m ² Diluido 1:1 - 38m ² Diluido 1:4 - 95m ²	Concentrado - 95m ² Diluido 1:1 - 190m ² Diluido 1:4 - 475m ²

¿Qué precauciones debo tomar?

Debido a que el producto remueve grasas y aceites, el piso es resbaloso hasta que se retire por completo. No uses trapos de color para limpiar ya que soltará el color y puede manchar la superficie.

¿Cómo debo guardarlo?

Cierra el contenedor después de cada uso. Manténlo almacenado sólo en su contenedor original y en una temperatura entre los 10-27°C.

...mi regadera se mancha constantemente de jabón?

R: La puedes limpiar cuantas veces quieras con nuestro limpiador.

... mi fachada tiene muchas manchas escurridas negras?

R: Comúnmente se forman estas manchas con la contaminación ambiental. Nuestro limpiador las retira y se puede aplicar en pisos y muros.

¿Qué pasa si...?



¿Qué garantía tiene?



Elimina manchas de grasa y aceite



Se puede usar en piedra natural delicada.



No daña el medio ambiente

Contacto

rvs@ticastone.com
ticastonesurfaces.com
T. (81) 8390 5005
(81) 2477 1648

Comparte tu experiencia

en redes con #WBT

f wbtmx @wbt_mx

código QR para más información sobre este producto.



Limpiador de

Pisos Porcelánicos y Mármol



LÍNEA MANTENIMIENTO

¿Qué hará por mí?

Te ayudará con el mantenimiento semanal de tus pisos. Este limpiador concentrado de pH neutro es ideal para piedras naturales delicadas.

¿En dónde puedo usarlo?

En cualquier superficie resistente al agua tales como:

- Mármol
- Granito
- Cantera
- Concreto
- Losetas de barro
- Terrazo
- Porcelánico / Cerámico
- Piso vinílico

¿Qué beneficios tiene?



pH neutro: ideal para superficies delicadas.



No daña el medio ambiente



Uso diario

Limpiador de Pisos Porcelánicos y Mármol

¿Cómo lo aplico?



Con servilletas de papel o un cepillo de cerdas suaves, retira de la superficies las partículas sueltas.



Aplica el producto directo a la superficie.



Repite en caso de ser necesario y deja secar por completo.

¿Qué precauciones debo tomar?

No se debe utilizar en superficies sensibles al ácido ni en mármol pulido. Cuando se va a limpiar alguna grifería instalada sobre mármol pulido o cualquier loseta sensible al ácido, no dejes que el Producto haga contacto con la superficie ya que dañará el recubrimiento.

¿Cómo debo guardarlo?

Almacena solo en su contenedor, úsalo alejado de los rayos del sol y en una temperatura entre los 10° y 27°C.

...mi piso tiene manchas de humedad?

R: Puede ser exceso de agua. Te recomendamos trapear en seco todos los días y 1 vez a la semana con nuestro producto.

... tengo pisos de mármol brillado?

R: ¡No pasa nada! Nuestro limpiador está diseñado especialmente para pisos brillados.

¿Qué pasa si...?

¡Conoce el resto de productos de la línea de Protección de WBT®!



¿Cuánto me rinde?

LITRO 946mL	GALÓN 3.78L	CUBETA 18.92L
Concentrado - 25m ²	Concentrado - 100m ²	Concentrado - 472m ²
Diluido 1:1 - 50m ²	Diluido 1:1 - 200m ²	Diluido 1:1 - 946m ²
Diluido 1:4 - 125m ²	Diluido 1:4 - 500m ²	Diluido 1:4 - 2,365m ²

Contacto

rvs@ticastone.com
ticastonesurfaces.com
T. (81) 8390 5005
(81) 2477 1648

Comparte tu experiencia

en redes con #WBT

f wbtmx @wbt_mx

código QR
para más
información
sobre este
producto



Impregnador Especial

de apariencia natural



LÍNEA PROTECCIÓN

¿Qué hará por mí?

Va a proteger tus pisos y muros contra manchas comunes base agua. Este protector es de apariencia natural sin brillo, por lo que no va a cambiar el color de tu superficie.

¿En dónde puedo usarlo?

En pisos y muros muy porosos en interior o exterior de:

- Mármol
- Granito
- Cantera
- Concreto
- Losetas de barro
- Ladrillo
- Boquillas con arena
- Boquillas sin arena
- Terrazo
- Cuarzo
- Ónix
- Travertino

¿Cómo lo aplico?

Consulta nuestro Manual de Instalación para tips y recomendaciones.



La superficie debe estar limpia, totalmente seca y libre de selladores u otro tipo de acabados.



Aplica una segunda mano de producto en forma circular, retira el exceso. La superficie no debe de dar apariencia brillante o presentar exceso de producto.



Con una estopa aplica en forma circular una mano de producto hasta que la piedra absorba el producto por completo.



Deja secar por completo. Se recomienda cerrar el área por 24 horas.



Con una estopa limpia, retira el exceso de producto que quede sobre la superficie y deja secar por 15 minutos.



Para el mantenimiento se recomienda utilizar cualquier limpiador de la línea de Mantenimiento de WBT®.

*VÉASE TABLA DE DOSIFICACIÓN

Impregnador Especial de Apariencia Natural

¿Cuánto me rinde?

El rendimiento es aproximado y varía según la porosidad de la superficie y método de aplicación.

LITRO 946mL	GALÓN 3.78L	CUBETA 18.92L
6 - 10m ²	24 - 30m ²	110 - 120m ²

¿Qué precauciones debo tomar?

Evita la limpieza rutinaria con agua a presión, uso de ácidos y químicos cáusticos ya que pueden afectar la durabilidad y el desempeño del impregnador. En algunas superficies este producto puede aclarar u oscurecer ligeramente.

¿Cómo debo guardarlo?

Conserva siempre en su envase original. Una vez abierto es importante usar todo el contenido.

...quiero aplicar el Impregnador Especial pero no sé si la superficie ya tiene otro sellador?

R. Moja la superficie con agua limpia. Si en lugar de absorberla, la repele, sí tiene otro sellador que debes de retirar antes de aplicar WBT.

...terminé de aplicar el Impregnador y después de unas horas la superficie se hizo blanca?

R. La superficie presenta exceso de producto ya seco. Para eliminarlo, aplica nuevamente una ligera capa de producto y talla la superficie en círculos hasta retirarlo por completo.

¿Qué pasa si...?

¡Conoce el resto de productos de la línea de Protección de WBT®!



¿Qué garantía tiene?

Hasta **5 años** observando el método de aplicación y el mantenimiento del manual de WBT®.

Contacto

rvs@ticastone.com
ticastonesurfaces.com
T. (81) 8390 5005
(81) 2477 1648

Comparte tu experiencia en redes con #WBT

f wbtmx @wbt_mx

Escanéa el código QR para más información sobre este producto.



Impregnador de apariencia satinada

LÍNEA PROTECCIÓN



¿Qué hará por mí?

Va a proteger tus pisos y muros contra manchas comunes base agua, grasa y aceite. Este protector le dará una ligera apariencia satinada a tus superficies.

¿En dónde puedo usarlo?

En cualquier superficie porosa en interior y exterior tales como:

- Mármol
- Granito
- Cantera
- Concreto
- Losetas de barro
- Ladrillo
- Boquillas con arena
- Boquillas sin arena
- Terrazo
- Cuarzo
- Ónix
- Travertino

¿Cómo lo aplico?

Consulta nuestro Manual de Instalación para tips y recomendaciones.



La superficie debe estar limpia, totalmente seca y libre de selladores u otro tipo de acabados.



Aplica una segunda mano de producto en forma circular, retira el exceso. La superficie no debe de dar apariencia brillante o presentar exceso de producto.



Con una estopa aplica en forma circular una mano de producto hasta que la piedra absorba el producto por completo.



Deja secar por completo. Se recomienda cerrar el área por 24 horas.



Con una estopa limpia, retira el exceso de producto que quede sobre la superficie y deja secar por 15 minutos.



Para el mantenimiento se recomienda utilizar cualquier limpiador de la línea de Mantenimiento de WBT®.

*VÉASE TABLA DE DOSIFICACIÓN

Impregnador de Apariencia Satinada

¿Cuánto me rinde?

El rendimiento es aproximado y varía según la porosidad de la superficie y método de aplicación.

LITRO 946mL	GALÓN 3.78L	CUBETA 18.92L
6 - 10m ²	24 - 30m ²	110 - 120m ²

¿Qué precauciones debo tomar?

Evita la limpieza rutinaria con agua a presión, uso de ácidos y químicos cáusticos ya que pueden afectar la durabilidad y el desempeño del impregnador. En algunas superficies este producto puede aclarar u oscurecer ligeramente.

¿Cómo debo guardarlo?

Conserva siempre en su envase original. Una vez abierto es importante usar todo el contenido.

...apliqué el producto con brocha o esponja y al secar se ven rastros de rayas?

R. Probablemente la superficie presenta exceso de producto ya seco. Para eliminarlo, aplica nuevamente una ligera capa de producto y talla la superficie en círculos hasta retirarlo por completo.

...al aplicar salpicó producto a una superficie que no se iba a proteger?

R. Retíralo con el Removedor de Selladores y Adhesivos. Si la superficie está brillada, será necesario que la vuelvas a brillar después de aplicar el removedor.

¿Qué pasa si...?

¡Conoce el resto de productos de la línea de Protección de WBT®!



¿Qué garantía tiene?

Hasta **3 años** observando el método de aplicación y el mantenimiento del manual de WBT®.

Contacto

rvs@ticastone.com
ticastonesurfaces.com
T. (81) 8390 5005
(81) 2477 1648

Comparte tu experiencia

en redes con #WBT

f wbtmx @wbt_mx

código QR
para más
información
sobre este
producto.



Impregnador para Boquilla de apariencia satinada



LÍNEA PROTECCIÓN

¿Qué hará por mí?

Va a proteger tus boquillas con y sin arena de cualquier marca contra manchas comunes base agua, grasa y aceite. Este protector le dará una ligera apariencia satinada a tus boquillas.

¿En dónde puedo usarlo?

En boquillas con y sin arena de cualquier marca.

¿Cómo lo aplico?

Consulta nuestro Manual de Instalación para tips y recomendaciones.



La superficie debe estar limpia, totalmente seca y libre de selladores u otro tipo de acabados.



Aplica una segunda mano de producto en forma circular, retira el exceso. La superficie no debe de dar apariencia brillante o presentar exceso de producto.



Con una estopa aplica en forma circular una mano de producto hasta que la piedra absorba el producto por completo.



Deja secar por completo. Se recomienda cerrar el área por 24 horas.



Con una estopa limpia, retira el exceso de producto que quede sobre la superficie y deja secar por 15 minutos.



Para el mantenimiento se recomienda utilizar cualquier limpiador de la línea de Mantenimiento de WBT®.

*VÉASE TABLA DE DOSIFICACIÓN

Impregnador para Boquilla de Apariencia Satinada

¿Cuánto me rinde?

El rendimiento es aproximado y varía según la porosidad de la superficie y método de aplicación.

LITRO 946mL	GALÓN 3.78L	CUBETA 18.92L
6 - 10m ²	24 - 30m ²	110 - 120m ²

¿Qué precauciones debo tomar?

Evita la limpieza rutinaria con agua a presión, uso de ácidos y químicos cáusticos ya que pueden afectar la durabilidad y el desempeño del impregnador. En algunas superficies este producto puede aclarar u oscurecer ligeramente.

¿Cómo debo guardarlo?

Conserva siempre en su envase original. Una vez abierto es importante usar todo el contenido.

...usé diferentes marcas de boquillas en la casa?

R. ¡No pasa nada! Nuestros impregnadores se pueden utilizar en boquillas de cualquier marca con y sin arena.

...mi piso es porcelánico o cerámico, se puede proteger la boquilla?

R. Sí. Sólo aplica el producto directo a la boquilla con una estopa. Para mayor protección, puedes aplicar cinta en el recubrimiento para no mancharlo.

¿Qué pasa si...?

¡Conoce el resto de productos de la línea de Protección de WBT®!



¿Qué garantía tiene?

Hasta **3 años** observando el método de aplicación y el mantenimiento del manual de WBT®.

Contacto

rvs@ticastone.com
ticastonesurfaces.com
T. (81) 8390 5005
(81) 2477 1648

Comparte tu experiencia

en redes con #WBT

f wbtmX @wbt_mx

código QR para más información sobre este producto.



Impregnador Premium

de apariencia natural



LÍNEA PROTECCIÓN

¿Qué hará por mí?

Va a proteger tus pisos y muros contra manchas comunes base agua, grasa y aceite. Este protector es de apariencia natural sin brillo, por lo que no va a cambiar el color de tu superficie.

¿En dónde puedo usarlo?

En pisos y muros porosos en interior o exterior de:

- Mármol
- Granito
- Cantera
- Concreto
- Losetas de barro
- Ladrillo
- Boquillas con arena
- Boquillas sin arena
- Terrazo
- Cuarzo
- Ónix
- Travertino

¿Cómo lo aplico?

Consulta nuestro Manual de Instalación para tips y recomendaciones.



La superficie debe estar limpia, totalmente seca y libre de selladores u otro tipo de acabados.



Aplica una segunda mano de producto en forma circular, retira el exceso. La superficie no debe de dar apariencia brillante o presentar exceso de producto.



Con una estopa aplica en forma circular una mano de producto hasta que la piedra absorba el producto por completo.



Deja secar por completo. Se recomienda cerrar el área por 24 horas.



Con una estopa limpia, retira el exceso de producto que quede sobre la superficie y deja secar por 15 minutos.



Para el mantenimiento se recomienda utilizar cualquier limpiador de la línea de Mantenimiento de WBT®.

*VÉASE TABLA DE DOSIFICACIÓN

Impregnador Premium de Apariencia Natural

¿Cuánto me rinde?

El rendimiento es aproximado y varía según la porosidad de la superficie y método de aplicación.

LITRO 946mL	GALÓN 3.78L	CUBETA 18.92L
6 - 10m ²	24 - 30m ²	110 - 120m ²

¿Qué precauciones debo tomar?

Evita la limpieza rutinaria con agua a presión, uso de ácidos y químicos cáusticos ya que pueden afectar la durabilidad y el desempeño del impregnador. En algunas superficies este producto puede aclarar u oscurecer ligeramente.

¿Cómo debo guardarlo?

Conserva siempre en su envase original. Una vez abierto es importante usar todo el contenido.

...quiero aplicar el Impregnador Premium pero no se si la superficie ya tiene otro sellador?

R. Moja la superficie con agua limpia. Si en lugar de absorberla, la repele, si tiene otro sellador que debes de retirar antes de

...terminé de aplicar el Impregnador y después de unas horas la superficie se hizo blanca?

R. La superficie presenta exceso de producto ya seco. Para eliminarlo, aplica nuevamente una ligera capa de producto y talla la superficie en círculos hasta retirarlo por completo.

¿Qué pasa si...?

¡Conoce el resto de productos de la línea de Protección de WBT®!



¿Qué garantía tiene?

Hasta **15 años** observando el método de aplicación y el mantenimiento del manual de WBT®.

Contacto

rvs@ticastone.com
ticastonesurfaces.com
T. (81) 8390 5005
(81) 2477 1648

Comparte tu experiencia

en redes con #WBT

f wbtmx @wbt_mx

código QR
para más
información
sobre este
producto.



Impregnador de apariencia mojada

LÍNEA PROTECCIÓN



¿Qué hará por mí?

Va a proteger tus pisos y muros contra manchas comunes base agua, grasa y aceite. Este protector es de apariencia mojada sin brillo, por lo que va a realzar el color natural de tu superficie.

¿En dónde puedo usarlo?

En pisos y muros porosos en interior o exterior de:

- Mármol
- Granito
- Cantera
- Concreto
- Losetas de barro
- Ladrillo
- Boquillas con arena
- Boquillas sin arena
- Terrazo
- Cuarzo
- Ónix
- Travertino

¿Cómo lo aplico?

Consulta nuestro Manual de Instalación para tips y recomendaciones.



La superficie debe estar limpia, totalmente seca y libre de selladores u otro tipo de acabados.



Aplica una segunda mano de producto en forma circular, retira el exceso. La superficie no debe de dar apariencia brillante o presentar exceso de producto.



Con una estopa aplica en forma circular una mano de producto hasta que la piedra absorba el producto por completo.



Deja secar por completo. Se recomienda cerrar el área por 24 horas.



Con una estopa limpia, retira el exceso de producto que quede sobre la superficie y deja secar por 15 minutos.



Para el mantenimiento se recomienda utilizar cualquier limpiador de la línea de Mantenimiento de WBT®.

*VÉASE TABLA DE DOSIFICACIÓN

Impregnador de Apariencia Mojada

¿Cuánto me rinde?

El rendimiento es aproximado y varía según la porosidad de la superficie y método de aplicación.

LITRO 946mL	GALÓN 3.78L	CUBETA 18.92L
6 - 10m ²	24 - 30m ²	110 - 120m ²

¿Qué precauciones debo tomar?

Evita la limpieza rutinaria con agua a presión, uso de ácidos y químicos cáusticos ya que pueden afectar la durabilidad y el desempeño del impregnador. En algunas superficies este producto puede aclarar u oscurecer ligeramente.

¿Cómo debo guardarlo?

Conserva siempre en su envase original. Una vez abierto es importante usar todo el contenido.

¿Qué pasa si...?

...terminé de aplicar el Impregnador y después de unas horas la superficie se hizo blanca?

R. Probablemente la superficie presenta exceso de producto ya seco. Para eliminarlo, limpia la superficie con Desengrasante Total de WBT.

...al aplicar salpicó producto a una superficie que no se iba a proteger?

R. Retíralo con un Removedor de Selladores. Si la superficie está brillasa, será necesario que la vuelvas a brillar después de aplicar el removedor.

¡Conoce el resto de productos de la línea de Protección de WBT®!



¿Qué garantía tiene?

Hasta **15 años** observando el método de aplicación y el mantenimiento del manual de WBT®.

Contacto

rvs@ticastone.com
ticastonesurfaces.com
T. (81) 8390 5005
(81) 2477 1648

Comparte tu experiencia

en redes con #WBT

f wbtmX @wbt_mx

Escanéa el código QR para más información sobre este producto.

