



CATALOGO 2023

FABRICANTE NACIONAL

BAÑO DE ARTESA



ESPECIFICACIONES:

1. COLCHONETA CON NUCLEO DE POLIURETANO DE 24KG/CM³ X 60MM DE ESPESOR FORRADO EN VINILO, GRABADO EN PUNTO FINO COLOR NEGRO.
 2. CUBIERTA, RESPALDO PERIMETRAL, TINA DE BAÑO Y DIVISION TRANSVERSAL EN LAMINA DE ACERO CAL. No. 18.
 3. CUERPO Y ENTREPAÑOS EN LAMINA DE ACERO CAL. No. 20 ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS.
 4. RECUBRIMIENTO TIPO APCOSEALO SIMILAR, EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA.
 5. REGATON DE ALUMINIO DE 25MM (1") DE DIAMETRO CON ALTURA AJUSTABLE.
 6. TUBO CUADRADO DE ACERO CAL. 18 DE 32X32MM (1 1/4X1 1/4"); ACABADO EN PINTURA
- DIMENSIONES GENERALES 150X70X90CM

BOTE ACOJINADO CON PEDAL



ESPECIFICACIONES:

1. DEPOSITO DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE No. 22 CON PROFUNDIDAD QUE PERMITA ACCIONAR EL MECANISMO DE ELEVACION DE LA TAPA.
2. ESTRUCTURA, EXTERIOR DE LAMINA DE ACERO CALIBRE No. 22, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS.
3. MECANISMO DE ACERO GALVANIZADO PARA ABATIMIENTO DE TAPA.
4. PEDAL EN LAMINA DE ACERO CALIBRE No. 12 GALVANIZADO Y CON CUBIERTA COLOCADA EN FORMA ESPECIAL QUE NO SE DESPRENDE DE HULE NEGRO ESTRIADO DE 6MM (1/4") DE ESPESOR.
5. TAPA SUPERIOR DE LAMINA NEGRA CAL. 22 ACABADO PINTURA CON ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO, TAPIZADO EN VINIL.
6. ZOCLO DE LAMINA DE ACERO CALIBRE No. 20 ACABADO CROMADO

BOTE DE CAMPANA



ESPECIFICACIONES:

1. BOTE CAMPANA FABRICADO CON ESTRUCTURA EXTERIOR DE LAMINA DE ACERO CAL 22, ACABADO EN PINTURA.
2. CONTRA BOTE INTERIOR DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 22.
3. ZOCLO LAMINA DE ACERO CAL. 22, ACABADO PINTURA.

ESPECIFICACIONES:

1. ALAMBRÓN DE ACERO INOXIDABLE DE 6 mm. (1/4") DE DIÁMETRO, ACABADO PULIDO*.
2. ALAMBRÓN DE ACERO INOXIDABLE DE 9 mm. (3/8") DE DIÁMETRO, ACABADO PULIDO*.
3. ALAMBRÓN DE ACERO INOXIDABLE DE 13 mm. (1/2"), DE DIÁMETRO ACABADO PULIDO*.
4. CHAROLA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 22, ACABADO PULIDO*.
5. PERFIL TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 18 DE 25 X 25 mm. (1" X 1") ACABADO PULIDO*.

ANAQUEL GUARDACOMODOS



ESPECIFICACIONES:

1. BISAGRA OCULTA DE RESORTE CON MUELLE PARA LAS PUERTAS, FIJADA AL CUERPO DE LA ALACENA POR MEDIO DE TORNILLOS DE CABEZA HEXAGONAL Y TUERCA.
2. CUERPO DE LAMINA DE ACERO CALIBRE No. 20 (CON PERFORACIONES EN EL RESPALDO PARA SU FIJACION AMURO) ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS.
3. ENTREPAÑO DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE No. 20 ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS.
4. PUERTA DE TAMBOR ABATIBLE DE LAMINA DE ACERO CALIBRE No. 20, CON CIERRE DE RESBALON, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS CON JALADERA INTEGRADA (PARTE INFERIOR) Y MOLDURA CORRIDA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 20 ACABADO PULIDO TIPO AISI-304.
5. REFUERZO PARA SU FIJACION DE LAMINA DE ACERO CALIBRE No. 16, ACABADO EN PINTURA.

ALACENA ALTA DE 90 CM



ESPECIFICACIONES:

ALGODONERO O TORUNDERO CON TAPA DE ACERO INOXIDABLE 1000ML DE CAPACIDAD.

ALGODONERO CON TAPA



ARCHIVERO 4 GAVETAS



ESPECIFICACIONES:

CUERPO FABRICADO EN LÁMINA NEGRA CALIBRE NO. 22;
CON ACABADO EN PINTURA EN POLVO APLICADA
ELECTROSTATICAMENTE Y HORNEADA A 200°C.
GAVETAS CARTA/OFICIO FABRICADAS EN LÁMINA NEGRA
CAL. 22 CON CORREDERA DE EXTENSION Y JALADERAS
EMBUTIDAS, ACABADO EN PINTURA EN POLVO APLICADA
ELECTROSTATICAMENTE Y HORNEADA A 200°C
CERRADURA GENERAL.
PORTA ETIQUETA DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE NO. 24
ACABADO CROMADO.

DIMENSIONES GENERALES: .47 LARGO X .55 FONDO X 1.31 ALTO CM

ARCHIVERO 2 GAVETAS METALICO



ESPECIFICACIONES:

CUERPO FABRICADO EN LÁMINA NEGRA CALIBRE NO. 22; CON
ACABADO EN PINTURA EN POLVO APLICADA
ELECTROSTATICAMENTE Y HORNEADA A 200°C.
GAVETAS CARTA/OFICIO FABRICADAS EN LÁMINA NEGRA CAL. 22
CON CORREDERA DE EXTENSION Y JALADERAS EMBUTIDAS,
ACABADO EN PINTURA EN POLVO APLICADA
ELECTROSTATICAMENTE Y HORNEADA A 200°C
CERRADURA GENERAL.

DIMENSIONES GENERALES: .47 LARGO X .55 FONDO X 66 ALTO CM

ARCHIVERO 3 GAVETAS MELAMINA



ESPECIFICACIONES:

COSTADOS, RESPALDO, Y FONDO EN MELAMINA DE 19 MM
CON MOLDURAS DEL MISMO MATERIAL.

3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO FABRICADAS EN MELAMINA
TERMOFUSIONADA DE ALTA DENSIDAD DE 19 MM CON
CERRADURA GENERAL.

CORREDERAS DE ACERO ACABADO CROMADO

JALADERA TIPO PUENTE

NIVELADOR DE ALTURA RESISTENTE

DIMENSIONES GENERALES 47 X 55 X 99 CM ALTO

BANCO GIRATORIO CROMADO

ESPECIFICACIONES

- 1.- ASIENTO DE ALTURA AJUSTABLE DE LAMINA DE ACERO, ACABADO CROMADO, EL ASIENTO DEBERA LLEVAR UNA PLACA CIRCULAR DE ACERO C.R. CAL. 12 PARA RECIBIR EL HUSILLO ENTRADA.
- 2.- DESCANSAPIES DE ACERO CAL. 18 DE 15.8 MM (5/8") DE DIAMETRO MINIMO, ACABADO CROMADO.
- 3.- ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBO DE LAMINA DE ACERO, CALIBRE 18, DE 22 MM (7/8") DE DIAMETRO, ACABADO CROMADO.
- 4.- REGATON FIJO DE PLASTICO COLOR NEGRO
- 5.- SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA FORMADO POR HUSILLO DE ACERO DEBERA LLEVAR SEGURO PARA EVITAR SU DESACOPLAMIENTO Y CONTRAHUSILLO DEL MISMO MATERIAL CON CUERDA COMPATIBLE CON LA DEL HUSILLO.



BANCA 3 PLAZAS

ESPECIFICACIONES:

1. ASIENTO Y RESPALDO DE UNA SOLA PIEZA DE LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, CON UN ESPESOR DE 2.7 A 3.1 (7/64 A 1/8) CON AREA MULTIPERFORADA.
2. DESCANSABRAZOS ESTRUCTURALMENTE DISEÑADOS EN 2 PIEZAS PARA SER ENSAMBLADAS Y ATORNILLADAS AL SOPORTE HORIZONTAL ACABADO CROMADO.
3. PATAS PARA SER ENSAMBLADAS Y ATORNILLADAS AL SOPORTE HORIZONTAL, ACABADO CROMADO.
4. SOPORTE HORIZONTAL EN TUBO REDONDO DE 70.0 ± 1 MM DE $\varnothing$ Y 3.1 MM DE ESPESOR O PERFIL TUBULAR RECTANGULAR DE 90X42MM $3 \frac{1}{2} \times 1 \frac{5}{8}$ " ACABADO PINTURA.



BANQUETA ALTURA 1 Peldaño

ESPECIFICACIONES:

1. CUBIERTA DE HULE NATURAL DE 4 MM DE ESPESOR ACABADO ESTRIADO EN COLOR NEGRO.
 2. ESTRUCTURA TUBULAR DE LAMINA DE ACERO CALIBRE No. 20 DE 25.4X25.4MM (1"X1") ACABADO CROMADO.
 3. PLATAFORMA DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE No. 22 VISTA PERIMETRAL, ACABADO CROMADO, VISTA POSTERIOR Y REFUERZO ACABADO CROMADO.
 4. REGATON FIJO COLOR NEGRO.
- MEDIDAS GENERALES 40X22X28CM



BANQUETA ALTURA 1 PELDAÑO



ESPECIFICACIONES:

1. CUBIERTA DE HULE ANTIDERRAPANTE EN COLOR NEGRO.
2. ESTRUCTURA TUBULAR DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE No.18 DE 25.4X25.4MM (1"X1") ACABADO CROMADO.
3. PLATAFORMA DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE No.22 VISTA PERIMETRAL, MOLDURA DE ALUMINIO.
4. REGATÓN FIJO COLOR NEGRO.

MEDIDAS GENERALES 40X25X30CM

BANCO GIRATORIO ERGONOMICO



ESPECIFICACIONES:

- 1.- ASIENTO DE ALTURA AJUSTABLES FABRICADO EN POLIURETANO DE ALTA CALIDAD, LAVABLE, ERGONOMICO.
- 2.- ARO DESCANSAPIES FABRICADO EN PPL.
- 3.- PISTÓN NEUMÁTICO PARA AJUSTE DE ALTURA
- 4.- PALANCA DE AJUSTE DE ALTURA EN ASIENTO
- 5.- BASE ESTRELLA QUINTUPLE DE PPL, CON RODAJAS DOBLES DE 50 MM DE Ø EN NYLON PISODURO.

BANCO GIRATORIO EN ACERO INOXIDABLE



ESPECIFICACIONES

- 1.- ASIENTO DE ALTURA AJUSTABLE DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE,, ACABADO PULIDO, EL ASIENTO DEBERÁ LLEVAR UNA PLACA CIRCULAR DE ACERO C.R. CAL. 12 PARA RECIBIR EL HUSILLO ENTRADA.
- 2.- DESCANSAPIES DE ACERO INOXIDABLE CAL. 18 DE 15.8 MM (5/8") DE DIÁMETRO MÍNIMO, ACABADO PULIDO.
- 3.- ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE 18, DE 22 MM (7/8") DE DIÁMETRO, ACABADO PULIDO.
- 4.- REGATÓN FIJO DE PLÁSTICO COLOR NEGRO
- 5.- SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA FORMADO POR HUSILLO DE ACERO DEBERÁ LLEVAR SEGURO PARA EVITAR SU DESACOPLAMIENTO Y CONTRA HUSILLO DEL MISMO MATERIAL CON CUERDA COMPATIBLE CON LA DEL HUSILLO.

BASCULA PEDIATRICA MCA. BAME
16 KGS.



BASTON SENCILLO MANGO
CURVO.



BASTON MANGO ALEMAN.





ESPECIFICACIONES:

BÁSCULA DE 140 KGS. CON
ESTADIMÉTRO MCA. BAME.



ESPECIFICACIONES:

BÁSCULA DE 160 KGS. CON
ESTADIMÉTRO MCA. BAME.



ESPECIFICACIONES:

BÁSCULA DE 220 KGS. CON
ESTADIMÉTRO MCA. BAME.

ESPECIFICACIONES:

1. MARCO PERIMETRAL DE PERFIL TUBULAR DE LAMINA DE ACERO CALIBRE No. 18 DE 32X32MM (1 ¼" X 1 ¼") DE SECCION, ACABAOD EN PINTURA.
2. BISAGRA TIPO PIANO DE 25.4 MM (1") (EN EXTENSION) FIJADA CON REMACHES TIPO POP, O A BASE DE SOLDADURA DE PUNTO.
3. TAPA TIPO CAMPANA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, CALIBRE No. 20 ACABADO PULIDO CON EJE INTERMEDIO DE VARILLA DE ACERO INOXIDABLE DE 6.3 MM (1/4") DE DIAMETRO.
4. CUERPO DE LAMINA DE ACERO CALIBRE No. 20 ACABADO EN PINTURA, CON PERFORACIONES EN LA BASE Y LA PARTE SUPERIOR SE COLOCARAN TOPE DE HULE NATURAL MACIZO COLOCADOS A PRESION PARA SOPORTAR EL GOLPE DEL MARCO Y LA TAPA.
5. ZOCLO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 CALIBRE No. 18, ACABADO PULIDO.
6. DEPOSITO DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No. 20 ENGARGOLADA Y PUNTEADA CON ASIDERAS DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 SUJETAS CON SOLDADURA DE PUNTO, CON CANTOS PERIMETRALES EN FORMA DE APLASTON.
7. TOPE PARA SOPORTE DE LA TAPA ABATIDA FABRICADO EN LAMINA DE ACERO, ACABADO EN PINTURA, CON TOPE DE HULE NATURAL MACIZO COLOCADO A PRESION.

BOTE DE CAMPANA TAPA BALANCIN



ESPECIFICACIONES:

1. CUERPO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE No. 20, ACABADO PULIDO SANITARIO, CON VENA DE REFUERZO.
2. TAPA CON ASA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE No. 22 ACABADO PULIDO SANITARIO Y PULIDO ESPEJO EN LOS VIVOS.
3. CAPACIDAD 4.5 LTS.



ESPECIFICACIONES:

1. DEPOSITO DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE No. 20 CON PROFUNDIDAD QUE PERMITA ACCIONAR EL MECANISMO DE ELEVACION DE LA TAPA.
2. ESTRUCTURA, EXTERIOR DE LAMINA DE ACERO CALIBRE No. 20, ACABADO EN PINTURA.
3. MECANISMO DE ACERO GALVANIZADO PARA ABATIMIENTO DE TAPA.
4. PEDAL EN LAMINA DE ACERO CALIBRE No. 12 GALVANIZADO Y CON CUBIERTA COLOCADA EN FORMA ESPECIAL QUE NO SE DESPRENDA DE HULE NEGRO ESTRIADO DE 6MM (1/4") DE ESPESOR.
5. TAPA SUPERIOR EN FORMA DE TAMBOR (DOBLE LAMINA) DE LAMINA DE ACERO CALIBRE No. 20 ACABADO CROMADO.

BOTE SANITARIO CON PEDAL



ESPECIFICACIONES

1. CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO CALIBRE No. 20, DEBERA ESTAR SOLDADA POR MEDIO DE SOLDADURA DE MICROALAMBRE PARA MAYOR RIGIDEZ Y ESTABILIDAD MECANICA Y SE SOMETERA A PROCESO DE FOSFATIZADO ACABADO EN LAMINA PLASTICO DE ALTA PRESION COLOR GRIS.
 2. ENTREPAÑO MEDIO E INFERIOR DE LAMINA DE ACERO CALIBRE No. 20 DEBERA ESTAR SOLDADOS A LA ESTRUCTURA POR MEDIO DE SOLDADURA DE MICROALAMBRE PARA MAYOR RIGIDEZ Y ESTABILIDAD MECANICA Y SE SOMETERA A PROCESO DE FOSFATIZADO PARA LIMPIEZA DE MATERIAL CON ACABADO FINAL EN PINTURA PULVERIZADA EPOXICA COLOR GRIS.
 3. ESTRUCTURA FABRICADA A BASE DE TUBO DE LAMINA DE ACERO CALIBRE No. 18 de 25x25mm (1"x1"), DEBERA ESTAR SOLDADA POR MEDIO DE SOLDADURA DE MICROALAMBRE PARA MAYOR RIGIDEZ Y ESTABILIDAD MECANICA Y SE SOMETERA A PROCESO DE FOSFATIZADO PARA LIMPIEZA DEL MATERIAL CON ACABADO FINAL EN PINTURA MICROPULVERIZADA EPOXICA COLOR GRIS.
 4. REGATONES NIVELADORES DE POLIPROPILENO DE ALTURA AJUSTABLE DE 38.1 MM (1 1/2") DE DIAMETRO EN EL PLATO CON TORNILLO INTEGRADO, DE ACERO ROSCA ESTANDAR 9.52MM (3/8") DE DIAMETRO X 58.8MM (2") DE LONGITUD.
- MEDIDAS GENERALES 35X75X35CM

BURO HOSPITALARIO DE DOBLE ENTREPAÑO



ESPECIFICACIONES:

1. CUBIERTA DE UNA SOLA PIEZA, SU CANTO FRONTAL PROTEGIDO.
 2. RODAJAS DOBLES.
 3. TRES CAJONES DE ALTA RESISTENCIA CON BORDES REDONDEADOS CON SISTEMA DE DESLIZAMIENTO SUAVE A TRAVÉS DE CORREDERAS EMBALINADAS DE ACERO.
 4. BARANDAL METÁLICO LATERAL Y POSTERIOR DE ALTA RESISTENCIA CALIBRE 22 O MAYOR, ESQUINAS Y BORDES DEL MUEBLE REDONDEADOS, EL CUAL SIRVE COMO TOPE PARA QUE NO SE DESLICEN LOS OBJETOS COLOCADOS EN SU PARTE SUPERIOR, TERMINADO CROMO.
- DIMENSIONES: 78 X 55 X 44 CM ALTO, ANCHO, PROFUNDO.

BURO HOSPITALARIO DE 3 CAJONES



BOTIQUÍN MINI



ESPECIFICACIONES:

BOTIQUÍN MINI FABRICADO EN LAMINA CAL.
24 ACABADO PINTURA CON CERRADURA
DIMENSIONES GENERALES 20X20X6 CM

BOTIQUÍN CHICO



ESPECIFICACIONES:

BOTIQUÍN CHICO FABRICADO EN LAMINA CAL.
24 ACABADO PINTURA CON CERRADURA
DIMENSIONES GENERALES 30X25X8 CM

BOTIQUÍN MEDIANO



ESPECIFICACIONES:

BOTIQUÍN MEDIANO FABRICADO EN LAMINA
CAL. 24 ACABADO PINTURA CON CERRADURA
DIMENSIONES GENERALES 40X30X10 CM

BOTIQUÍN GRANDE



ESPECIFICACIONES:

BOTIQUÍN GRANDE FABRICADO EN LAMINA
CAL. 24 ACABADO PINTURA CON CERRADURA
DIMENSIONES GENERALES 50X40X12 CM

BUDINERA O CHAROLA CON TAPA CHICA

ESPECIFICACIONES

CHAROLA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE CAL. 22

DIMENSIONES 22x18x3 cm



BUDINERA O CHAROLA CON TAPA MEDIANA

ESPECIFICACIONES

CHAROLA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE CAL. 22

DIMENSIONES 23x13x5 cm



BUDINERA O CHAROLA CON TAPA GRANDE

ESPECIFICACIONES

CHAROLA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE CAL. 22,

DIMENSIONES 31x19x5 CM



BIOMBO SENCILLO



ESPECIFICACIONES:

1. ESTRUCTURA: TUBO DE ACERO CALIBRE 18 DE 1.252 MM (1", DE DIÁMETRO. ACABADO CROMADO.
 2. LIENZO: TELA DE ALGODÓN. COLOR AZUL.
 3. SOPORTES: TUBO DE ACERO CALIBRE 18 DE DE DIÁMETRO. ACABADO CROMADO.
 4. RUEDAS: HULE SUAVE, DE 41.0 MM. (1 5/8) DE DIÁMETRO, ACABADO: CROMADO.
- DIMENSIONES GENERALES: 64 X 50 X 175 CM

BIOMBO DOBLE



ESPECIFICACIONES:

1. ESTRUCTURA: TUBO DE ACERO CALIBRE 18 DE 1.252 MM (1", DE DIÁMETRO. ACABADO CROMADO.
 2. LIENZO: TELA DE ALGODÓN. COLOR AZUL.
 3. SOPORTES: TUBO DE ACERO CALIBRE 18 DE DE DIÁMETRO. ACABADO CROMADO.
 4. RUEDAS: HULE SUAVE, DE 41.0 MM. (1 5/8) DE DIÁMETRO, ACABADO: CROMADO.
- DIMENSIONES GENERALES: 128 X 50 X 175 CM

BIOMBO TRIPLE



ESPECIFICACIONES:

1. ESTRUCTURA: TUBO DE ACERO CALIBRE 18 DE 1.252 MM (1", DE DIÁMETRO. ACABADO CROMADO.
 2. LIENZO: TELA DE ALGODÓN. COLOR AZUL.
 3. SOPORTES: TUBO DE ACERO CALIBRE 18 DE DE DIÁMETRO. ACABADO CROMADO.
 4. RUEDAS: HULE SUAVE, DE 41.0 MM. (1 5/8) DE DIÁMETRO, ACABADO: CROMADO.
- DIMENSIONES GENERALES: 189 X 50 X 175 CM

CARRO DE SERVICIO DE 3 ENTREPAÑOS

ESPECIFICACIONES

1. MANERAL DE EMPUJE DE ACERO INOXIDABLE DE 25.4mm (1") DE DIAMETRO ACABADO PULIDO.
 2. CUERPO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO CALIBRE No.20. ACABADO PULIDO,
 3. POSTES DE SOPORTE DE ACERO INOXIDABLE EN CALIBRE No.18 DOBLADA EN POSTE DE 4 X 5 CM DE ACABADO PULIDO MATE.
- DIMENSIONES GENERALES 108 LARGO X 45 ANCHO X 100 CM ALTO



CHAROLA MAYO

ESPECIFICACIONES:

1. CHAROLA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE CAL. 20 ACABADO PULIDO MATE.



CUBETA ACERO INOXIDABLE 12 LTS

ESPECIFICACIONES

1. ASA DE ALAMBRÓN DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 DE 6.3mm (1/4") DE DIAMETRO ACABADO PULIDO.
2. CUERPO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 CALIBRE No.20. ACABADO PULIDO, CON SOPORTE (OREJAS) DEL MISMO MATERIAL EN CALIBRE No.18 TROQUELADAS CON UN PERFECTO ACABADO.



COMODO ADULTO

ESPECIFICACIONES:

1. CUERPO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 CALIBRE Nº 22 MINIMO ACABADO PULIDO.



CARRO CAJONERO



ESPECIFICACIONES:

1. (4)CAJONES DE LAMINA DE ACERO CALIBRE N° 22 CON JALADERAS INTEGRADAS, ACABADO EN PINTURA.
2. CORREDERAS DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE N° 18 CON RUEDAS EMBALADAS DE PLASTICO RIGIDO CON TOPE INTEGRADO.
3. CUBIERTA DE 16 MM DE MADERA EN ACABADO DE LAMINADO PLASTICO CARAY CANTOS.
4. CUERPO DE LAMINA DE ACERO CALIBRE N° 22 ACABADO EN PINTURA.
5. ESTRUCTURA DE TUBO CUADRADO DE ACERO DE 32x32mm (1 1/4 x 1 1/4") CALIBRE N° 18, ACABADO EN PINTURA.
6. RODAJA DE DOBLE HUELLO TIPO YOYO DE 50.4mm (2") DE DIAMETRO CON GUARDA POLVO, ACABADO CROMADO.

DIMENSIONES GENERALES: 50X45X60CM

CARPETA PORTA EXPEDIENTES ALUMINIO



ESPECIFICACIONES:

- 1.- ALAMBRO DE ACERO DE SECCIÓN CIRCULAR DE 3.1 MM. (1/8"), ACABADO GALVANIZADO, EJE DE BISAGRA
- 2.- BARRA DE ACERO DE SECCIÓN CIRCULAR DE 6.3 MM. (1/4"), ACABADO GALVANIZADO, EJE DE SISTEMA DE SUJECIÓN
- 3.- LAMINA DE ACERO CALIBRE 16, ACABADO ANODIZADO NATURAL
- 4.- PROTECTOR DE HULE DE 12.7 MM. (1/2") DE DIAMETRO Y 17 MM. DE LONGITUD, ADHERIDO A EJES DE APOYO CON PEGAMENTO DE CONTACTO
- 5.- PORTA ETIQUETA DE ALUMINIO ACABADO ANODIZADO NATURAL
- 6.- SISTEMA DE SUJECIÓN A BASE DE PRESIÓN

CHASSE LONGUE TUBULAR



ESPECIFICACIONES:

1. BASE DE AGLOMERADO DE MADERA DE 19 MM (3/4") DE ESPESOR, CON ACOJINAMIENTO EN FORMA DE EMPAREDADO, EN AMBAS CARAS DEBERA LLEVAR ESPUMA DE POLIURETANO DE 27 KG/M3 CON FORRO DE VINILO
2. ESTRUCTURA DE PERFIL CALIBRE 18 DE 25.4 MM (1" X 1"), ACABADO PINTURA.
3. REGATONES FIJOS DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON ACABADO UNIFORME, SIN DEFORMACIONES, COLOCADOS EN LA ESTRUCTURA A BASE DE UN SISTEMA QUE GARANTICE SU FIJACIÓN.

ESPECIFICACIONES:

ARILLO GIRATORIO PORTA CUBETA Y PORTA BANDEJA, EN VARILLA DE $\frac{1}{2}$ " ACABADO CROMADO. CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NO. 24, ACABADO PULIDO.
ENTREPAÑO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NO. 24, CON TRAVESAÑOS DE TUBO DE ACERO CROMADO CALIBRE NO. 18 DE 15.8 MM. (5/8") DE DIÁMETRO.
ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR DE ACERO CALIBRE 18 DE 25.4 MM. (1") DE DIÁMETRO, ACABADO CROMADO.
RODAJAS DE HULESINTÉTICO 2" DE DIÁMETRO EN COLOR NEGRO.

DIMENSIONES GENERALES: 80X50 X 90 CM. NO INCLUYE CUBETA NI PALANGANA.

CARRO DE CURACIONES M-100



CARRO DE CURACIONES CON ACCESORIOS



ESPECIFICACIONES:

ARILLO GIRATORIO PORTA CUBETA Y PORTA BANDEJA, EN VARILLA DE $\frac{1}{2}$ " ACABADO CROMADO. CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NO. 24, ACABADO PULIDO.
ENTREPAÑO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NO. 24, CON TRAVESAÑOS DE TUBO DE ACERO CROMADO CALIBRE NO. 18 DE 15.8 MM. (5/8") DE DIÁMETRO.
ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR DE ACERO CALIBRE 18 DE 25.4 MM. (1") DE DIÁMETRO, ACABADO CROMADO.
RODAJAS DE HULESINTÉTICO 2" DE DIÁMETRO EN COLOR NEGRO.

DIMENSIONES GENERALES: 80X50 X 90 CM. INCLUYE CUBETA Y PALANGANA.

CARRO CAMILLA CON COLCHON



ESPECIFICACIONES:

ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBO DE 1" CAL. 18 DE ACABADO CROMADO CUBIERTA EN LAMINA CAL. 22 DE ACABADO PINTURA
RESPALDO ABATIBLE CON SISTEMA DE CREMALLERA PARA AJUSTE DE POSICIONES BARANDAL EN TUBO DE 1" CAL. 18 DE ACABADO CROMADO
PORTASUEROS EN VARILLA DE $\frac{1}{2}$ " ACABADO CROMADO. RUEDAS PLANAS.
DIMENSIONES GENERALES 180X60X90CM.

CARRO PORTA EXPEDIENTES



ESPECIFICACIONES:

ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBO CAL. 18 DE 1" ACABADO CROMADO CREMALLERA PARA SOPORTE DE CARPETAS EN LAMINA CAL. 18 DE ACABADO CROMADO
RODAJAS TIPO YOYO DE 2".
DIMENSIONES GENERALES

CARRO 12 CARPETAS 51X33X97CM
CARRO 24 CARPETAS 51X58X97CM

NO INCLUYE CARPETAS

CAMA HOSPITALARIA 2 MANIVELAS



ESPECIFICACIONES

1. CABECERA Y PIECERA FABRICADAS EN TUBO CUADRADO DE 1 ½" EN CALIBRE 18.
2. 4 BARROTES COMO PANELES EN ESTRUCTURA DE LAMINA EN CALIBRE 22. CON ACABADO EN PINTURA HORNEADA.
3. EN LA PARTE SUPERIOR DE CABECERA REGATONES DE POLIPROPILENO CON PERFORACIÓN PARA EMPOTRAR VARILLAS PORTA-SUERO.
4. TAMBOR BASTIDOR FIJO FABRICADO EN ÁNGULO 2" X 2" X 1/8" DE ESPESOR.
5. TAMBOR BASTIDOR AJUSTABLE SUPERIOR DE ÁNGULO DE 1 ½" X 1 ½" X 1/8" CON TELA ARTICULADA GALVANIZADA CAL-14 SUJETADA POR RESORTES DE ALAMBRE TEMPLADO CAL-12.
6. MOVIMIENTOS EN RESPALDO Y PIECERA MEDIANTE MECANISMO DE MOVIMIENTO POR 2 MANIVELAS, PERMITIENDO TODAS LAS POSICIONES DE FOWLER, POSICIONES EXTRA EN LA SECCIÓN DE LAS PIERNAS CON SISTEMA MANUAL DE ELEVACIÓN DE PIERNAS POR MEDIO DE CREMALLERA. PINTURA EN TAMBOR COLOR NOGAL.

DIMENSIONES GENERALES: LARGO 2.07 X ANCHO 91 X ALTO 59 CM DE TAMBOR A PISO.

Incluye colchón

CARRO TANICO



ESPECIFICACIONES:

1. BOLSA DE LONA, CON OJILLOS METÁLICOS REMACHADOS.
2. BROCHE DE MEDIA VUELTA OVALADO; ACABADO CROMADO.
3. ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR REDONDO DE LAMINA DE ACERO, CALIBRE No. 18 DE 25.4 MM (1") DE DIÁMETRO; ACABADO CROMADO.
4. RODAJA TIPO BOLA DE 50.8 MM (2") DE DIÁMETRO, MEDIDAS: ARO SUPERIOR 52 CM Ø, ARO INFERIOR 71 CM Ø, ALTURA 76 CM

CARRO DE CURACIONES



ESPECIFICACIONES:

1. ARILLO GIRATORIO PORTA CUBETA Y PORTA BANDEJA, DE PLACA DE ACERO CALIBRE NO. 10 DE 25.4 MM. (1") DE ANCHO, ACABADO CROMADO.
2. CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NO. 18, ACABADO PULIDO.
3. ENTREPAÑO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NO. 18, CON TRAVESAÑOS DE TUBO DE ACERO CROMADO CALIBRE NO. 18 DE 15.8 MM. (5/8") DE DIÁMETRO.
4. ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR DE ACERO CALIBRE 18 DE 25.4 MM. (1") DE DIÁMETRO, ACABADO CROMADO.
5. PROTECTOR DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 18, DE 10 CM., ACABADO PULIDO.
6. RODAJAS DE HULE SINTÉTICO MACIZO DE 101.6 MM. (4") DE DIÁMETRO EN COLOR NEGRO.

DIMENSIONES GENERALES: 80 X 50 X 105 CM.

ESPECIFICACIONES

1. COLCHON CON DISEÑO EN SECCIONES PARA CAMA CLINICA DE MÚLTIPLES POSICIONES.
2. CON ESQUINAS REDONDEADAS EN RESPALDO Y PIECERA, CON ACOJINAMIENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA HIPOALERGICO, EN UN SOLO BLOCK LIMPIO, CON FORRO DE TELA (POLIURETANO 100%) AHULADA COSTURAS REFORZADAS.

COLCHON SECCIONADO EN 4



COLCHON SECCIONADO EN 3



ESPECIFICACIONES:

1. FABRICADO EN ESPUMA DE POLIURETANO DE 17 KG/M3. FORRO VINIL, SECCIONADO EN 3 PARTES IGUALES. MEDIDAS GENERALES 1.90X.90X.10 CM

COLCHON COMPLETO

ESPECIFICACIONES:

1. FABRICADO EN ESPUMA DE POLIURETANO DE 17 KG/M3. FORRO VINIL, MEDIDAS GENERALES 1.90X.90X.10 CM



DIVAN (CHAISSÉ LONGUE) CON GABINETE



ESPECIFICACIONES:

1. BASE DE AGLOMERADO DE MADERA, ACOJINAMIENTO CON ESPUMA DE POLIURETANO CON FORRO DE VINILO.
2. RESPALDO ABATIBLE CON INCLINACIÓN MEDIANTE CREMALLERA.
3. ESTRUCTURA DE LÁMINA DE ACERO ACABADO EN PINTURA.
4. GABINETE CON DOS PUERTAS CORREDIZAS Y REPISA AUXILIAR DESLIZABLE.

DIVAN (CHAISSÉ LONGUE) DE GABINETE CON PUERTAS Y CAJONES



ESPECIFICACIONES:

1. BASE DE AGLOMERADO DE MADERA, ACOJINAMIENTO CON ESPUMA DE POLIURETANO CON FORRO DE VINILO.
2. RESPALDO ABATIBLE CON INCLINACIÓN MEDIANTE CREMALLERA.
3. ESTRUCTURA DE LÁMINA DE ACERO ACABADO EN PINTURA.
4. GABINETE CON DOS PUERTAS ABATIBLES Y DOS CAJONES, REPISA AUXILIAR DESLIZABLE.

DIVAN CHAISSÉ LONGUE TUBULAR



ESPECIFICACIONES:

1. BASE DE AGLOMERADO DE MADERA DE 19 MM (3/4") DE ESPESOR, CON ACOJINAMIENTO EN FORMA DE EMPAREDADO, EN AMBAS CARAS DEBERÁ LLEVAR ESPUMA DE POLIURETANO DE 27 KG/M3 CON FORRO DE VINILO
2. ESTRUCTURA DE TUBO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 DE 25.4 MM (1") DE DIÁMETRO, ACABADO PULIDO.
3. REGATONES FIJOS DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON ACABADO UNIFORME, SIN DEFORMACIONES, COLOCADOS EN LA ESTRUCTURA A BASE DE UN SISTEMA QUE GARANTICE SU FIJACIÓN.

ESCRITORIO EN ESCUADRA ARCE MAPLE

ESPECIFICACIONES:

1. CUBIERTA FABRICADA EN MELAMINA 16 MM
2. ESTRUCTURA PERFIL RECTANGULAR DE 1 ¼ " X 1 " CAL. 18 ACABADO ESMALTE HORNEADO.
3. FALDON LATERAL Y DE CORTESIA FABRICADO EN LAMINA CAL. 22 ACABADO ESMALTE HORNEADO.
4. REGATÓN NIVELADOR DE ALTURA

MEDIDAS GENERALES: 120X60X120X75 CM.



ESPECIFICACIONES:

1. CUBIERTA DE HULE ESTRIADO.
2. ESTRUCTURA DE TUBO DE 1 " Ø ACABADO CROMO.
3. PLATAFORMAS DE LAMINA ACABADO PINTURA.
4. REGATÓN FIJO DE PLÁSTICO RESISTENTE.

MEDIDAS GENERALES: 50X33X40 CM

ESCALERILLA DE DOS PELDAÑOS



ESPECIFICACIONES:

1. CUBIERTA DE HULE ESTRIADO.
2. ESTRUCTURA DE TUBO CUADRADO ACABADO CROMO.
3. PLATAFORMAS DE LAMINA ACABADO PINTURA.
4. REGATÓN FIJO DE PLÁSTICO RESISTENTE.

MEDIDAS GENERALES: 50X33X40 CM

ESCALERILLA DE DOS PELDAÑOS CUADRADA



ESCRITORIO BASICO ARTICO



ESPECIFICACIONES:

1. CUBIERTA FABRICADA EN MELAMINA 16 MM
2. PATAS EN PERFIL RECTANGULAR DE 2" X 1" CAL. 18 ACABADO ESMALTE HORNEADO.
3. REGATÓN NIVELADOR DE ALTURA

MEDIDAS GENERALES: 120X60X75 CM.

PRECIO UNITARIO \$1,688.00+IVA

ESPECIFICACIONES:

1. CUBIERTA FABRICADA EN MELAMINA 16 MM
2. PATAS EN PERFIL RECTANGULAR DE 2" X 1" CAL. 18 ACABADO ESMALTE HORNEADO.
3. REGATÓN NIVELADOR DE ALTURA

MEDIDAS GENERALES: 120X60X75 CM.

ESCRITORIO BASICO ESPRESO



ESPECIFICACIONES:

1. CUBIERTA FABRICADA EN MELAMINA 16 MM
2. PATAS EN PERFIL RECTANGULAR DE 2" X 1" CAL. 18 ACABADO ESMALTE HORNEADO.
3. REGATÓN NIVELADOR DE ALTURA

MEDIDAS GENERALES: 120X60X75 CM.

ESCRITORIO ESCOLAR ARTICO



ESPECIFICACIONES:

1. CUBIERTA FABRICADA EN MELAMINA 16 MM
2. PATAS FABRICADAS EN MELAMINA DE 16 MM CON NIVELADOR
3. FALDON DE CORTESIA FABRICADO EN MELAMINA 16 MM .
4. CAJONERA CENTRAL FABRICADA EN MELAMINA DE 16 MM, CORREDERAS DE SUAVE DESLIZAMIENTO, JALADERA TIPO PUENTE, CERRADURA GENERAL..

MEDIDAS GENERALES: 90X45X78 CM.

ESCRITORIO TOSCANA EN ESCUADRA CON LATERAL DE 3 CAJONES



ESPECIFICACIONES:

1. CUBIERTA FABRICADA EN MELAMINA 16 MM
2. ESTRUCTURA PERFIL RECTANGULAR DE 2" X 1" CAL. 18 ACABADO ESMALTE HORNEADO.
3. FALDON LATERAL Y DE CORTESIA FABRICADO EN MELAMINA 16 MM.
4. CAJONERA LATERAL DERECHA/IZQUIERDA FABRICADA EN MELAMINA DE 16 MM, CORREDERAS DE SUAVE DESLIZAMIENTO, JALADERA TIPO PUENTE, CERRADURA GENERAL.
5. REGATÓN NIVELADOR DE ALTURA

MEDIDAS GENERALES: 120X60X150X75 CM.

JUEGO DE CONSULTORIO MOD. MELAMINA (5 PZ)

ESPECIFICACIONES:

1. MESA DE EXPLORACION ESMALTADA CON PIERNERAS DE PLASTICO.
2. VITRINA SENCILLA ESMALTADA NO INCLUYE ENTREPAÑOS
3. GABINETE SENCILLO ESMALTADO
4. BOTE DE BASURA CON ASIENTO ACOJINADO.
5. BANCO GIRATORIO DE ALTURA AJUSTABLE CROMADO

*PUERTAS Y FRENTE DE CAJON EN MELAMINA TEXTURIZADA DE 16 MM.



JUEGO DE CONSULTORIO MOD. FUTURO (5 PZ)

ESPECIFICACIONES:

1. MESA DE EXPLORACION ESMALTADA CON PIERNERAS DE PLASTICO.
2. VITRINA SENCILLA ESMALTADA NO INCLUYE ENTREPAÑOS
3. GABINETE SENCILLO ESMALTADO
4. BOTE DE BASURA CON ASIENTO ACOJINADO.
5. BANCO GIRATORIO DE ALTURA AJUSTABLE CROMADO

FABRICADO EN LAMINA NEGRA CAL. 24.



JUEGO DE CONSULTORIO MOD. HAMILTON (5 PZ)

ESPECIFICACIONES:

1. MESA DE EXPLORACION MOD. HAMILTON ESMALTADA CON PIERNERAS DE PLASTICO.
2. VITRINA DOBLE ESMALTADA NO INCLUYE ENTREPAÑOS
3. GABINETE DOBLE ESMALTADO
4. BOTE DE BASURA CON ASIENTO ACOJINADO.
5. BANCO GIRATORIO DE ALTURA AJUSTABLE CROMADO

FABRICADO EN LAMINA NEGRA CAL. 24.



ESTANTE GUARDA ESTERIL



ESPECIFICACIONES:

1. BASE DE PERFIL CUADRADO DE LÁMINA DE ACERO CR. CALIBRE No. 18 DE 32 x 32 mm. (1.1/4" x 1.1/4"); ACABADO EN PINTURA.
2. CUERPOS, LATERALES, RESPALDO Y ENTREPAÑOS DE LÁMINA DE ACERO CR. CALIBRE No. 20 ACABADO EN PINTURA.
3. PUERTAS DE PERFIL DE LÁMINA DE ACERO CR- CALIBRE No. 20, ACABADO EN PINTURA. CON VIDRIO DE 5 mm DE ESPESOR Y EMPAQUE DE VINIL FIJO CON BAQUETAS DESMONTABLE;
4. CERRADURA DE PESTILLO RIGIDO EN PUERTAS Y PASADORES.
5. REGATÓN DE ALUMINIO DE 25 mm. (1") DE DIÁMETRO CON ALTURA AJUSTABLE.
6. CREMALLERAS Y SOPORTES DE LÁMINA DE ACERO C.R. CALIBRE No. 16 PARA GRADUAR LOS ENTREPAÑOS A DIFERENTES ALTURAS CON ACABADO EN PINTURA.

ESCRITORIO CHICO CON PEDESTAL DERECHO DE 1.20 CM.



ESPECIFICACIONES:

DIMENSIONES GENERALES 120 X 75 X 75 CMS.

1. CERRADURA GENERAL.
2. CUBIERTA SUPERIOR DE LAMINADO PLÁSTICO MATE EN MELANINA DE 28MM. DE ESPESOR EN COLOR TEKA MATE.
3. CUERPO Y PEDESTAL DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE Nº 22; ACABADO EN PINTURA.
4. EL PEDESTAL SE COMPONE DE DOS GAVETAS: UNA PAPELERA Y OTRA PARA ARCHIVO.
5. DESCANSAPIES DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE Nº 20 O 22, ACABADO EN PINTURA.
6. ESTRUCTURA DE TUBO CUADRADO DE ACERO, CALIBRE Nº 18; DE 25 X 25 MM. (1" X 1") EN PINTURA.
7. GAVETAS DE LÁMINA DE ACERO, TAPA FRONTAL Y CUERPO CALIBRE Nº 22, CON JALADERA INTEGRAL REMETIDA; ACABADO EN PINTURA.
8. REGATÓN AJUSTABLE.

GABINETE UNIVERSAL



ESPECIFICACIONES:

1. BASE DE LÁMINA DE ACERO CAL. No. 18, DOBLADA Y ENSAMBLADA, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS.
2. LATERAL, RESPALDO Y ENTREPAÑOS DE ALTURA AJUSTABLE REFORZADOS DE LÁMINA DE ACERO CAL. No. 22 DOBLADA Y ENSAMBLADA ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS.
3. PUERTA DE LÁMINA DE ACERO CAL. No. 20 ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS, Y SISTEMA DE CIERRE EN DOS PUNTOS MÍNIMOS SUPERIOR E INFERIOR Y CERRADURA CON CHAPA.
4. TAPA DE LÁMINA DE ACERO CAL. 20 DOBLADA Y ENSAMBLADA, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS.

ESPECIFICACIONES:

1. LÁMPARA DE CHICOTE CON PANTALLA DE ALUMINIO DE 27 CM (10.5" DE Ø, CON SOQUET INTEGRADO (NO INCLUYE FOCO) ACABADO PULIDO.
 2. TUBO FLEXIBLE DE ACERO DE 12.7 MM ½" DE Ø ACABADO CROMADO
 3. TUBO DE EXTENSIÓN DE ACERO CALIBRE 20 DE 12.7 MM (½") DE Ø ACABADO CROMADO.
 4. CABLE TOMA CORRIENTE CON APAGADOR Y CLAVIJA INTEGRADOS LONGITUD 3.5M
 5. PERILLA DE AJUSTE DE ALTURA DE PLÁSTICO NEGRO
 6. COLUMNA ESTRUCTURAL DE TUBO DE ACERO CALIBRE 18 DE 25.4 MM (1") DE Ø ACABADO CROMADO
 7. BASE TRIPIE DE TUBO DE ACERO DE 25.4 X 25.4 MM (1" X 1") ACABADO PINTURA
 8. RUEDAS TIPO YOYO DE NYLON DE 40 MM (1 5/8") DE Ø
- DIMENSIONES GENERALES 52 CM Ø X VARIABLE 125 Ó 200 CM.

**LAMPARA DE CHICOTE
PANTALLA GRANDE**



**LAVABO PASTEUR CON
FREGADERO IZQUIERDO
DE 90 CMS.**

ESPECIFICACIONES

LAVABO PASTEUR DE 90 CM CON FREGADERO (NO INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION)

1. CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304
2. ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO DE 1 1/4" CUADRADO ACABADO PINTURA.
3. REGATON DE ALUMINIO DE 1" DE DIAMETRO DIMENSIONES GENERALES LARGO 90 X FONDO 45 X ALTURA 90.



JUEGO PARA CONSULTORIO CON CHAISSE LONGUE



ESPECIFICACIONES:

1. CHAISSE LONGUE DE GABINETE DOS PUERTAS ABATIBLES Y DOS CAJONES
2. VITRINA SENCILLA ESMALTADA NO INCLUYE ENTREPAÑOS
3. GABINETE SENCILLO ESMALTADO
4. BOTE DE BASURA CON ASIENTO ACOJINADO.
5. BANCO GIRATORIO DE ALTURA AJUSTABLE CROMADO

JUEGO DE PALANGANAS



ESPECIFICACIONES:

1. JUEGO DE 3 PALANGANAS FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE CAL. 20 ACABADO PULIDO. CAPACIDADES: GRANDE 3.750 ML, MEDIANA 2.130 ML, CHICA 1000 ML

LAMPARA DE PIE RODABLE



ESPECIFICACIONES:

1. ANTENA TELESCOPICA EN TUBO DE LAMINA DE ACERO CALIBRE No. 18 DE 15.8 mm. (5/8") DE DIAMETRO; ACABADO CROMADO.
2. APAGADOR TIPO BALANCIEN INTEGRADO EN EL CABLE A 30 cm. DE SUSALIDA.
3. BASE (TRIPLE) EN TUBULAR DE ACERO EN CALIBRE No. 16 DE 50 x 25 mm. (2" x 1") LASTRADA O FUNDICION DE ACERO QUE DEBE O SOPORTAR 30 DE INCLINACION ANTES DE SU VOLTEO; ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*.
4. CABLE USO RUDO TIPO SJT CALIBRE No. 3 x 18 AWG (300 V-60°C) CON CLAVIJA DE 3 POLOS (POLARIZADA) DE HULE PREFORMADO SOBRE EL CABLE DE ALIMENTACION EN COLOR NEGRO O GRIS.
5. PANTALLA CON PERFORACIONES PARA VENTILACION EN LA PARTE SUPERIOR, DE ALUMINIO ACABADO PULIDO BRILLANTE POR AMBOS LADOS, CON PORTALAMPARA DE BAQUELITAY ADITAMENTO QUE LO CENTRE.
6. PERILLA OPRESOR PARA AJUSTE DE ANTENA DE ACERO, ACABADO CROMADO O PERILLA DE ALUMINIO FUNDIDO, ACABADO PULIDO. EL SISTEMA OPRESOR DEBERA GARANTIZAR BUENA FIJACION Y EXCELENTE PRESENTACION.
7. RUEDAS GIRATORIAS DE DOBLE HUELLA DE NYLON 100% REFORZADO CON NERVADURAS RADIALES INTERNAS DE 51 mm. (2") DE DIAMETRO, COLOR NEGRO O GRIS.
8. TUBO FLEXIBLE TIPO DURO PARA COLOCARSE A DIFERENTES POSICIONES DE ACERO DE 15.8 mm. (5/8") MINIMO DE DIAMETRO; CON TERMINALES MAQUINADAS SIN FILOS CORTANTES, ACABADO CROMADO CON UNA COLOCACION EN LAS TERMINALES QUE GARANTICEN UNA PERFECTA RIGIDEZ Y RESISTENCIA.
9. TUBO DE LAMINA DE ACERO CALIBRE No. 16 DE 25 mm. (1") DE DIAMETRO, ACABADO CROMADO.

ESPECIFICACIONES:

1. BASTIDOR DE CANAL PERIMETRAL DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE Nº 16 DE 25.4X25.4 MM. (1 X 1"), ACABADO PULIDO
2. BARANDAL DE VARILLA DE ACERO INOXIDABLE DE 9.5 MM. (3/8") DE DIÁMETRO, SOLDADO A LA CUBIERTA, ACABADO PULIDO.
3. CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE Nº 18, ACABADO PULIDO
4. ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR DE LAMINA CALIBRE Nº 18 DE 25.4 MM. (1") DE DIÁMETRO, DE ACERO INOXIDABLE, ACABADO PULIDO.
5. RODAJAS EMBALADAS CON RUEDAS DE HULE DE 101 MM. (4") DE DIÁMETRO, ACABADO CROMADO.

MESA RIÑÓN A.I.



ESPECIFICACIONES:

1. COLUMNA LAMINA DE ACERO CALIBRE Nº 18; ACABADO CROMADO (NO VISIBLE EN IMAGEN)
 2. COLUMNA TELESCOPICA EN LAMINA DE ACERO CALIBRE Nº 18; ACABADO EN PINTURA.
 3. CUBIERTA; ACABADA EN LAMINA DE PLASTICO EN LA PARTE SUPERIOR.
 4. RODAJA DE DOBLE HUELLA TIPO YOYO DE NYLON 100%, REFORZADO CON NERVADURAS CON DISEÑO EN FORMA RADIAL EN LA PARTE INTERNA EN COLOR NEGRO DE 50.8 MM. (2") DE DIÁMETRO CON VASTAGO (EJE VERTICAL) PARA SU FIJACIÓN A PRESIÓN O CON CUERDA Y EJE DE RODAMIENTO DE ACERO ALTA RESISTENCIA.
 5. SISTEMA DE ELEVACIÓN Y PERILLA DE PLASTICO NEGRO.
 6. CAJON FABRICADO EN LAMINA CAL. 22 ACABADO PINTURA
- DIMENSIONES GENERALES: 86X42X VAR 90 A 122 CM

MESA PUENTE CON CAJON DE ALTURA VARIABLE



ESPECIFICACIONES:

1. COLUMNA PERFIL TUBULAR 1 1/4 " ACABADO CROMADO
2. COLUMNA TELESCOPICA EN PERFIL TUBULAR 1 " ACABADO CROMADO
3. CUBIERTA; ACABADA EN LAMINA DE PLASTICO EN LA PARTE SUPERIOR.
4. RODAJA TIPO YOYO. (2") DE DIÁMETRO
5. SISTEMA DE ELEVACIÓN Y PERILLA DE PLASTICO NEGRO.

DIMENSIONES GENERALES: 60X42X VAR 90 A 122 CM

MESA PUENTE ALTURA VARIABLE



MESA MAYO



ESPECIFICACIONES:

1. ARO PORTACHAROLA DE 2.54 (1") CALIBRE Nº 12 ACABADO CROMADO Y CHAROLA CALIBRE Nº 24 DE ACERO INOXIDABLE, ACABADO PULIDO.
2. COLUMNA DESLIZABLE DE REDONDO DE ACERO, 12.7 MM. (1/2") DE DIÁMETRO, ACABADO CROMADO.
3. COLUMNA FIJA DE TUBULAR REDONDO DE 25.4 MM. (1") DE DIÁMETRO DE ACERO, CALIBRE Nº 18, ACABADO CROMADO.
4. PERILLA DE AJUSTE DE PLÁSTICO NEGRO
5. BASE EN PERFIL TUBULAR CUADRADO DE 34 X 34 MM. (1 ¼" X 1 ¼") CALIBRE Nº 18, ACABADO CROMADO LASTRADO CON CONTRAPESO.
6. RODAJAS TIPO YOYO COLOR NEGRO DE 40 MM. (1 5/8") DE DIÁMETRO

MEDIDAS GENERALES: 45X30X VARIABLE DE 80 A 140 CM

MESA PASTEUR ECONOMICA



ESPECIFICACIONES:

1. CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE ACABADO PULIDO
2. ESTRUCTURA DE TUBO CUADRADO ACABADO CROMO.
3. ENTREPAÑO DE ACERO INOXIDABLE ACABADO PULIDO
4. BARANDAL DE ALUMINIO
5. RODAJAS TIPO YOYO DE NYLON.

MEDIDAS GENERALES: 80X50X 40 CM

MESA PASTEUR ECONOMICA CON CAJON ESMALTADO



ESPECIFICACIONES:

1. CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE ACABADO PULIDO
2. CAJON FABRICADO EN LAMINA NEGRA ACABADO ESMALTADO
3. ESTRUCTURA DE TUBO CUADRADO ACABADO CROMO.
4. ENTREPAÑO DE ACERO INOXIDABLE ACABADO PULIDO
5. BARANDAL DE ALUMINIO
5. RODAJAS TIPO YOYO DE NYLON.

MEDIDAS GENERALES: 80X50X 40 CM

MESA PASTEUR IMSS

ESPECIFICACIONES:

1. BARANDAL DE ALAMBRO DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 DE 9.5 MM (3/8") DE DIÁMETRO, ACABADO PULIDO SOLDADO A CUBIERTA.
2. CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, CAL. 22 ACABADO PULIDO
3. ENTREPAÑO DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, CALIBRE NO. 22 UNIDO A LA ESTRUCTURA, ACABADO PULIDO.
4. ESTRUCTURA DE TUBO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 ACABADO PULIDO, CALIBRE NO. 18 25.4 MM (1") DE DIÁMETRO TUBO DEL MISMO MATERIAL EN TRAVESAÑOS HORIZONTALES DE 25.4 MM (1") DE DIÁMETRO, ACABADO PULIDO
5. RODAJAS GIRATORIAS CON SISTEMA DE RODAMIENTO EMBALERADO Y LLANTA DE HULE NEGRO DE 101.1 MM (4") DE DIÁMETRO, CON ORQUILLA DE ACERO TROQUELADA DE UNA SOLA PIEZA, ACABADO CROMADO.



MESA PASTEUR CON CAJON

ESPECIFICACIONES:

1. BARANDAL DE ALAMBRO DE ACERO INOXIDABLE DE SECCIÓN CIRCULAR CON 9.5 MM. (3/8") DE DIÁMETRO, ACABADO PULIDO SOLDADO A CUBIERTA
2. CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE Nº 20 ACABADO PULIDO MATE.
3. CAJON FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 22 ACABADO PULIDO MATE.
4. ENTREPAÑO DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE Nº 20, UNIDO A LA ESTRUCTURA ACABADO PULIDO MATE.
5. ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR REDONDO DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE Nº 18 CON . POSTES VERTICALES DE 25.4 MM. (1") DE DIÁMETRO.
6. RODAJAS GIRATORIAS COMERCIALES TIPO SEMIPESADO, RUEDA DE HULE NATURAL COLOR NEGRO DE 101.1 MM. (4") DE DIÁMETRO, ACABADO CROMADO



ESPECIFICACIONES:

1. BARANDAL DE ALAMBRO DE ACERO INOXIDABLE DE SECCIÓN CIRCULAR CON 9.5mm (3/8") DE DIÁMETRO, ACABADO PULIDO SOLDADO A CUBIERTA.
2. CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE Nº 20
3. ENTREPAÑO DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE Nº 20, UNIDO A LA ESTRUCTURA.
4. ESTRUCTURA DE TUBO DE LÁMINA DE ACERO, CALIBRE Nº 18 CON POSTES VERTICALES DE 25mm (1") DE DIÁMETRO Y TUBO DEL MISMO MATERIAL EN TRAVESAÑOS HORIZONTALES DE 12.7mm (½") DE DIÁMETRO, ACABADO PULIDO.
5. RODAJAS GIRATORIAS COMERCIALES TIPO SEMIPESADO, RUEDA DE HULE NATURAL COLOR NEGRO DE 101mm (4") DE DIÁMETRO, ACABADO CROMADO.

MESA DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO



MESA DE EXPLORACION FUTURO COMBINADA



ESPECIFICACIONES:

1. CUBIERTA DE TRES SECCIONES (RESPALDO, PIECERA Y ASIENTO), CON BASTIDORES EN MADERA DE PINO, ACOJINAMIENTO EN ESPUMA DE POLIURETANO ACABADO EN VINIL.
2. ESTRUCTURA CON ESCALÓN INTEGRADO
3. PUERTAS EN LÁMINA CON JALADERA EMBUTIDA, ACABADO EN PINTURA HORNEADA.
4. REPISA DESLIZABLE Y SANGRERA DE PLÁSTICO.
5. SISTEMA PARA ABATIMIENTO TIPO CREMALLERA EN RESPALDO Y PIECERA, TOPE EN EL ASIENTO.
6. SISTEMA ELÉCTRICO PARA TOMA DE CORRIENTE CON CONTACTO Y CABLE.
7. EQUIPADA CON PIERNERAS DE PLÁSTICO

MESA DE EXPLORACION FUTURO



ESPECIFICACIONES:

1. CUBIERTA DE TRES SECCIONES (RESPALDO, PIECERA Y ASIENTO), CON BASTIDORES EN MADERA DE PINO, ACOJINAMIENTO EN ESPUMA DE POLIURETANO ACABADO EN VINIL.
2. ESTRUCTURA CON ESCALÓN INTEGRADO
3. PUERTAS EN LÁMINA CON JALADERA EMBUTIDA, ACABADO EN PINTURA HORNEADA.
4. REPISA DESLIZABLE Y SANGRERA DE PLÁSTICO.
5. SISTEMA PARA ABATIMIENTO TIPO CREMALLERA EN RESPALDO Y PIECERA, TOPE EN EL ASIENTO.
6. SISTEMA ELÉCTRICO PARA TOMA DE CORRIENTE CON CONTACTO Y CABLE.
7. EQUIPADA CON PIERNERAS DE PLÁSTICO

MESA EXPLORACION HAMILTON



ESPECIFICACIONES:

1. CUBIERTA DE TRES SECCIONES (RESPALDO, PIECERA Y ASIENTO), CON BASTIDORES EN MADERA DE PINO, ACOJINAMIENTO EN ESPUMA DE POLIURETANO ACABADO EN VINIL.
2. ESTRUCTURA CON ESCALÓN O BANQUETA DE ALTURA INTEGRADA.
3. 2 PUERTAS EN LÁMINA CON JALADERA TIPO PUENTE.
4. 3 CAJONES, ACABADO EN PINTURA. REPISA DESLIZABLE.
5. SANGRERA DE PLÁSTICO.
6. SISTEMA PARA ABATIMIENTO TIPO CREMALLERA
7. RESPALDO Y DESCANSAPIE, Y TOPE EN EL ASIENTO.
8. SISTEMA ELÉCTRICO PARA TOMA DE CORRIENTE CON CONTACTO Y CABLE. EQUIPADA CON PIERNERAS DE PLÁSTICO.

NEGATOSCOPIO SENCILLO

ESPECIFICACIONES:

- 1.-GABINETEFABRICADOEN LAMINA DE ACERO CAL. 22 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA CON PREPARACIÓN OJO DE LLAVE EN LA PARTE POSTERIOR PARA COLGAR A MURO.
- 2.- PANTALLA DE ACRÍLICO DE 3MM DE ESPESOR COLOR BLANCO.
- 3.- LÁMPARAS FLUORESCENTES DE 15 WATTS. (INTERIOR, NO VISIBLE EN IMAGEN)
- 4.- MOLDURA SUPERIOR PARA SUJETAR RADIOGRAFÍAS FABRICADAS EN LAMINA CAL. 24 EN ACERO INOXIDABLE TIPO ESPEJO SUJETA A GABINETE CON PIJAS GALVANIZADAS CABEZA DE GOTA PARA DAR MANTENIMIENTO.
- 5.- CABLE CON CLAVIJA
- 6.- APAGADOR TIPO COLA DE RATA PARA ENCENDIR DE LÁMPARA CON INDICADOR ON-OFF

DIMENSIONES: LARGO 38 CM X ALTURA 50 CM X ANCHO 8 CM



NEGATOSCOPIO DOBLE

ESPECIFICACIONES:

- 1.-GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CAL. 22 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA CON PREPARACIÓN OJO DE LLAVE EN LA PARTE POSTERIOR PARA COLGAR A MURO.
- 2.- PANTALLA DE ACRÍLICO DE 3MM DE ESPESOR COLOR BLANCO.
- 3.- 2 LÁMPARAS FLUORESCENTES DE 15 WATTS. (INTERIOR, NO VISIBLE EN IMAGEN)
- 4.- MOLDURA SUPERIOR PARA SUJETAR RADIOGRAFÍAS FABRICADAS EN LAMINA CAL. 24 EN ACERO INOXIDABLE TIPO ESPEJO SUJETA A GABINETE CON PIJAS GALVANIZADAS CABEZA DE GOTA PARA DAR MANTENIMIENTO.
- 5.- CABLE CON CLAVIJA
- 6.- 2 APAGADOR TIPO COLA DE RATA PARA ENCENDIR DE LÁMPARA CON INDICADOR ON-OFF

DIMENSIONES: LARGO 76 CM X ALTURA 50 CM X ANCHO 8 CM



NEGATOSCOPIO TRIPLE

ESPECIFICACIONES:

- 1.-GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CAL. 22 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA CON PREPARACIÓN OJO DE LLAVE EN LA PARTE POSTERIOR PARA COLGAR A MURO.
- 2.- PANTALLA DE ACRÍLICO DE 3MM DE ESPESOR COLOR BLANCO.
- 3.- 3 LÁMPARAS FLUORESCENTES DE 15 WATTS. (INTERIOR, NO VISIBLE EN IMAGEN)
- 4.- MOLDURA SUPERIOR PARA SUJETAR RADIOGRAFÍAS FABRICADAS EN LAMINA CAL. 24 EN ACERO INOXIDABLE TIPO ESPEJO SUJETA A GABINETE CON PIJAS GALVANIZADAS CABEZA DE GOTA PARA DAR MANTENIMIENTO.
- 5.- CABLE CON CLAVIJA
- 6.- 3 APAGADOR TIPO COLA DE RATA PARA ENCENDIR DE LÁMPARA CON INDICADOR ON-OFF

DIMENSIONES: LARGO 114 CM X ALTURA 50 CM X ANCHO 8 CM



PORTA BRAZO BASE TRIPIE



ESPECIFICACIONES:

1. ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBULAR DE 1" CAL. 18 ACABADO CROMADO
2. BASE TRIPIE FABRICADA EN PERFIL DE 1 ½" ACABADO CROMADO.
3. RUEDAS DE BOLA DE 1 5/8" ACABADO CROMADO
4. PORTA BRAZO TAPIZADO EN VINIL COLOR NEGRO
5. AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PERILLA NEGRA

PORTA BRAZO BASE NYLON 5 PUNTAS



ESPECIFICACIONES:

1. ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBULAR DE 1" CAL. 18 ACABADO CROMADO
2. BASE TRIPIE FABRICADA EN PERFIL DE 1 ½" ACABADO CROMADO.
3. RUEDAS DE BOLA DE 1 5/8" ACABADO CROMADO
4. PORTA BRAZO TAPIZADO EN VINIL COLOR NEGRO
5. AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PERILLA NEGRA

PLANTOSCOPIO EN ACERO INOXIDABLE



ESPECIFICACIONES:

1. ESTRUCTURA FABRICADA EN PERFIL TUBULAR DE 1" CAL. 18 DE ACERO INOXIDABLE ACABADO PULIDO.
2. MOLDURA PERIMETRAL DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE ACABADO PULIDO.
3. SUPERFICIE PLANTAR EN VIDRIO TRANSPARENTE DE 12 MM.
4. ESPEJO REMOVIBLE.
5. CABLE DE ALIMENTACION CON APAGADOR DE PASO..

ESPECIFICACIONES

- 1.- ASA DE ALUMINIO DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, CALIBRE No. 22 ACABADO PULIDO.
- 2.- CUERPO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, CALIBRE No. 22 ACABADO PULIDO.

ORINAL PARA VARON SEMI HORIZONTAL



ORINAL PARA VARON SEMI HORIZONTAL



ESPECIFICACIONES

- 1.- ASA DE ALUMINIO DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, CALIBRE No. 22 ACABADO PULIDO.
- 2.- CUERPO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, CALIBRE No. 22 ACABADO PULIDO.

ESPECIFICACIONES

PIERNERAS DE ALUMINIO (PAR)



PIERNERAS DE ALUMINIO

ESPECIFICACIONES

PIERNERAS DE PLASTICO. (PAR)



PIERNERAS DE PLASTICO

PORTALEBRILLO



ESPECIFICACIONES:

PORTALEBRILLO SENCILLO O PORTAPALANGANA CROMADO

PORTATERMOMETRO INDIVIDUAL



ESPECIFICACIONES:

PORTA TERMOMETRO DE ACERO INOXIDABLE, FABRICADO EN LAMINA CAL. 22 ACABADO PULIDO.

PORTATERMOMETRO MULTIPLE



ESPECIFICACIONES:

PORTA TERMOMETRO DE ACERO INOXIDABLE, FABRICADO EN LAMINA CAL. 22 ACABADO PULIDO.

PORTA ABATELENGUAS



ESPECIFICACIONES:

PORTA ABATELENGUAS DE ACERO INOXIDABLE, FABRICADO EN LAMINA CAL. 22 ACABADO PULIDO.

ESPECIFICACIONES:

1. BANDEJA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NO. 20 ACABADO PULIDO MATE.
2. ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NO. 18 DE 25 MM (1") DE DIÁMETRO ACABADO PULIDO MATE.
3. RODAJA DE HULE (PLANO O DE BOLA) DE 50.8 MM (2") DE HULE COLOR NEGRO ACABADO CROMADO.
4. SOPORTE DE BARRA DE ACERO INOXIDABLE DE 9.52 MM (3/8") DE DIÁMETRO ACABADO PULIDO MATE.
5. SOLERA DE 3.17 X 25.4 MM (1/8" X 1") DE ACERO INOXIDABLE SOLDADA A LA ESTRUCTURA ACABADO PULIDO MATE.

DIMENSIONES GENERALES 85X65X30 CM

PORTA LEBRILLO DOBLE



ESPECIFICACIONES:

1. ANTENA TELESCÓPICA DE BARRA REDONDA DE ACERO INOXIDABLE DE 12.7 MM. (1/2") DE DIAM. CON CRUCETA DE 2 GANCHOS DEL MISMO MATERIAL, DE 9.5 MM. (3/8"), ACABADO PULIDO.
2. BASE DE CINCO APOYOS EN PERFIL TUBULAR DE LAMINA DE ACERO CAL. NO. 16 DE 25.4 X 50.7 MM. (1 X 2"), ACABADO EN PINTURA
3. TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NO. 18
4. PERILLA OPRESOR PARA AJUSTE DE ALTURAS DE LA ANTENA, DE PLÁSTICO NEGRO.
5. RUEDAS GIRATORIAS DE DOBLE HUELLA TIPO YOYODE NYLON 100 %.

PORTA VENOCLISIS RODABLE



ESPECIFICACIONES:

1. BASE DE LAMINA DE ACERO CALIBRE No. 18, CON REFUERZO INTERIOR SOLDADO, DE ANGULO DE ACERO DE 50 MM (2") Y 3 MM (1/8") DE ESPESOR Y SOPORTES DE SOLERA DE ACERO DE 0.6 MM (1/4") DE ESPESOR, CON PERNOS DE ACERO DE 12 MM (1/2") SOLDADOS DOS COMO TOPE Y DOS COMO EJES DE ABATIMIENTO, ACABADO EN PINTURA, SISTEMA DE FIJACIÓN A BASE DE "Z" DE LAMINA DE ACERO CALIBRE No. 16 FIJAS AL MURO PARA RECIBIR BASE.
2. COJÍN DE ESPUMA DE POLIURETANO DE 27 KG/CM³ DE DENSIDAD SOBRE MADERA CONTRACHAPADA DE PINO DE 16 MM DE ESPESOR, ACABADO EN FORRO VINILO COLOR NEGRO CAFÉ.
3. CUBIERTA DE PERFIL TUBULAR CUADRADO DE LAMINA DE ACERO CALIBRE No. 18 25X25 MM (1" X 1") CON SOLERA DE ACERO DE 6 MM (1/4") SOLDADA EN EL EXTREMO PARA SERVIR DE TOPE AL ABATIMIENTO Y TAPA INFERIOR DE LAMINA DE ACERO CALIBRE No. 20, ACABADO EN PINTURA, RECIBE COJÍN.
4. MEDIDAS GENERALES 540x50x65 CM

REPISA ABATIBLE PARA TOMA DE MUESTRAS



PORTA CUBETA RODABLE CON CUBETA



ESPECIFICACIONES:

1. ARILLO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE Nº 12 DE 38 MM. (11/2") DE ANCHO, ACABADO PULIDO.
2. BANDA DE PROTECCIÓN PERIMETRAL DE HULE NEGRO
3. RODAJAS DE HULE NEGRO (PLANA O DE BOLA) DE 41 MM. (15/8") DE DIAMETRO, ACABADO CROMADO.
4. SOPORTE DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE Nº 12 DE 38 MM. (11/2") DE ANCHO, ACABADO PULIDO.
5. CUBETA DE ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE 12 LITROS COMPATIBLE EN DIÁMETRO CON BASE RODABLE.

PORTA CUBETA RODABLE



ESPECIFICACIONES:

- 1.- ARILLO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE DE 38 MM. (11/2") DE ANCHO, ACABADO PULIDO.
- 2.- BANDA DE PROTECCIÓN PERIMETRAL DE HULE NEGRO
- 3.- RODAJAS DE HULE NEGRO (PLANA O DE BOLA) DE 41 MM. (15/8") DE DIAMETRO, ACABADO CROMADO.
- 4.- SOPORTE DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE Nº 12 DE 38 MM. (11/2") DE ANCHO, ACABADO PULIDO.

PORTA MONITOR RODABLE



ESPECIFICACIONES:

1. SOPORTE PARA MONITOR FABRICADO EN LAMINA CAL. 20 CON PERFORACIONES PARA SU FACIL ATORNILLAMIENTO, ACABADO PINTURA.
2. BASE DE CINCO APOYOS EN PERFIL TUBULAR DE LAMINA DE ACERO CAL. NO. 16 DE 25.4 X 50.7 MM. (1 X 2"), ACABADO EN PINTURA.
3. TUBO DE LAMINA DE ALTURA FIJA 1 MT CALIBRE NO. 18 . ACABADO PINTURA.
4. CANASTILLA PORTA ACCESORIOS ACABADO PINTURA
5. RUEDAS GIRATORIAS TIPO BOLA DE HULE SUAVE, CON CUBIERTA CUBRE POLVO CROMADA, CON CUERDA PARA SU FACIL REEMPLAZAMIENTO.

SILLA ISO TAPIZADA

ESPECIFICACIONES:

1. RESPALDO CON INTERNO DE MADERA, TAPA DE POLIPROPILENO TAPIZADO EN TELA O VINIL CON ESPUMA ESTANDAR DE 20 KGS/M3 Y 6 CMS DE ESPESOR.
2. ASIENTO CON INTERNO DE MADERA, TAPA DE POLIPROPILENO TAPIZADO EN TELA O VINIL CON ESPUMA ESTANDAR DE 20 KGS/M3 Y 6 CMS DE ESPESOR.
3. ESTRUCTURA EN CALIBRE 16 ELIPTICO CON PINTURA NEGRA ELECTROSTATICA EN POLVO HORNEADA.
4. REGATON FIJO COLOR NEGRO.

DIMENSIONES:

FRENTE 52 CMS

FONDO 41.5 CMS

ALTURA 81. CM



TORUNDERO

ESPECIFICACIONES:

TORUNDERA CON TAPA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 22
CAPACIDADES 250 ML 500 ML



TRIPIE PORTASUEROS

ESPECIFICACIONES:

- 1.- BARRA DE EXTENSION DE ACERO PARA VENOCCLISIS DE 11.1 A 12.7 MM. DE DIAMETRO ACABADO CROMADO.
- 2.- BASE TRIPLI EN TUBULAR DE LAMINA DE ACERO CAL. NO. 16 MINIMO ACABADO DE PINTURA.
- 3.- CRUCETA PORTAGANCHOS DE ACERO DE 7.9 A 9.5 MM. DE DIAMETRO ACABADO CROMADO.
- 4.- FIJADOR PARA EXTENSION, POR MEDIO DE PERILLA DE PLASTICO NEGRO
- 5.- CON RODAJAS DE HULE COLOR NEGRO
- 6.- TUBULAR DE ACERO CALIBRE 18 DE 25.4 A 31.7 MM DE DIAMETRO ACABADO CROMADO.



RIÑON



ESPECIFICACIONES:

1. CUERPO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE No.22, ACABADO PULIDO MATE.

CAPACIDADES

250 ML

500 ML

1000 ML

SILLA SECRETARIAL MECANISMO FIJO



ESPECIFICACIONES:

1. BASE PENTAPIEDE DE 24" CON RODAJAS
2. MECANISMO GIRATORIO DE 360°, PISTON PARA AJUSTE DE ALTURA ACCIONADO POR PALANCA.
3. RESPALDO Y ASIENTO ACOJINADO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO,

SILLA SECRETARIAL MECANISMO DE DOBLE PALANCA



ESPECIFICACIONES:

1. BASE PENTAPIEDE DE 24" CON RODAJAS
2. MECANISMO GIRATORIO DE 360°, PISTON PARA AJUSTE DE ALTURA ACCIONADO POR PALANCA.
3. MECANISMO PARA RECLINACION DE RESPALDO ACCIONADO POR PALANCA.
4. RESPALDO Y ASIENTO ACOJINADO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO,

ESPECIFICACIONES:

- 1.- CANALETAS DE ALUMINIO EXTRUIDO, PARA PUERTAS DE VIDRIO.
- 2.- CREMALLERA DE LAMINA DE ACERO CALIBRE No. 18 ACABADO CROMADO CON MENSULAS PARA GRADUAR ALTURA.
- 3.- ENTREPAÑO DE VIDRIO DE 6MM DE ESPESOR, CON CANTOS PULIDOS.
- 4.- ESTRUCTURA EN LAMINA DE ACERO CR. CALIBRE No. 20 ACABADO EN PINTURA.
- 5.- PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO DE 6MM (1/4") DE ESPESOR Y CON CANTOS PULIDOS Y JALADERAS INTEGRADAS, CON SISTEMA DE CORREDERAS EMBALINADAS PARA DELIZARSE SOBRE LAS CANALETAS DE ALUMINIO.

DIMENSIONES

GENERALES 75 X 20 X
60 CM
90 X 20 X 60 CM
120 X 20 X 60 CM

VITRINA CONTRA MURO



ESPECIFICACIONES:

- 1.- CANALETAS DE ALUMINIO EXTRUIDO, PARA PUERTAS DE VIDRIO.
- 2.- CREMALLERA DE LAMINA DE ACERO CALIBRE No. 18 ACABADO CROMADO CON MENSULAS PARA GRADUAR ALTURA.
- 3.- ENTREPAÑO DE VIDRIO DE 6MM DE ESPESOR, CON CANTOS PULIDOS.
- 4.- ESTRUCTURA EN LAMINA DE ACERO CR. CALIBRE No. 20 ACABADO EN PINTURA.
- 5.- PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO DE 6MM (1/4") DE ESPESOR Y CON CANTOS PULIDOS Y JALADERAS INTEGRADAS, CON SISTEMA DE CORREDERAS EMBALINADAS PARA DELIZARSE SOBRE LAS CANALETAS DE ALUMINIO.

DIMENSIONES GENERALES

75 X 20 X 60 CM
90 X 20 X 60 CM
120 X 20 X 60 CM

VITRINA SOBRE DUCTO



SILLA TOMA DE MUESTRAS CON GABINETE



ESPECIFICACIONES:

ESTRUCTURA TUBULAR DE 1 " CON REFUERZOS DE TUBULAR DE 7/8" DE DIAMETRO, CON ACABADO EN PINTURA APLICADA EN POLVO ELECTROSTATICAMENTE Y HORNEADA A 200°C

DESCANSABRAZOS FABRICADO EN MDF, TELESCOPICO DE AJUSTE DE ALTURA LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL CON AJUSTE POR MEDIO DE PERILLA.

GABINETE FABRICADO EN LAMINA CAL. 22 CON 2 CAJONES CON CORREDERAS ESMALTADAS, JALADERA EMBUTIDA DEL MISMO MATERIAL, CON ACABADO EN PINTURA EN POLVO APLICADA ELECTROSTATICAMENTE Y HORNEADA A 200 °C.

RESPALDO Y ASIENTO FIJO, FABRICADO EN TUBO CUADRADO DE 3/4 " CON ACABADO CROMADO, ACOJINAMIENTO POR MEDIO DE ESPUMA DE POLIURETANO DE 27 KG/M3, TAPIZADOS EN VINIPIEL COLOR NEGRO .

REGATON FIJO COLOR NEGRO DE PLASTICO RESISTENTE Y ANTIDERRAPANTE.

DIMENSIONES GENERALES: 130X47 X VARIABLE DE 70 A 100 CM

SILLA CAMA TOMA DE SANGRE



ESPECIFICACIONES:

1. SILLA CAMA PARA TOMA DE SANGRE
2. FABRICADA EN PERFIL DE 1 1/4" ACABADO PINTURA, ABATIBLE EN RESPALDO Y PIECERA POR SISTEMA TIPO CREMALLERA, TAPIZADO EN VINIL COLOR A ELEGIR, TAPON NIVELADOR DE ALTURA NEGRO.

SILLA TOMA DE MUESTRAS



ESPECIFICACIONES:

1. SILLA TOMA DE MUESTRAS
2. FABRICADA EN PERFIL RECTANGULAR 2X1 CAL.20
3. RESPALDO Y ASIENTO FIJOS TAPIZADOS
4. BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE DE FORMA LATERAL Y LONGITUDINAL, AJUSTE POR PERILLA,

VITRINA SENCILLA

ESPECIFICACIONES:

- 1.- ESTRUCTURA EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE N° 22, ACABADO ESMALTE HORNEADO.
- 2.- PUERTA SUPERIOR EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE N° 22, CON VENTANA EN VIDRIO DE 3.1 MM (1/8") DE ESPESOR, ACABADO EN ESMALTE HORNEADO. (NO INCLUYE ENTREPAÑOS DE VIDRIO)
- 3.- CAJÓN Y PUERTA INFERIOR EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE N° 22, ACABADO EN ESMALTE HORNEADO.
- 4.- JALADERAS EMBUTIDAS EN EL MISMO MATERIAL.
- 5.- EQUIPADA CON CERRADURA EN LA PUERTA SUPERIOR. DIMENSIONES GENERALES: 62.5 X 40 X 153.5 CM.



VITRINA DOBLE

ESPECIFICACIONES:

- 1.- ESTRUCTURA EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE N° 22, ACABADO ESMALTE HORNEADO.
- 2.- PUERTAS SUPERIORES EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE N° 22, CON VENTANA EN VIDRIO DE 3.1 MM (1/8") DE ESPESOR, ACABADO EN ESMALTE HORNEADO. (NO INCLUYE ENTREPAÑOS DE VIDRIO)
- 3.- CAJONES Y PUERTAS INFERIORES EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE N° 22, ACABADO EN ESMALTE HORNEADO.
- 4.- JALADERAS EMBUTIDAS EN EL MISMO MATERIAL.
- 5.- EQUIPADA CON CERRADURA EN LA PUERTA SUPERIORES. DIMENSIONES GENERALES 82.5 X 40 X 153.5 CM





Av. Morelos 104, Sta María Aztahuacan,
Iztapalapa, 09500 Ciudad de México,
CDMX

TEL. 55 7163 7788

WHATSAPP. 55 8476 9929

E-MAIL. forte.admon20@gmail.com