



GALGO_{MR}



TI [Titan]

AUTOPISTA



código	inch	mm	/32	mm
70 TI 15	7	178	15	11.9
75 TI 15	7 5/8	194	15	11.9
80 TI 15	8	203	15	11.9
82 TI 15	8 2/8	210	15	11.9
85 TI 15	8 5/8	219	15	11.9
90 TI 15	9	229	15	11.9
94 TI 15	9 4/8	241	15	11.9
100 TI 15	10	254	15	11.9
104 TI 15	10 4/8	267	15	11.9

Tracción:	Media
Velocidad:	Alta
Hombro redondeado:	Si, ligeramente
Ala:	No
Sentido de giro:	No
Tipo de camino:	Autopistas y carreteras principales.
Beneficios:	Recomendado para ejes libres.
Cualidades:	Diseño de 5 costillas continuas con hombro ligeramente redondeado. Gran estabilidad al rodar.

Recomendado:

Eje:

Tipo de llanta:



Medidas de llantas recomendadas

9.00R20	215/75R17.5	275/70R22.5
10.00R20	225/70R19.5	275/80R24.5
10.00R22	225/75R16	295/75R22.5
10R22.5	235/75R17.5	295/80R22.5
11.00R20	235/85R16	305/70R22.5
11R22.5	245/70R19.5	305/75R24.5
11R24.5	245/R16	315/80R22.5
12R24.5	255/70R22.5	
13R22.5	255/80R22.5	



www.renovacionsuarod.com.mx



AUTOPISTA

TA

[Trailer Axle]



código	inch	mm	/32	mm
75 TA 12	7 5/8	194	12	9.5
80 TA 12	8	203	12	9.5
85 TA 12	8 5/8	220	12	9.5
90 TA 12	9	230	12	9.5
94 TA 12	9 4/8	240	12	9.5
97 TA 12	9 7/8	250	12	9.5
113 TA 12	11 3/8	290	12	9.5

Tracción:	Media
Velocidad:	Alta
Hombro redondeado:	No
Ala:	No
Sentido de giro:	No
Tipo de camino:	Autopistas y carreteras principales.
Beneficios:	Disponible en compuesto de baja resistencia al rodamiento. Alto rendimiento kilométrico.
Cualidades:	Diseño de costillas continuas. Costillas escalonadas para una autolimpieza y un excelente agarre. Diseño de baja resistencia al rodado. Desgaste uniforme en todo el piso debido al contrafuerte de sus costillas laterales.

Recomendado:



Eje:



Tipo de llanta:



Medidas de llantas recomendadas

9.00R20	12R24.5	245/75R17.5
10.00R20	215/75R17.5	255/70R22.5
10R22.5	225/70R19.5	255/80R22.5
11.00R20	225/75R16	275/70R22.5
11R22.5	235/75R17.5	275/80R22.5
11R24.5	235/85R16	275/80R24.5
12R22.5	245/70R19.5	295/75R22.5



www.renovacionsuarod.com.mx



AUTOPISTA

DCR

[DC Trailer Rib]



código	inch	mm	/32	mm
75 DCR 15	7 5/8	194	15	11.9
80 DCR 15	8	203	15	11.9
82 DCR 15	8 2/8	210	15	11.9
85 DCR 15	8 5/8	219	15	11.9
90 DCR 15	9	229	15	11.9
93 DCR 15	9 3/8	238	15	11.9



Tracción:	Media
Velocidad:	Alta
Hombro redondeado:	No
Ala:	No
Sentido de giro:	No
Tipo de camino:	Autopistas y carreteras principales.
Beneficios:	Velocidad constante sostenida en largos recorridos. Alto rendimiento kilométrico.
Cualidades:	Diseño de costillas continuas. Costillas con ángulos variables para un excelente agarre. Diseño de baja resistencia al rodado. Desgaste uniforme en todo el piso debido al contrafuerte de sus costillas laterales.

Recomendado:

Eje:

Tipo de llanta:



Medidas de llantas recomendadas

9.00R20	215/75R17.5	255/70R22.5
10.00R20	225/70R19.5	255/80R22.5
10R22.5	225/75R16	275/70R22.5
11.00R20	235/75R17.5	275/80R22.5
11R22.5	235/85R16	275/80R24.5
11R24.5	245/70R19.5	295/75R22.5
12R22.5	245/75R16	
12R24.5	245/75R17.5	



www.renovacionsuarod.com.mx